

# 阿尔卡特朗讯 8008/8008G 桌面话机

当今的企业希望借助技术提高员工的工作效率，  
通过为员工提供便利的沟通工具来推动公司的业务增长

源于当前精英版系列桌面话机的成功经验，阿尔卡特朗讯推出全新环境友好的 8008/8008G 桌面话机，专注通信功能的体现，完善精英版桌面话机产品线。

通过现代化的企业级设计，此款入门级话机外形小巧紧凑，三行显示屏结合灵活的应用键、可编程键和导航键为用户提供快捷便利的使用途径，可快速访问企业通讯录，以提高员工的工作效率。基于阿尔卡特朗讯企业通信服务器卓越的通信能力，8008/8008G 桌面话机可以提供丰富的 IP 电话功能。

8008 CE/8008G CE 桌面话机为 SIP 协议终端，具备更优的性价比。



## 特性

- 商用环境设计
- IP电话
- 宽带音频预备
- 高级电话功能
- 6个软功能键
- 4向导航键
- 可编程键
- 带LED灯按键和通知（呼入呼叫、信息、音频控制、可编程键）
- 128 x 64 黑白图形显示屏
- 8008G 和 8008G CE：双千兆以太网口
- 支持 802.3az
- 以太网供电1级能效，实现低功耗

## 优势

- 现代化设计丰富了产品系列
- 适合IP话机基本需求和增强的通信需求
- 超值桌面电话，具备完整的PBX电话功能
- 卓越品质，现代化的直观设计，外形小巧紧凑
- 环境友好，低能耗

## 技术规格

### 物理特性

- 高: 195毫米 (7.68英寸)
- 宽: 150毫米 (5.91英寸)
- 深: 34.8毫米 (1.37英寸)
- 重量: 508克 (1.12磅), 包括听筒
- 颜色: 月亮灰
- 固定脚架: 45°
- 壁挂式

### 显示屏

- 可视区: 2.2 英寸, 128 (宽) x 64 (高) 像素图形, LCD 黑/白显示器
- 有效显示区域 (宽x高): 49.9 x 24.3 毫米, (1.96 x 0.96 英寸)
- 背光: 800G/8008G CE 支持
- 可调节对比度 +/-

### 按键

- 音量控制键 (+和-)
- 免提升/关键
- 导航键: 4向导航
- 确定、取消键
- 数字-字母键盘: 例如要切换到字母和按姓名拨号
- F1/F2 键 (或保持/转移键) 带 LED
- 静音和消息键
- 拨号盘和呼叫/重拨/释放键
- 屏幕周围6个上下文键

### 音频

- 宽带音频 G722
- G711 (A-law和Mu-law), G.729AB
- VAD (语音活动检测), 舒适噪声生成(CNG)
- 分组接听
- 回声消除
- 音量控制
- 静音控制
- 助听器兼容性 (HAC)
- 舒适型宽带音频听筒

### 业务通信

#### 8008 和 8008G:

- 多线路
- 呼叫转移
- 呼叫前转
- 呼叫保持
- 本地3方会议
- 免打扰
- 本地联系人
- 示忙指示灯 (BLF)
- 3方通话控制 (3PCC)
- 设置锁定
- 快速拨号
- 自动应答
- 按姓名拨号
- LDAP 客户端
- 语音邮件 (MWI)
- 匿名呼叫
- 区别内/外振铃

#### 8008CE 和 8008G CE:

- 2个SIP账户
- 呼叫转移
- 呼叫前转
- 呼叫保持
- 本地3方会议
- 免打扰
- 本地联系人 (1000方)
- 设置锁定
- 快速拨号
- 自动应答
- 按姓名拨号
- LDAP 客户端
- 语音邮件 (MWI)
- Open VPN 客户端支持
- 基于网页的管理

### 电源

- 以太网供电 (IEEE 802.3af)
- 能效等级: 1级支持 (<3.84W)
- 电源适配器: 可选附件

### 网络和配置

- IP NOE 和 SIP v2 (RFC3261)
- DHCP 和静态IP地址
- 手动或动态主机配置协议 (DHCP) 网络设置
- IEEE 802.1 AB/LLDP-MED客户端 (自动 VLAN获取、PoE管理、库存信息)
- QoS支持 (IEEE 802.1p/Q 标记 [VLAN]、三层 TOS、DSCP 和 QoS 工单)

### 连接

- RJ -45 LAN:
  - 8008 和 8008 CE : 10/100M 以太网
  - 8008G 和 8008G CE : 10/100/1000M 以太网
- RJ -45 PC 通过端口:
  - 8008 和 8008 CE: 10/100M 以太网
  - 8008G 和 8008G CE: 10/100/1000M 以太网
- RJ-9 有线听筒连接
- RJ-9 耳机连接

### 安全性

- 支持 IPsec VPN
- 8008 CE 和 8008G CE 支持 SIP V2: RFC 3550, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3515, 3892, 3960, 4566, 5359, 6086
- 认证: 基本或digest, 802.1x
- 拒绝服务 (DoS) 攻击保护: 泛洪
- ARP欺诈保护
- 传输: TLS 1.2/1.0和SRTP
- (X509v3) 运输时配备证书。802.1x EAP-TLS 证书 (ALE或客户证书)

### 语言

- 8008 和 8008G 支持多种语言 (菜单) :
  - 阿拉伯语、中文(简体)、中文(繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语(美国)、英语(英国)、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利

语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、台湾语、土耳其语

- 8008 CE 和 8008G CE 支持多种语言 (菜单) :
  - 阿拉伯语、简体中文、繁体中文、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语(美国)、英语(英国)、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、台湾语、土耳其语、加泰罗尼亚语、英语、英语(澳大利亚)、英语(美国/加拿大)、法语(加拿大)、法语(瑞士)、德语(奥地利)、德语(瑞士)、意大利语(瑞士)、葡萄牙语(巴西)、罗马尼亚语、塞尔维亚语、泰语、巴伦西亚语

### 监管标准

#### 安全规范

- EN 60950-1, IEC 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

#### EMC

- EN 55032 Class B, CISPR 32 Class B
- FCC 47 CFR Part 15 B Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55024
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

#### 电信标准

- TIA/EIA 810-B, TIA 920-A, AS/CA S004

#### 环境友好设计标准

- ErP 2009/125/EC, ROHS2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU
- REACH EC 1907/2006

#### HAC助听标准

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

#### 环境条件

- 工作温度: -5°C 至 +45°C
- 相对湿度: 5% 至 95%
- 存储/运输温度: -25°C/+70°C

#### 操作性能

- Syslog模式
- 端口镜像

#### 产品随附

- 桌面电话, 带听筒和底座
- 安全册

#### 配件

- 3MG08011AA 外接电源适配器
- 3MG08012AA 宽带听筒
- 3MG08013AA 壁挂安装套件
- 3MG08014AA 塑料底座(x10)