

Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone

Les chefs d'entreprise d'aujourd'hui ont besoin de s'équiper de technologies de communication qui permettent à leurs collaborateurs d'offrir un service irréprochable, afin d'accompagner la croissance de l'entreprise.

Dans la lignée du succès et de l'efficacité de la gamme Premium DeskPhone, le nouveau modèle Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone offre de puissantes fonctionnalités de téléphonie IP sous un format optimisé. Ce téléphone d'entrée de gamme offre un modèle moderne et d'une qualité professionnelle, doté de fonctionnalités de téléphonie conviviales et évoluées, fournies par les serveurs de communication d'Alcatel-Lucent Enterprise. Son écran de trois lignes et ses multiples touches fonctionnelles et programmables en font un outil de communication très convivial. De plus, l'accès rapide à l'annuaire de l'entreprise contribue à renforcer l'efficacité des employés. Le 8008/8008G DeskPhone vient compléter une gamme de Premium DeskPhones qui répondent aux besoins fondamentaux et avancés en matière de communication.



Les modèles 8008 CE/8008G CE sont des variantes rentables, uniquement pour le SIP.

Fonctionnalités

- Design professionnel
- Téléphonie IP
- Terminal large-bande
- Fonctions de téléphonie avancées
- 6 touches de fonction
- Touche de navigation quadridirectionnelle
- Touches programmables
- Éclairage des touches et notifications (appel entrant, message, commande audio, touches programmables)
- Affichage graphique noir et blanc en 128 x 64 pixels
- 8008G et 8008G CE : commutateur Gigabit Ethernet à 2 ports
- Compatible avec la norme 802.3az
- Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE) de classe 1 pour une faible consommation électrique

Avantages

- Le design moderne enrichit la gamme de produits
- Idéal pour une large gamme d'usages en téléphonie IP
- Excellent rapport qualité/prix avec un ensemble de fonctionnalités PBX complet
- Conception moderne et intuitive offrant une qualité supérieure dans un format compact
- Modèle à faible consommation électrique

Fiche technique

Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Hauteur : 195 mm (7,68 po)
- Largeur : 150 mm (5,91 po)
- Profondeur : 34,8 mm (1,37 po)
- Poids : 550 g (1,21 lbs), combiné et pied compris
- Couleur : gris lunaire
- Pied fixe : 45°
- Fixation murale

Écran

- Partie visible : écran LCD graphique noir et blanc 128 (l) x 64 (H) pixels, 2,2 po.
- Surface active (lxH) : 49,9 x 24,3 mm (1,96 x 0,96 po)
- Rétro-éclairage : supporté pour 8008G/8008G CE
- Contraste +/-

Touches

- Touches de contrôle du volume (+ et -)
- Touches mains libres
- Touche de navigation : navigation quadrirectionnelle
- Touches OK et annulation
- Touche alpha/numérique : permet de basculer vers le clavier alphabétique et de passer un appel en composant un nom, par exemple
- Touches F1, F2 (ou mise en attente/transfert) avec voyant LED
- Touche Muet et touches de message
- Clavier numérique et touche appel/rappel/libération
- 6 touches contextuelles autour de l'écran

Caractéristiques audio

- Large bande G722
- G711 (A-law et Mu-law), G.729AB
- VAD (détection d'activité vocale) et génération bruit de confort (CNG)
- Haut-parleur
- Annulation d'écho acoustique
- Contrôle du volume
- Touche silence
- Compatibilité d'aide auditive (HAC)
- Combiné confortable large bande

Communications d'entreprise

8008 et 8008G :

- Multi-ligne
- Transfert
- Renvoi
- Attente

- Conférence locale à 3 participants
- Ne pas déranger
- Contact local
- Visualisation des postes occupés
- Contrôle des appels à 3 participants (3PCC)
- Verrouillage
- Numérotation abrégée
- Réponse automatique
- Appel par le nom
- Client LDAP
- Messagerie vocale, MWI
- Appel anonyme
- Sonnerie interne/externe distinctive

8008CE et 8008G CE :

- 2 comptes SIP
- Transfert
- Renvoi
- Attente
- Conférence locale à 3 participants
- Ne pas déranger
- Contact local (1000 entrées)
- Verrouillage
- Numérotation abrégée
- Réponse automatique
- Appel par le nom
- Client LDAP
- Messagerie vocale, MWI
- Open VPN
- Gestion basée sur le Web

Alimentation

- Alimentation électrique par câble Ethernet (IEEE 802.3af)
- Support de niveau 1 (<3,84 W)
- Alimentation : accessoire en option

Réseau et dimensionnement

- IP NOE et SIP v2 (RFC3261)
- Configuration réseau DHCP et IP statique manuelle ou protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Client IEEE 802.1 AB/LLDP-MED (acquisition VLAN automatique, gestion PoE, informations d'inventaire)
- Support du QoS (balisage IEEE 802.1p/Q [VLAN], TOS niveau 3, DSCP et tickets QoS)

Connectivité

- LAN RJ -45 :
 - 8008 et 8008 CE : Ethernet 10/100M
 - 8008G et 8008G CE : Ethernet 10/100/1000 M

- Port PC RJ -45 :
 - 8008 et 8008 CE : Ethernet 10/100M
 - 8008G et 8008G CE : Ethernet 10/100/1000 M
- Connecteur RJ-9 pour combiné filaire
- Connecteur RJ-9 pour casque

Sécurité

- Supporte d'IPsec VPN
- SIP V2 pour 8008 CE et 8008G CE : RFC 3550, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3515, 3892, 3960, 4566, 5359, 6086
- Authentification : Basic ou Digest, 802.1x
- Attaques par saturation et par déni de service (DoS)
- Protection contre la mystification ARP
- Transport : TLS 1.2/1.0 et SRTP
- Livré avec le certificat installé (X509v3). Certificats pour 802.1x EAP-TLS (certificats ALE ou client)

Langues

- Support multilingue 8008 et 8008G (menu) :
 - allemand, anglais (américain), anglais (britannique), arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, slovène, suédois, taiwanais, tchèque, turc
- Support multilingue 8008 CE et 8008G CE (menu) :
 - allemand, allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais, anglais (Australie), anglais (États-Unis/Canada), arabe, catalan, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, flamand, français, français (Canada), français (Suisse), grec, hongrois, italien, italien (Suisse), japonais, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, portugais (Brésil), roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, taiwanais, tchèque, thaï, turque, valencien.

Fiche technique

Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone

Normes réglementaires

Sécurité

- EN 60950-1, CEI 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

EMC

- EN 55032 Classe B, CISPR 32 classe B
- FCC 47 CFR Partie 15 B classe B
- ICES-003 classe B
- EN 55024
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Télécommunications

- TIA/EIA 810-B, TIA 920-A, AS/CA S004

Écoconception

- ErP 2009/125/EC, ROHS2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU
- REACH EC 1907/2006

Compatible avec les appareils auditifs

- FCC 47 CFR Partie 68, Industrie du Canada CS-03, Australie AS/ACIF S040

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : -5°C à +45°C
- Hygrométrie : 5 % à 95 %
- Température de stockage : -25°C à +70°C

Facilité de gestion

- Mode Syslog
- Mise en miroir des ports

Produit livré avec

- DeskPhone avec combiné et pied
- Fiche de sécurité

Accessoires

- Adaptateur d'alimentation externe 3MG08011AA
- Combiné large bande 3MG08012AA
- Kit de montage mural 3MG08013AA
- Pied en plastique (x10) 3MG08014AA