

阿尔卡特朗讯 8018 桌面话机

阿尔卡特朗讯 8018 桌面话机提供丰富的 IP 通信体验，配备符合人体工学的手柄，无论是使用免提还是舒适的手柄都能获得卓越的音频质量。

这款紧凑型话机通过阿尔卡特朗讯企业通信服务器提供专家级的通信服务：10 个可编程按键、大屏幕和按姓名拨号功能，提供直观的导航体验。这些功能使用户能轻松应对日常的业务。

8018 桌面话机配有专为企业定制的插条和面板，是面向酒店和医院的理想床边话机。

这款桌面话机提供 RJ-45 以太网端口和 USB 端口，用于连接耳机等音频设备。



功能	优势
紧凑直观的话机	适合小型办公桌、酒店客房和医院床边的理想话机。
支持 ALE 通信功能和导航	通过上下文菜单和 10 个带 LED 灯的可编程按键，享受各种直观服务，例如：欢迎办公台、前台接待、客房服务、护士站、紧急按钮等。
卓越的语音质量	企业级的通话体验
可定制的插条和面板	展示公司、酒店或医院的标志和品牌形象
连接	RJ-45 局域网以太网端口和 USB 端口，用于连接智能手机或音频设备，如耳机



技术规格

物理特性

- 重: 675 g (1.48 lbs.) 包括手柄
- 深 (桌面状态): 200 mm (7.87 in)
- 深 (挂墙状态, 包括挂墙模块和手柄): 100 mm (3.94 in)
- 宽: 164 mm (6.46 in)
- 高: 170 mm (6.69 in)
- 颜色: 月亮灰
- 脚架角度: 45°
- 可视区: 2.4 英寸 128x64 像素 黑白带 LCD背光显示屏
- 显示区 (宽x高): 54.8x28.5 mm (2.15 x 1.12 in)
- 调节对比度 +/-
- LCD 白色背光

连接

- RJ-45 LAN: 10/100/1000 以太网
- RJ-45 PC 10/100/1000 以太网交换机
- RJ-9 有线听筒连接
- 一个 USB 端口(1.1/2.0), 连接音频设备 (耳机、扬声器、免提) 和智能手机低速充电

电源

- 以太网供电802.3 af(PoE)
- 能效等级Class1(<3,84 W)
- 电源适配器: 可选附件, 电源适配器可以促进智能手机充电能力

音频

- HD 音频
 - 宽频扬声器
 - 宽频舒适有线手柄
- 全双工扬声器
- 智能降噪
- 群听模式
- 声学回音消除
- 助听器兼容(HAC)

- G711 A 率和mu 率, G729 AB
- G.722
- VAD(语音激活检测)/DTX(传输中断) 包含所有编解码

LED 灯, 按键和导航

- 呼入呼叫闪烁LED: 前后可见
- 代接/ 摘机/ 呼叫/ 重拨键
- 挂机/ 结束键
- 带上下文相关的管理应用LED 按键:
 - Mute 静音键
 - 音量键Volume +/Volume -
 - 音频模式选择键: 免提、扬声器、耳机或手柄
 - 信息键
- 4 向导航键
- OK 键, 取消键
- 数字/ 字母键盘: 可切换到字符方式执行姓名呼叫
- F1, F2 带LED (或保持/ 转移)
- 4 个带LED 和纸质标签的可编程键
- 6 个上下文相关键, 屏幕周围

网络和部署

- DHCP 和静态IP 地址
 - 手动或动态域名配置协议(DHCP)的网络配置(RFC2131)
- QoS 支持
 - IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, and DSCP
 - QoS tickets
- LLDP-MED
- IEEE 802.1 AB/LLDP-MED 客户端 (IPv4/ IPv6, 自动 VLAN 采集, PoE 管理, 库存信息)
- 节能以太网 802.3 az 支持协议和高级电话功能
- IP NOE or SIP (RFC 3550, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3515, 3892, 3960, 4566, 5359, 6086)
- MLE 大中型企业高级电话功能

- 兼容阿尔卡特朗讯 OmniPCX® Enterprise 11.2.1及以上版本
- 兼容 OTBE R2.2及以上版本
- SMB 中小型企业高级电话功能
 - 兼容 OmniPCX Office RCE 10.3及以上版本
 - 兼容 OXO Connect 2及以上版本

产品随附

3MG27201AA 套装:

- 8018 桌面话机
- 安全页
- 脚架
- 舒适手柄
- 2 个带标志的透明塑料面板:
 - 123 <-> abc (数字字符转换, 执行姓名呼叫), F1/F2 带4个空白键 recto 和/或 123 <-> abc 保持转移带4个空白键Verso
 - 123 <-> abc, 保持, 转移, 会议, 3个空白键 recto, 123 <-> abc 带4个空白键Verso
- 以太网电缆包含在3MG07035AA套装中

定制化

- 可定制化插条 (商标印刷, 公司合作品牌)
- 可定制化面板: 请联系你的销售代表

安全

- 身份验证: Basic (RFC2617) 或 digest (RFC7616), 802.1x
 - 802.1x Message Digest 5 (MD5)/ TLS: 进行身份验证、客户证书管理(集中部署)(RFC1321)
- 拒绝服务(DoS) 攻击保护: 泛洪
- ARP 欺骗保护
- 附带证书 (X509v3)
 - 安装证书 802.1x EAP-TLS (阿尔卡特朗讯或客户证书)
- 传输层安全性(TLS) 1.2 standard (RFC5246) 和 SRTP (RFC3711)

- 信令流量的加密和认证
- 媒体流量加密
- 安全散列算法(SHA)-2 支持
- SSH v2
- IPSec VPN 支持

管理标准

安全规范

- EN 60950-1, IEC 60950-1, ANSI/UL 60950-1, AN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

EMC

- EN 55032 Class B, EN 55022 Class B, CISPR22: Class B, 47 CFR Part 15 B Class B, ICES-003 Class B, EN 55024, CISPR24, IEC 61000-6-1 (Residential, Commercial), IEC 61000-6-2 (Industrial), IEC 61000-6-3 (Residential, Commercial), IEC 61000-6-4 (Industrial), IEC 60945 (Maritime), IEC 62236-4 (Railway),

IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

电信标准

- TIA/EIA 810-B, TIA/EIA 920
- AS/CA S004 (Australia)

HAC 助听标准

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

环境友好设计标准

- ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, CHINA RoHS GB/T 26572, WEEE 2012/19/EU

环境条件

- 工作温度: -5° C 至 +45° C * (+23 °F 至 +113 °F)
- 工作湿度: 5% 至 95%
- 储藏运输温度: -25° C 至 +70° C (-13 °F 至 +158 °F)
- IEC 60529 (IP Class: IP 20)

附件

- 3MG27210AA: 挂墙组件
- 3MG27006xx: 电源适配器 x4

- 网线:
 - 8018 兼容并适配CAT-5e 屏蔽网线及其他更高标准
 - 网线头宽度< 13.5mm
 - 3AK21492AA: 直连网线 RJ45/RJ45, 3 m长
- 3GV28057xx: 双耳USB接口 3.5 mm 耳机
- 备用附件
 - 3MG27211AA: 可定制化插条 (x10)
 - 3MG27216AA: 塑料脚架 (x10)
 - 3MG27215AA: 8018-8019 纸质标签 (x64)
 - 3MG27212AB: 8018-8019 透明塑料盖和纸质标签包