

# 阿尔卡特朗讯 8019s 桌面话机

阿尔卡特朗讯 8019s 桌面话机提供丰富的数字通信体验，无论使用免提模式还是舒适的话筒，您都能获得极佳的舒适感和出色的音质。

这款紧凑型话机在阿尔卡特朗讯企业通信服务器上提供专业的通信服务：它具有10个可编程键、大屏幕和按姓名拨号功能，提供直观的导航体验。所有这些设计都有助于用户高效地开展日常业务。

8019s 桌面话机配有可定制的面板和插条，是酒店和医院理想的床边话机。

这款节能环保的话机只需要高性价比的双绞线数字连接，由通信服务器集中进行管理。



8019s 桌面话机

功能	优势
紧凑型、直观易用的话机	小型办公桌、酒店床头和医院床头的理想话机
支持 ALE 通信功能和导航	使用上下文菜单和10个支持LED的可编程键，可直接接入各种服务，如迎宾台、前台接待、客房服务、护士服务、紧急按钮等
极佳的音质	体验企业级通话
可定制化面板和插条	展示公司、酒店或医院的标识和品牌图片
兼容9系列数字话机(40x9和80x9系列)	现代时尚的设计，同时利用经济高效的数字端口连接



可定制化面板的 8019s 桌面话机

## 技术规格

### 物理特性

- 重: 675 g (1.48 lbs) 包括听筒手柄
- 深(桌面状态): 200 mm (7.87 in)
- 深(挂墙状态, 包括挂墙工具和手柄): 100 mm (3.94 in)
- 宽: 164 mm (6.46 in)
- 高: 170 mm (6.69 in)
- 颜色: 月亮灰
- 脚架角度: 45°

### 显示屏

- 可见区域: 2.4英寸128x64像素
- 黑白图形LCD显示屏
- 显示区域(WxH): 54.8x28.5 mm(2.15 x 1.12 in)
- 对比度 +/-
- LCD 白色背光

### 连接

- RJ-12数字线路接口
- RJ-12外部铃声和音频连接器, 有效信息指示器连接器
- 有线话筒的RJ-9接口
- 4极3.5 mm插孔耳机接口

### 电源

- 数字线路供电
- 功耗: 空闲(0.2W) -有效 (0.75W)

### 音频

- 舒适话筒, 兼容助听器 (HAC)
- 完全交互式免提, 带声学回音消除
- G711 (A律和μ律)

### LED灯、按键和导航

- 呼入呼叫闪烁LED: 前后可见
- 代接/摘机/呼叫/重拨键
- 挂断/挂机/结束键
- 带上下文管理的LED应用按键
  - 静音键(Mute)
  - 音量键(Volume +/-/Volume -)
  - 音频模式选择键: 免提键、扬声器、耳机或话筒键
  - 消息键

- 4向导航键
- OK键, 取消键
- 数字字母键盘: 可切换到字母字符, 例如执行按姓名呼叫
- 带LED的F1, F2 (或保持/转移)
- 4个带LED和纸质标签的可编程键
- 屏幕周围有6个上下文键

### 语言

- 多国语言支持(菜单): 中文、捷克语、丹麦语、英语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、瑞典语、台湾话、土耳其语

### 监管标准

#### 安全规范

- EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

#### EMC标准

- EN 55032 Class B, CISPR32 Class B, 47 CFR Part 15 B Class B, ICES-003 Class B, EN 55024, CISPR24, IEC 61000-6-1 (Residential, Commercial), IEC 61000-6-2 (Industrial), IEC 61000-6-3 (Residential, Commercial), IEC 61000-6-4:(Industrial), IEC 60945 (Maritime), IEC 62236-4 (Railway)

#### 电信标准

- TIA/EIA 810-B

#### HAC助听标准

- FCC47 CFR Part 68, Industry Canada
- CS-03 part V, Australia AS/ACIF S040

#### 环境友好设计标准

- ERP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, China ROHS GB/T26572, WEEE 2012/19/EU

### 环境条件

- 工作温度: -5°C至+45°C
- 相对湿度: 5%至95%
- 储藏运输温度: -25°C/+70°C
- IEC 60529 (IP Class: IP 2x)

### 可服务性

- Syslog 模式

### 产品随附

- 带舒适话筒的桌面话机
- 支架
- 3m网线
- 安全信息表单
- 透明塑料盖, 两张双面纸质标签
  - 123 <-> abc (代替字母键盘; 例如, 要执行按姓名拨号), 正面F1/F2及4个空白键或123 <-> abc,背面保持键、转移键及4个空白键
  - 123 <-> abc, 正面象形文字保持键、转移键、会议键及3个空白键, 123 <-> abc, 背面6个空白键

### 可定制化

- 可定制化展示内容: 商标打印、公司合作品牌等
- 可定制化面板: 请联系您的销售代表

### 附件

- 3MG27210AA 挂墙组件
- 3BN78158AB 低成本单声道插孔
- 3.5 mm 4极耳机
- 3GV28047xx 单耳耳机
- 3GV28048xx 双耳耳机
- 3MG27032AA 宽频舒适话筒
- 3MG08018AA 80XXS Jack 4-3极插座线缆(x10)
- 3MG27215AB 8018-8019 纸质标签(x64)
- 备件
  - 3MG27222AA 8018-8019 透明塑料盖与纸标签套装(x10)
  - 3MG27211AA 8018-8019 可定制化展示内容(x10)
  - 3MG27216AA 8018-8019 塑料支脚(x10)