

阿尔卡特朗讯 8078s-8068s-8058s-8028s s系列精英版桌面话机

阿尔卡特朗讯8078s、8068s、8058s、8028s精英版桌面话机采用创新设计，增强的性能。这些新话机改进了多设备环境下的IP通信体验，通过进一步改善音频质量将会话舒适度提高到了新水平。增强型高清语音提供卓越的音频体验，可实现自然语音通信，提高清晰度，有助于提升企业用户的生产率。

s系列精英版桌面话机可部署在任何业务环境中，从企业内部PBX到云端的多个平台，如阿尔卡特朗讯企业通信的通信服务器或第三方SIP电话平台。

s系列精英版桌面话机在待机模式和会话模式下都能够降低能耗，优化IP话机部署的整体能效。

精英版桌面话机现在已成为企业互联设备的中枢，可以提供更丰富的连接选项，支持智能手机集成和基于近场检测或定位的新应用。

s系列精英版桌面话机集成了低功耗蓝牙功能，可成为企业物联网的一部分，为各行业应用环境开发创新服务。

s系列精英版桌面话机具有环保特性，可满足消费者的绿色环保需求。这些话机具有增强型高清语音和优秀的品质，采用符合人体工程学且优雅大方的现代化设计，更加智能，并且在任何业务环境下都能够卓越运行。



8028s



8058s



8068s BT



8078s BT

功能特性

- 增强型高清语音质量，超宽带音频就绪
- 超低能耗
- 8058s、8068s、8068s蓝牙，8078s、8078s蓝牙
- 优化的人体工程学设计
- 导航键
- 专用功能键
- 背光显示屏
- 直观的图标和软功能键
- 全字母键盘
- 内置安全性
- NOE & SIP双协议栈
- 兼容IP-Touch 8系列话机
- IPv4/IPv6
- 支持壁挂安装
- 内置软件加密功能
- 定制功能

优势

- 安装简便，支持即插即用配置
- 提供功能键和交互式软键，简单易用
- 与阿尔卡特朗讯广受好评的通信服务器OmniPCX® Enterprise和OXO Connect无缝连接，提供全套电话服务，拥有无与伦比的功能、特性、可靠性和服务质量
- 提高员工的工作效率和生产力
- 充分利用阿尔卡特朗讯现有的系统和解决方案
- 支持与SIP存活路由器（内置SIP代理）互联互通，通过OmniPCX Enterprise系统提供可靠的连续服务
- 与第三方SIP服务器互联互通

技术规格

物理特性

- 宽：252 mm
- 深（包括字母键盘）：200 mm
- 高：204 mm
- 重：
 - 8078s BT, 8078s: 1450 g
 - 8068s BT, 8068s, 8058s, 8028s: 1350 g
- 可调底座：从25°到60°
- 颜色：月亮灰

显示屏

- 8078s BT、8078s：5英寸电容式彩色触摸屏，像素为480 x 800，有效显示区域面积为108.00 x 64.80 mm²
- 8068s BT、8068s、8058s：3.5英寸彩色显示屏，像素为240 x 320，有效显示区域面积为70.08 x 52.56mm²
- 8028s：2.8英寸，64 x 128像素，黑白，白色背光，有效显示区域面积为64 x 32 mm²
- 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s、8058s：环境光传感器、背壳忙线指示灯
- LCD背光
 - 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s、8058s：根据用户定义级别，手动进行调整，或基于环境光 and 用户定义级别自动调整亮度

键盘

- 导航键：
 - 8078s BT、8078s：带工具栏的触摸屏

- 8068s BT、8068s、8058s、8028s：
 - 4向导航键+OK键+取消键
- 关联菜单键：
 - 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s：2 x 5, 8058s：2 x 3
- 功能键：
 - 摘机/挂机、拨号盘、LED静音指示键、音量键 +/-、LED免提键、2个自定义键/LED指示灯、重拨键、LED信息和消息键
- 可编程键：
 - 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s：多达72个软键 (OmniPCX Enterprise) 多达40个软键 (OXO Connect或OmniPCX Office RCE)
 - 8058s：多达68个软键 (OmniPCX Enterprise) 多达36个软键 (OXO Connect或OmniPCX Office) 4个带指示灯的可编程键、智能附加模块
 - 8028s：多达68个软键(OmniPCX Enterprise) 多达36个软键(OmniPCX Office) 4个带LED和纸标签的可编程键
- 磁性连接全字母键盘
- 连接**
- RJ-45 LAN接口：10/100/1000千兆以太网连接
- RJ-45 PC接口：通过10/100/1000千兆以太网交换机连接PC
- RJ-9接口：有线听筒
- RJ-9接口：全字母键盘
- 3.5 mm插孔4极听筒端口
- SATA接口：外部振铃与音频激活指示
- 2.1 x 5.5 mm 直流电源接口，用于外部AC/DC电源适配器
- SATA接口：附加模块连接
- USB A 2.5 W (5V, 500mA)，可进行升级，以支持4.5W (5V, 900mA)
- 供未来使用的USB C (8078s BT、8078s、8068s BT、8068s、8058s)
- 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s内置蓝牙4.1 Smart Ready (Classic & BLE)：蓝牙宽带音频听筒，可挂机时充电，并且话机支持蓝牙耳机

电源

- 以太网供电(IEEE 802.3af)
 - 8028s：1级
 - 8078s BT, 8078s, 8068s BT, 8068s, 8058s：2级
- 空闲-活动功耗(PoE)（不含附加模块，不含USB）
 - 8078s BT: 2.1 W - 3.5 W
 - 8078s: 1.9 W - 3.2 W
 - 8068s BT: 2 W - 3.1W
 - 8068s: 1.8 W - 2.8 W
 - 8058s: 1.6 W - 2.2 W
 - 8028s: 1.5 W - 2 W

- 可选AC/DC电源适配器：100 V AC~240 V AC/48 V DC

音频特性

- 阿尔卡特朗讯企业通信增强型高清语音(eHD)科技
- 8078s、8068s、8058s & 8028s采用舒适型宽带音频听筒，8078s BT、8068s BT采用蓝牙宽带音频听筒，兼容助听器 (HAC)
- 全双工免提通话，带回音消除功能
- OPUS编解码器
- 宽带音频G722
- G711 (A-law 和 Mu-law)
- G729 AB、语音活动检测(VAD)、柔化噪音生成(CNG)

网络和配置

- IP NOE和SIP v2 (RFC3261)双协议
- DHCP和静态IP
 - 手动或动态主机配置协议 (DHCP)网络设置
- QoS支持
 - IEEE 802.1p/Q 标记 (VLAN)、第3层TOS和DSCP
 - QoS通知单
- LLDP-MED
- IEEE 802.1 AB/LLDP-MED客户端(IPv4/IPv6, VLAN自动获取、PoE管理、库存信息)
- 支持Energy Efficient Ethernet 802.3 az

安全性

- 认证：Basic 或digest, 802.1x
 - 802.1x Message Digest 5 (MD5)/TLS：用于认证、客户证书管理 (集中部署)
 - 拒绝服务(DoS) 攻击保护：泛洪
 - ARP欺骗保护
- 传输：TLS 1.2/1.0和SRTP
 - 信令话务加密和认证
 - 媒体话务加密
- 出厂时已安装(X509v3)证书
 - 802.1x EAP-TLS证书 (阿尔卡特朗讯或客户证书)
- 支持IP Sec VPN

语言

- 菜单支持多种语言：阿拉伯语、加泰罗尼亚语、简体中文、繁体中文、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、澳大利亚英语、美国/加拿大英语、爱沙尼亚语、芬兰语、佛兰德语、法语、加拿大法语、瑞士法语、德语、奥地利德语、瑞士德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、瑞士意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、台湾语、泰语、土耳其语、瓦伦西亚语。

监管标准

安全

- EN 60950-1(+A11 +A1 +A12 +A2),
- IEC 60950-1 (第二版+Am1 +Am2)、ANSI/UL 60950-1 (第二版)
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07 (+Am1 +Am2)

RF

- EN 300 328
- FCC 47 CFR Part 15 C
- RSS-247
- AS/NZS 4268
- 蓝牙认证

EMC

- EN 55022 Class B
- EN 55032 Class B
- 47 CFR Part 15 B Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55024
- EN 61000-6-1 (住宅和商业环境抗扰性)
- EN 61000-6-2 (工业环境抗扰性)
- EN 61000-6-3 (住宅和商业环境辐射)
- EN 61000-6-4 (工业环境辐射)
- IEC 60945 (海事)
- IEC 62236-4 (铁路)
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

电信

- TIA / EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

助听器兼容

- FCC47 CFR Part 68、加拿大工业CS-03 Part V、澳大利亚AS/ACIF S040

Eco-设计

- 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU

环境条件

- 工作温度：-5°C至+45°C
- 相对湿度：5%至85%
- 存储温度：-25°C/+70°C
- IP Class: IP 20

服务能力

- 系统日志模式
- 端口镜像

产品标配

- 电话标配听筒和全字母键盘
- 3米网线
- 安全手册

附件

- 3MG27105AB 精英版10键附加模块
- 3MG07033WW 精英版40键附加模块，带连接夹
- 3MG07032WW 精英版14键智能显示模块，带连接夹
- 3MG27032AA 舒适型宽带音频听筒
- 3MG27209AA 蓝牙宽带音频听筒
- 3GV28047xx 单声道耳机
- 3GV28048xx 双声道耳机
- 3MG27208xx 磁性连接全字母键盘
- 3BN67215WW 蓝牙耳机
- 3GV28057xx 双声道USB耳机
- 3MG27110AA 精英版壁挂式套件
- 3MG27006xx AC/DC 电源适配器，100-240 V AC/48 V DC带欧盟、英国、美国和澳大利亚插头及3米电源线
- 3MG08001AA 8115 Audiooffice会议模块
- 3MG08002AA 8125 Audiooffice会议模块