

阿尔卡特朗讯 8078s-8068s-8058s-8028s s系列精英版桌面话机

阿尔卡特朗讯8078s、8068s、8058s、8028s精英版桌面话机采用创新设计，改进了多设备环境下的IP通信体验。通过增强型高清语音技术改善音频质量，呈现悦耳的自然语音效果，进而将听觉舒适度提高到新的水平，有助于提升企业用户的生产率。

适用于多种部署环境，无论企业使用本地还是云端的阿尔卡特朗讯企业通信的通信服务器，均可快速安装使用。

满足绿色环保需求，优化待机模式和会话模式下的能耗，降低企业的整体能效成本。

精英版桌面话机现在已成为企业互联设备的中枢，可以提供更丰富的连接选项，支持智能手机集成和基于近场检测或定位的新应用。

独有的Audio Hub的功能，提供多种多样的连接选项，可以成为企业设备的互联中枢，支持智能手机集成和基于近场检测或定位等应用。

自身具备低功耗蓝牙功能，可成为企业物联网的一部分，为行业应用环境开发提供创新服务基础。

采用符合人体工程学的现代化设计，造型上优雅大方，使用中智能高效，为各行各业提供卓越的通信服务。



8078s BT



8068s BT



8058s



8028s

功能特性	优势
<ul style="list-style-type: none"> 增强型高清语音质量，超宽带音频就绪 超低能耗 8028s、8058s、8068s、8068s蓝牙，8078s、8078s 蓝牙 优化的人体工程学设计 导航键 专用功能键 背光显示屏 直观的图标和软功能键 全字母键盘 内置安全性 NOE & SIP 双协议栈 兼容 IP-Touch 8系列话机 IPv4/IPv6 支持壁挂安装 支持统一通信 内置软件加密功能 定制功能 8028s OXE SIP 业务支持 	<ul style="list-style-type: none"> 安装简便，支持即插即用配置 提供功能键和交互式软键，简单易用 与阿尔卡特朗讯广受好评的通信服务器 OmniPCX® Enterprise 和 OXO Connect 无缝连接，提供全套电话服务，拥有无与伦比的功能、特性、可靠性和服务质量 提高员工的工作效率和生产力 充分利用阿尔卡特朗讯现有的系统和解决方案 支持与SIP存活路由器（内置SIP代理）互联互通，通过 OmniPCX Enterprise 系统提供可靠的连续服务

技术规格

物理特性

- 宽：252 mm
- 深（包括字母键盘）：200 mm
- 高：204 mm
- 重：
 - 8078s BT, 8078s: 1450 g
 - 8068s BT, 8068s, 8058s, 8028s: 1350 g
- 可调底座：从 25° 到 60°
- 颜色：月亮灰

显示屏

- 8078s BT、8078s: 5英寸电容式彩色触摸屏，像素为 480 x 800，有效显示区域面积为 108.00 x 64.80 mm²
- 8068s BT、8068s、8058s: 3.5英寸彩色显示屏，像素为 240 x 320，有效显示区域面积为 70.08 x 52.56 mm²
- 8028s: 2.8英寸，64 x 128 像素，黑白，白色背光，有效显示区域面积为 64 x 32 mm²
- 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s、8058s: 环境光传感器、话机背部忙线指示灯
- LCD背光：
 - 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s、8058s: 根据用户定义级别，手动进行调整，或基于环境光和用户定义级别自动调整亮度

键盘

- 导航键：
 - 8078s BT, 8078s: 带工具栏的触摸屏
 - 8068s BT, 8068s, 8058s, 8028s: 4向导航键+OK键+取消键

- 关联菜单键：
 - 8078s BT, 8078s, 8068s BT, 8068s: 2 x 5, 8058s: 2 x 3
- 功能键：
 - 摘机/挂机、拨号盘、LED静音指示键、音量键+/-、LED免提键、2个自定义键/LED指示灯、重拨键、LED信息和消息键
- 可编程键：
 - 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s: 多达72个软键 (OmniPCX Enterprise) 或多达40个软键 (OXO Connect 或 OmniPCX Office RCE)
 - 8058s: 多达68个软键 (OmniPCX Enterprise) 或多达36个软键 (OXO Connect 或 OmniPCX Office) 4个带指示灯的可编程键、智能附加模块
 - 8028s: 多达68个软键 (OmniPCX Enterprise) 或多达36个软键 (OmniPCX Office) 4个带LED和纸标签的可编程键
- 磁性连接全字母键盘

连接

- RJ-45 LAN 接口：10/100/1000 千兆以太网连接
- RJ-45 PC 接口：通过 10/100/1000 千兆以太网交换机连接 PC
- RJ-9 接口：有线听筒
- RJ-9 接口：全字母键盘
- 3.5 mm 插孔4极听筒端口
- SATA 接口：外部振铃与音频激活指示
- 2.1 x 5.5 mm 直流电源接口，适用于外部 AC/DC 电源适配器
- SATA 接口：附加模块连接
- USB A 2.5 W (5V, 500mA)，可进行升

级，以支持 4.5W (5V, 900mA)

- 供未来使用的 USB C (8078s BT、8078s、8068s BT、8068s、8058s)
- 8078s BT、8078s、8068s BT、8068s 内置蓝牙 4.1 Smart Ready (Classic & BLE): 蓝牙宽带音频听筒，可挂机时充电，并且话机支持蓝牙耳机

电源

- 以太网供电 (IEEE 802.3af)
 - 8028s: 1级
 - 8078s BT, 8078s, 8068s BT, 8068s, 8058s: 2级
- 空闲-活动功耗 (PoE) (不含附加模块，不含USB)
 - 8078s BT: 2.1 W - 3.5 W
 - 8078s: 1.9 W - 3.2 W
 - 8068s BT: 2 W - 3.1W
 - 8068s: 1.8 W - 2.8 W
 - 8058s: 1.6 W - 2.2 W
 - 8028s: 1.5 W - 2 W
- 可选 AC/DC 电源适配器：100 V AC 至 240 V AC/48 V DC

音频特性

- 阿尔卡特朗讯企业通信增强型高清语音 (eHD) 科技
- 8078s、8068s、8058s & 8028s 采用舒适型宽带音频听筒，8078s BT、8068s BT 采用蓝牙宽带音频听筒，兼容助听器 (HAC)
- 全双工免提通话，带回音消除功能
- OPUS 编解码器
- 宽带音频 G722
- G711 (A-law 和 Mu-law)
- G729 AB、语音活动检测 (VAD)、

柔化噪音生成 (CNG)

网络和配置

- IP NOE 和 SIP v2 (RFC3261) 双协议
- DHCP 和静态 IP
 - 手动或动态主机配置协议 (DHCP) 网络设置 (RFC2131)
- QoS 支持
 - IEEE 802.1p/Q 标记 (VLAN)、第3层 TOS 和 DSCP
 - QoS 通知单
- LLDP-MED
- IEEE 802.1 AB/LLDP-MED 客户端 (IPv4/IPv6, VLAN 自动获取、PoE 管理、库存信息)
- 支持高效以太网 802.3 az

协议和高级的电话功能

- IP NOE 或 SIP (RFC 3550, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3515, 3892, 3960, 4566, 5359, 6086)
- 面向大中型企业的高级的电话功能
 - OmniPCX® Enterprise 11.2.1 及以上版本
 - OTBE R2.2 及以上版本
- 面向中小型企业的高级的电话功能
 - OmniPCX Office RCE 10.3 及以上版本
 - OXO Connect 2.0 及以上版本

安全性

- 认证: Basic 或 digest, 802.1x
 - 8802.1x Message Digest 5 (MD5)/ TLS: 用于认证、客户证书管理 (集中部署)
 - 拒绝服务 (DoS) 攻击保护: 泛洪
 - ARP 欺骗保护
- 传输: TTLS 1.2/1.0 (RFC5246) 和 SRTP (RFC3711)
 - 信令话务加密和认证
 - 媒体话务加密
- 出厂时已安装 (X509v3) 证书
 - 802.1x EAP-TLS 证书 (阿尔卡特朗讯或客户证书)

- 支持IP Sec VPN

语言

- 菜单支持多种语言: 阿拉伯语、加泰罗尼亚语、简体中文、繁体中文、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、澳大利亚英语、美国/加拿大英语、爱沙尼亚语、芬兰语、佛兰德语、法语、加拿大法语、瑞士法语、德语、奥地利德语、瑞士德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、瑞士意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、台湾语、泰语、土耳其语、瓦伦西亚语

监管标准

安全

- EN 60950-1(+A11 +A1 +A12 +A2),
- IEC 60950-1 (第二版+Am1 +Am2)、ANSI/UL 60950-1 (第二版)
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07 (+Am1 +Am2)

RF

- EN 300 328
- FCC 47 CFR Part 15 C
- RSS-247
- AS/NZS 4268
- 蓝牙认证

EMC

- EN 55022 Class B
- EN 55032 Class B
- 47 CFR Part 15 B Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55024
- EN 61000-6-1 (住宅和商业环境抗扰性)
- EN 61000-6-2 (工业环境抗扰性)
- EN 61000-6-3 (住宅和商业环境辐射)
- EN 61000-6-4 (工业环境辐射)
- IEC 60945 (海事)
- IEC 62236-4 (铁路)
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 61000-3-2

- EN 61000-3-3

电信

- TIA / EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

HAC助听标准

- FCC47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03 Part V, Australia AS/ACIF S040

环境友好设计标准

- 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU

环境条件

- 工作温度: -5°C 至 +45°C
- 相对湿度: 5% 至 95%
- 存储温度: -25°C/+70°C
- IP Class: IP 20

操作性能

- Syslog 模式
- 端口镜像

产品随附

- 电话标配听筒和全字母键盘
- 3米网线
- 安全手册

配件

- 3MG27105AB 精英版10键附加模块¹
- 3MG07033WW 精英版40键附加模块, 带连接夹
- 3MG07032WW 精英版14键智能显示模块, 带连接夹
- 3MG27032AA 舒适型宽带音频听筒
- 3MG27209AA 蓝牙宽带音频听筒
- 3GV28047xx 单声道耳机
- 3GV28048xx 双声道耳机
- 3MG27208xx 磁性连接全字母键盘
- 3BN67215WW 蓝牙耳机
- 3GV28057xx 双声道USB耳机
- 3MG27110AA 精英版壁挂式套件¹
- 3MG27006xx AC/DC 电源适配器, 100-240V AC/48 V DC带欧盟、英国、美国和澳大利亚插头及3米电源线
- 3MG08001AA 8115 Audiooffice 会议模块
- 3MG08002AA 8125 Audiooffice 会议模块

1 8078s桌面话机除外