

Alcatel-Lucent Combiné SIP-DECT 8254

Le combiné SIP-DECT 8254 d'Alcatel-Lucent est un combiné certifié IP65 renforcé qui offre des fonctionnalités de communication d'entreprise sur les infrastructures SIP-DECT.

Compatible avec les autres combinés SIP-DECT d'Alcatel-Lucent, le combiné SIP-DECT 8254 est parfait pour les secteurs verticaux tels que la santé et la grande distribution. Ce combiné sans fil robuste peut résister à une chute de 2 mètres sur du béton.

De conception antibactérienne et facile à nettoyer, cet appareil est idéal pour le personnel médical. Les composants en plastique, les éléments en caoutchouc ainsi que l'écran bénéficient d'un traitement antibactérien, et le clavier a été conçu sans interstices, garantissant ainsi une meilleure hygiène quel que soit l'usage.

Le combiné SIP-DECT 8254 offre également des fonctionnalités de notification et de localisation, ainsi qu'un bouton d'alarme dédié pour répondre aux exigences des secteurs verticaux tels que l'hôtellerie, la santé ou tout autre environnement. L'enrobage en caoutchouc assure une meilleure prise en main au quotidien, y compris avec des gants.

Le combiné SIP-DECT 8254 est compatible avec les bornes SIP-DECT 8328 et 8368 d'Alcatel-Lucent.



Caractéristiques	Avantages
SIP-DECT avec protocole CAT-iq	Bénéficiez de toutes les fonctionnalités de communication d'entreprise sur l'infrastructure SIP-DECT d'Alcatel-Lucent (bornes 8328 et 8368)
Un combiné robuste et abordable	Connectez vos collaborateurs sur le terrain en toute fiabilité, même dans des environnements difficiles, grâce à un combiné capable de résister à une chute de 2 m sur du béton ; élargissez votre gamme de combinés SIP-DECT Alcatel-Lucent avec un modèle robuste et abordable
Combiné IP65 renforcé	Conçu pour des environnements exigeants ; résistant à l'eau et à la poussière
Plastiques antibactériens	Clavier facile à nettoyer : conçu sans interstices pour une meilleure hygiène. Traitement antibactérien des plastiques, des caoutchoucs et de l'écran
Grand écran couleur	Naviguez et contactez facilement vos collègues et vos clients
Bouton d'alarme d'urgence	Appelez à l'aide rapidement grâce au bouton d'alarme
Messagerie texte/alarmes	Envoyez et recevez des SMS et des alertes provenant de serveurs d'alarme tiers

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Le coffret du combiné 8254 SIP-DECT contient le combiné, la batterie, le clip de ceinture et la fiche de sécurité
- Couleur : bleu
- Affichage graphique : 1,8 pouces, 128 x 160 pixels, 65 000 couleurs
- Rétroéclairage de l'écran : blanc
- Rétroéclairage du clavier : blanc
- Fonction mains libres, mode silencieux
- Vibreur
- Casque : prise jack 3,5 mm, compatible TRRS 1
- Plastiques antibactériens :
 - Méthode de test : ISO 22196, taux de réduction bactérienne : taux logarithmique > 3 (99,9 %)
 - Pièces en plastique
 - Pièces en TPEE
 - Revêtement de vitre
 - Clip ceinture en caoutchouc
 - Clavier
- Membrane de clavier facile à nettoyer
- Côté gauche :
 - Touches de contrôle du volume + et -
 - Bouton d'alarme
- Façade :
 - 3 touches contextuelles
 - Touches « Répondre » et « décrocher/raccrocher »
 - Navigation quadridirectionnelle, touche OK

Dimensions

- Hauteur : 126 mm (4,96 pouces)
- Largeur : 48,5 mm (1,91 pouces)
- Profondeur : 21 mm (0,83 pouce)
- Poids : 132 g (4,66 oz)

Batterie

- Batterie lithium-ion de 1 100 mAh facilement remplaçable
- Autonomie en conversation : jusqu'à 20 heures
- Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures
- Temps de charge : moins de 3 heures

Spécifications radio

- Bande de fréquences DECT
 - DECT Europe : de 1 880 MHz à 1 900 MHz
 - DECT 6.0 Amérique du Nord : de 1 920 MHz à 1 930 MHz
 - DECT Amérique latine : de 1 910 MHz à 1 930 MHz, sauf Brésil : de 1 910 MHz à 1 920 MHz
 - DECT Asie : de 1 900 MHz à 1 920 MHz
- Handover : bearer, connexion, externe
- Signalisation de zone hors de couverture
- Diversité d'antennes
- Commutation automatique de bande pour les applications sur les bateaux de croisière

Sécurité sans fil

- Identité
- Authentification
- Chiffrement Étape C (DSC2)

Enregistrement

- Jusqu'à 4 systèmes
- Sélection manuelle
- Sélection automatique

CODECs audio

- G726, G722

Fonctionnalités détaillées

- Langues de l'interface utilisateur : EN, FR, DE, ES, IT, NL, PT, DK, SV, NO, TR, PL, RU, HR, SR, SL
- Mains libres et mode silencieux
- LED de signalisation d'état : verte/orange/rouge pour l'état de la batterie, les appels manqués et les messages
- Sonneries et mode vibreur
 - 12 sonneries polyphoniques sélectionnables par l'utilisateur
 - Réglage du volume : 6 niveaux
- Date et heure
- CAT-iq avec les bornes SIP-DECT d'Alcatel-Lucent
- Journal des appels locaux
 - Tous les appels, appels répondus, numéros composés, appels manqués
 - Jusqu'à 100 entrées dans le journal des appels
- Messages
 - Longueur des messages : 140 caractères
 - Journal des appels : jusqu'à 50

- Jusqu'à 50 contacts, 4 numéros chacun
- Répertoire central via la borne
- Appel par nom
- 9 touches de numérotation abrégée
- Réduction du bruit ambiant
- Verrouillage du clavier
- Comptes SIP multiples

Alarmes et notifications

- Appels et messages via le bouton d'alarme (appui long ou appuis multiples)
- Appel d'état (signale l'état activé/désactivé)
- Messages de notification : Normal, Urgent, Très urgent, avec demande de rappel
- 6 sonneries de notification spécifiques
- Acquiescement d'alarme
- Compatible avec plusieurs serveurs d'alarme
- Journal des appels de notification : jusqu'à 50 messages
- Gestion des pré-alarmes
- Signal sonore strident pour localiser le combiné

Localisation

- Triangulation avec les bornes SIP-DECT
- Transmission des données avec messages de notification
- Serveur externe requis

Services

- Outil d'audit sur site
- Mode diagnostic
- Mises à jour logicielles par liaison radio (SUOTA)

Outils de gestion logicielle

- Outil de téléchargement USB
- Outil de support unifié des combinés DECT

Environnement d'exploitation

- Température de fonctionnement :
 - de -10 °C à +50 °C (de 14 °F à +122 °F) (restrictions de la classe 7.3, voir (*) sous « Environnement »)
- Température de charge :
 - de +5 °C à +40 °C (de 41 °F à +104 °F)
- Température de stockage :
 - de -25 °C à +55 °C (de -13 °F à +131 °F)

- Température de transport :

- de -40 °C à +70 °C
(de -40 °F à +158 °F)

Tests de chute libre

- Produit standard IEC 60068-2-32, procédure 1, 12 chutes sur un sol en béton, d'une hauteur de 2 m
- IEC 60068-2-32, procédure 2, 1 000 chutes d'une hauteur de 0,5 m

Test de résistance chimique

- EN ISO 2812-4
- Alcool isopropylique concentré à 99 %
- Liquide vaisselle non dilué
- Acide chlorhydrique à 3 %
- Alcool M (éthanol méthylé à 85 %)
- Chlorhexidine à 60 % 0,5 mg/ml

Réglementations

- Directives de l'UE
 - 2014/53/UE (RED)
 - 2011/65/UE et 2015/863 (RoHS)
 - 94/62/CE (emballages et déchets d'emballages)
- Règlements de l'UE
 - 2023/1542 (Piles et accumulateurs)
 - 2023/1670 (Écoconception)
- Sécurité
 - CEI/UL/CSA/EN 62368-1
- CEM
 - EN 301 489-1
 - EN 301 489-6
 - EN 301 489-17
 - CE/EN 61000-4-2 (critères de niveau 3, catégorie A)

- SAR

- États-Unis : FCC 47 CFR partie 2.1093
 - Canada : RSS-102
 - Australie/Nouvelle-Zélande : 2772.1 ; 2772.2
 - DAS 0,05 W/kg
- Audio, appareils auditifs
 - États-Unis : FCC, sections 68.316 et 68.317
 - Canada : CS-03, partie V
 - Australie/Nouvelle-Zélande : AS/ACIF 5040
 - Australie : AS/ACIF 5004

Radiofréquence

- CAT-iq 2.0, y compris
 - EN 300 176-2 (audio)
 - ETSI TBR22/A1 (GAP)
 - ETSI TS 102 841 (test de profil)
 - Prise en charge complète du niveau de sécurité C du DECT, tel que spécifié par le Forum DECT
- Radio DECT
 - EN 301 406
 - FCC 47 CFR Partie 15 - Sous-partie D
 - RSS-213

Environnement

- Opération (*): ETS 300 019 classe 7.3
- Stockage : ETS 300 019 classe 1.2
- Transport : ETS 300 019 classe 2.3
- Classe IP : EN 60529 IP65

Informations pour la commande

Combiné

- 3BN67399AA Combiné SIP-DECT 8254

Accessoires

- 3BN67371AA Chargeur de bureau pour combinés DECT 82x4
- 3BN67372AA Chargeur de bureau double pour combiné DECT 82x4
- 3BN67382AA Chargeur Rack pour combiné DECT 82x4
- 3BN67374AA Clip de ceinture pour combiné DECT 82x4
- 3BN67375AA Clip pivotant pour combiné DECT 82x4
- 3BN67376AA Cache de clip de ceinture pour combiné DECT 82x4
- 3BN67384AA Couvercle de batterie pour combiné DECT 8254 (x10)
- 3BN67373AA Étui vertical pour combiné DECT 8254

Accessoires DECT communs

- 3BN67332AA Batterie pour combiné DECT
- 3BN67335AA Adaptateur secteur Europe pour chargeur de bureau DECT
- 3BN67336AA Adaptateur universel pour chargeur de bureau DECT
- 3BN67377AA Adaptateur secteur Inde pour chargeur de bureau DECT