

阿尔卡特朗讯 8029-8039 精英版桌面话机

阿尔卡特朗讯 8039 和 8029 精英版桌面话机提供丰富的数字通信体验，无论在免提模式下还是使用舒适的听筒进行通话，都可以体验到卓越的宽带音频品质。这些话机通过全新的创新设计，配备多种符合人体工程学的增强特性，如可调式底座、全字母键盘、背光显示屏、专用功能键、用户易用的导航键以及全套附件。所有这些组件能简化用户日常业务，提高工作效率。这两款外观优雅大方的话机与阿尔卡特朗讯企业通信平台无缝联结，完善并充分利用了所有丰富的电话功能。通过选用世界一流的电话设备，推动协作办公，今天的投资将使您今后多年受益。



8039精英版桌面话机



8029精英版桌面话机

功能特性

- 卓越的语音质量
- 优秀的人体工程学设计
- 导航键
- 专用功能键
- 背光显示屏
- 直观的图标和软功能键
- 全字母键盘
- 低功耗
- 兼容 9 系列数字电话 (40×9)
- 支持壁挂安装

优势

- 安装简便，支持即插即用配置
- 提供功能键和交互式软键，简单易用
- 提高员工的工作效率和生产力
- 与阿尔卡特朗讯广受好评的通信服务器 OmniPCX Office RCE 和 OmniPCX Enterprise 无缝联结，提供的所有电话服务，拥有无与伦比的功能、特性、可靠性和服务质量
- 充分利用阿尔卡特朗讯现有的 OmniPCX 系统
- 节能高效

技术规格

物理特性

- 宽: 252 mm(9.92 英寸)
- 深: 包括字母键盘 200 mm(7.87 英寸)
- 高: 204 mm(8.03 英寸)
- 重: 1340 g(3,17 磅)
- 可调式底座, 从 25°到 60°
- 颜色: 黑色

显示屏

- 8039: 100×160 像素, 4 个灰度等级, 白色背光
- 8029: 64×128 像素, 黑白, 白色背光

键盘

- 导航仪: 4 向导航 +OK+ 取消
- 上下文键:
 - 8039 - 2×5;
 - 8029 - 2×3
- 功能键: 摘机 / 挂机、拨号盘、Led 静音指示键、音量键 +/-、Led 免提键、两个个人键 /Led 指示灯、重拨键、Led 信息和消息键
- 可编程键:
 - 8039- 多达 72 个软键 (OmniPCX Enterprise), 多达 40 个软键 (OmniPCX Office)
 - 8029 - 多达 68 个软键 (OmniPCX Enterprise), 多达 36 个软键 (OmniPCX Office), 4 个带 Led 和纸标签的可编程键
- 全字母键盘

连接

- RJ-12 数字线路接口、外部振铃与音频活跃指示灯接头
- 有线听筒用 RJ-9 接头
- 字母键盘用 RJ-9 接头
- 专用的 3.5 mm 插孔耳机端口
- 附加模块连接用 SATA 接头

电源

- 数字线路供电
- 最大功率: (带 / 不带附加模块):
 - 8039 - 735 mW;
 - 8029 - 912 mW

音频特性

- 8039 和 8029 的舒适听筒, 助听器兼容 (HAC)
- 全双工免提通话, 带回音消除功能
- G711(A-law 和 Mu-law)

语言

- 支持多种语言 (菜单式): 中文、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、拉托维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、瑞典语、台湾话、土耳其语

监管标准

安全

- EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12)、IEC 60950-1(第二版 +Am1)、ANSI/UL 60950-1(+Am1)、CAN/CSA-C22.2 编号: 60950-1-07(+Am1)

EMC

- EN 55022:2010 Class B、CISPR22:2018 Class B, 47 CFR Part 15 B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、EN 55024:2010、CISPR24:2010、IEC 61000-6-1:2005 (住宅、商业)、IEC 61000-6-2:2005(工业)、IEC 61000-6-3:2011(住宅、商业)、IEC 61000-6-4:2011(工业)、IEC 60945:2002(海事)、IEC 62236-4:2008(铁路)

电信

- TIA/EIA 810-B

助听器兼容性

- FCC47 CFR Part 68、加拿大工业 CS-03、澳大利亚 AS/ACIF S040

ECO- 设计

- ErP 2009/125/EC、ROHS 2011/65/EU、中国 ROHS GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011、WEEE 2012/19/EU

环境条件

- 工作温度: -5° C 至 +45° C
- 相对湿度: 5% 至 95%
- 存储 / 运输温度: -25° C/+70° C
- IEC 60529(IP Class: IP 22)

服务能力

- 系统日志模式

产品标配

- 电话标配听筒和字母键盘
- 3m 网线
- 安全手册

附件

- 3MG27105AA Premium 10 键附加模块
- 3MG27106AA Premium 40 键附加模块
- 3MG27107AA Premium 14 键智能显示模块
- 3GV28047xx 单声道耳机
- 3GV28048xx 双声道耳机
- 3MG27110AA Premium 壁挂式套件
- 3MG08001AA 会议模块 8115 Audiooffice
- 3MG08002AA 会议模块 8125 Audiooffice