

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560

Gigabit y Multi-Gigabit apilables
Gama de conmutadores LAN Ethernet

La gama de conmutadores LAN económicos apilables Ethernet Gigabit y Multi-Gigabit Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 6560 es una solución de acceso a campus líder en el sector para redes empresariales. Con puertos multi-gigabit para dispositivos IEEE 802.11ac de alta velocidad, enlaces 10 GigE y apilamiento 20 GigE, OmniSwitch 6560 es la solución adecuada para su red de nueva generación.

Al ofrecer un diseño optimizado para la flexibilidad y la escalabilidad, además de un bajo consumo energético, OmniSwitch 6560 proporciona una excelente solución de vanguardia. Utiliza el probado sistema operativo Alcatel-Lucent Operating System (AOS) para conseguir redes de alta disponibilidad, seguras y de fácil administración, que se autoprotegen y son respetuosas con el medio ambiente.

La gama Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560 incorpora las últimas innovaciones tecnológicas y ofrecer protegen al máximo la inversión.

Los despliegues que se benefician de la gama OmniSwitch 6560 son los siguientes:

- Extremo de redes de tamaño pequeño a mediano
- Grupos de trabajo de ubicaciones de gran extensión y empresariales de sucursales
- Aplicaciones de servicios residenciales y gestionados comercialmente



OmniSwitch 6560-48X4/-P48X4



OmniSwitch 6560-24X4/-P24X4



OmniSwitch 6560-24Z8/-P24Z8



OmniSwitch 6560-24Z24/-P24Z24



OmniSwitch 6560-P48Z16



OmniSwitch 6560-X10

Funciones

- 24 y 48 puertos, con y sin PoE con interfaces de factor de forma pequeño fijo preparadas para 10G conectable (SFP+)
- Compatibilidad con apilamiento 10 GigE o 20 GigE
- Compatibilidad con el cifrado IEEE 802.1AE MACSec
- Fuentes de alimentación redundantes de CA modulares internas

Administración

- Software probado con AOS con gestión a través de interfaz web (WebView), interfaz de línea de comandos (CLI) y protocolo de gestión de red simple (Simple Network Management Protocol, SNMP)
- Compatibilidad con operaciones, administración y gestión (OA&M) de Ethernet para la configuración y supervisión del servicio
- Habilitado para la nube con OmniVista® Cirrus para una gestión de red basada en nube escalable, resistente y segura.
- Compatibilidad de sistema de gestión de red (NMS) Alcatel-Lucent OmniVista™ 2500

Seguridad

- Cifrado MACSec para la protección del extremo de la red: usuario 1G/2.5G y puertos de enlace 10G
- Autenticación flexible de dispositivos y usuarios gracias a Alcatel-Lucent Access Guardian (IEEE 802.1x/MAC/portal cautivo) con aplicación de la integridad del host (Host Integrity Check, HIC)
- Permite implementar servicios BYOD (Bring Your Own Device) completos y seguros en redes empresariales como las de gestión de invitados, conexión de dispositivos, comprobación de estado de dispositivos, gestión de aplicaciones y cambio dinámico de autenticación (CoA).
- Calidad de servicio (QoS) avanzado y listas de control de acceso (ACL) para controlar el tráfico, incluidos un motor de denegación de servicio (DoS) incorporado para impedir los ataques del tráfico no deseado
- Amplia compatibilidad con características orientadas al usuario como la seguridad de puerto reconocido (LPS), la asignación de puertos, las tablas de vinculación del protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) y el perfil de usuario virtual (UNP)

Rendimiento y redundancia

- Funciones avanzadas de capa 2+ con enrutamiento básico de capa 3 para IPv4 e IPv6+
- Interfaces de usuario de triple velocidad (10/100/1000/1G/2.5G) e interfaces de fibra (SFP) compatibles con transceptores ópticos 1000Base X o 10GBase-X
- Enlaces 10 G
- Rendimiento de conmutación y enrutamiento a la velocidad de cable
- Alta disponibilidad con concepto de chasis virtual, enlaces de apilamiento redundantes, recuperación en caso de fallo del módulo principal o secundario, opciones de fuentes de alimentación intercambiables en caliente y rollback de configuraciones

Convergencia

- Rendimiento mejorado de voz por IP (VoIP) y vídeo con calidad de servicio (QoS) basada en políticas
- Compatibilidad pensando en el futuro para aplicaciones multimedia con multidifusión a la velocidad de cable
- Los servicios de red Airgroup™ para dispositivos con Bonjour speaking proporcionan una experiencia uniforme en redes con cables o wireless
- Compatibilidad con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y IEEE802.3bt PoE para teléfonos IP, puntos de acceso a LAN inalámbricos (WLAN) y cámaras de vídeo

Ventajas

- Satisface todas las necesidades de configuración de cualquier cliente y ofrece una excelente flexibilidad y protección de la inversión, además de facilidad de implementación, funcionamiento y mantenimiento
- Proporciona un rendimiento extraordinario cuando se trabaja con aplicaciones de voz, datos y vídeo en tiempo real para redes convergentes ampliables
- Garantiza una gestión eficaz de la energía, reduce los gastos de explotación (OPEX) y disminuye el coste total de propiedad (TCO) mediante un bajo consumo de energía y asignación de PoE dinámica, que ofrece únicamente la energía que necesita el dispositivo conectado
- Una solución actualizable en campo que garantiza una alta disponibilidad de la red y reduce el OPEX
- Total protección de los extremos de la red sin coste adicional
- Reducción de los costes generales de la empresa mediante la consolidación de hardware para segmentar y proteger la red sin instalar ningún hardware adicional
- Hace posible una instalación e implementación rentables mediante la instalación y configuración automatizada de conmutadores, y el aprovisionamiento de LAN virtual (VLAN) de extremo a extremo
- OmniVista® Cirrus impulsa una gestión de red basada en nube escalable, resistente y segura. Ofrece una implantación de la red sin problemas y un fácil despliegue de los servicios con análisis avanzados para una toma de decisiones más inteligente. Acceso unificado sencillo de TI con autenticación segura y aplicación de políticas para usuarios y dispositivos.

Tabla 1. Modelos OmniSwitch 6560 disponibles

Modelos Gigabit	Puertos RJ-45 10/100/1000	Puertos SFP+ 1GE	Puertos de enlace/apilamiento SFP+ 1GE/10GE	Puertos de apilamiento 20 GE	Alimentación principal	Alimentación auxiliar
OS6560-24X4	24	2*	4	0	CA fija interna	CA modular interna
OS6560-P24X4	24	2*	4	0	CA modular interna	CA modular interna
OS6560-48X4	48	2*	4	0	CA fija interna	CA modular interna
OS6560-P48X4	48	2*	4	0	CA modular interna	CA modular interna
OS6560-X10	0	0	8	2	CA fija interna	CA modular interna

Modelos Multigigabit	Puertos RJ-45 10/100/1000	Puertos Multi-Gigabit	Puertos de enlace/apilamiento SFP+ 1 GE/10 GE	Puertos de apilamiento 20 GE	Alimentación principal	Alimentación auxiliar
OS6560-24Z8/-P24Z8	24	8	2	0	CA interna	CA interna
OS6560-24Z24/-P24Z24	24	24	4	2	CA interna	CA interna
OS6560-P48Z16	48	16	4	2	CA interna	CA interna

Nota: todos los puertos PoE de OmniSwitch Multi-Gigabit cumplen las normas IEEE 802.3bt (95 W) y IEEE 2.5GE 802.3bz

Especificación técnica

Matriz de productos Gigabit	OS6560-24X4	OS6560-P24X4	OS6560-48X4	OS6560-P48X4	OS6560-X10
Número de puertos Gigabit RJ-45	24	24 PoE+	48	48 PoE+	0
Número de puertos SFP+ 1G	2*	2*	2*	2*	0
SFP+ 1G/10G	4	4	4	4	8

*Requiere la licencia de OS6560-SW-PERF para activar la capacidad de enlace 10G

Ficha técnica

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560

Matriz de productos Gigabit	OS6560-24X4	OS6560-P24X4	OS6560-48X4	OS6560-P48X4	OS6560-X10
Puertos de apilamiento QSFP+ 20 GE	0	0	0	0	2
Puertos compatibles con MACSec	Todos los RJ45 1G	Todos los RJ45 1G	Todos los RJ45 1G 2 x SFP 1G 2 x SFP+ 10	Todos los RJ45 1G 2 x SFP 1G 2 x SFP+ 10	8 x SFP+ 10G
Puerto USB	1	1	1	1	1
Puerto de consola	1	1	1	1	1
Ranura para fuente de alimentación primaria	Fija	1	Fija	1	Fija
Ranura para fuente de alimentación auxiliar	1	1	1	1	1
Ventiladores	1	2	2	2	2
Sistemas de archivos flash	1 GB	1 GB	2 GB	2 GB	2 GB
RAM	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
Capacidad máx. de conmutación bruta	168 Gb/s	168 Gb/s	218 Gb/s	218 Gb/s	218 Gb/s
Capacidad de conmutación con todos los puertos 1G/10G/20G (todos los puertos, dúplex completo)	132 Gb/s	132 Gb/s	180 Gb/s	180 Gb/s	240 Gb/s
Velocidad de tramas del conmutador con 4 puertos 10GE en paquete de 64 bytes	196 Mpps	196 Mpps	277 Mpps	277 Mpps	178 Mpps
Capacidad de apilamiento 2x10GE (total)	40 Gb/s	40 Gb/s	40 Gb/s	40 Gb/s	80 Gb/s
Consumo eléctrico del sistema	36 W	42 W	87 W	104 W	49 W
Disipación térmica del sistema	123 (BTU/h)	143 (BTU/h)	297 (BTU/h)	355 (BTU/h)	167 (BTU/h)
Consumo eléctrico con PoE	N/A	600 W	N/A	920 W	N/A
Disipación térmica con PoE	N/A	2047 (BTU/h)	N/A	3139 (BTU/h)	N/A
Ruido (dB) a 27 C*	43-54 (dBA)	45-54 (dBA)	43-54 (dBA)	45-54 (dBA)	45-54 (dBA)
MTBF (horas)	372 k	352 k	665 k	339 k	885 k
Altura	4,4 cm (1,73 pulg.)	4,4 cm (1,73 pulg.)	4,4 cm (1,73 pulg.)	4,4 cm (1,73 pulg.)	4,4 cm (1,73 pulg.)
Ancho	44 cm (17,33 pulg.)	44 cm (17,33 pulg.)	44 cm (17,33 pulg.)	44 cm (17,33 pulg.)	44 cm (17,33 pulg.)
Profundidad	35 cm (13,78 pulg.)	35 cm (13,78 pulg.)	35 cm (13,78 pulg.)	35 cm (13,78 pulg.)	35 cm (13,78 pulg.)
Peso	4,7 kg (10,4 lb)	4,88 kg (10,75 lb)	4,54 kg (10,0 lb)	4,68 kg (10,3 lb)	4,04 kg (8,91 lb)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)

Matriz de productos Gigabit	OS6560-24X4	OS6560-P24X4	OS6560-48X4	OS6560-P48X4	OS6560-X10
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Humedad (en funcionamiento)	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación

Matriz de productos Multi-Gigabit	OS6560-24Z24/-P24Z24	OS6560-P48Z16	OS6560-24Z8/-P24Z8
Número de puertos PoE Gigabit	24	48	24
Número de puertos Multi-Gigabit	24	16	8
SFP+ 1G/10G	4	4	2
Puertos de apilamiento QSFP+ 20G	2	2	0
Puertos compatibles con MACSec	0	Todos los RJ45 1G/2.5G 2 x SFP 1G 2 x SFP+ 10 (*)	0
Puerto USB	1	1	1
Puerto de consola	1	1	1
Ranura para fuente de alimentación primaria	1	1	1
Ranura para fuente de alimentación auxiliar	1	1	1
Ventiladores	2	2	2
Sistemas de archivos flash	2 GB	2 GB	2 GB
RAM	2 GB	2 GB	2 GB
Capacidad máx. de conmutación bruta	168 Gb/s	168 Gb/s	56 Gb/s
Capacidad de conmutación con todos los puertos 10G/20G (todos los puertos, dúplex completo)	280 Gb/s	304 Gb/s	112 Gb/s
Capacidad de conmutación con 4 puertos 10GE y 2 puertos de apilamiento 20GE (todos los puertos, dúplex completo)	280 Gb/s	304 Gb/s	112 Gb/s
Velocidad de tramas del conmutador con 4 puertos 10GE y 2 puertos de apilamiento 20GE en paquete de 64 bytes	208 Mpps	226 Mpps	83,33 Mpps
Capacidad de apilamiento (total)	80 Gb/s	80 Gb/s	40 Gb/s
Consumo eléctrico del sistema	42 W/92 W	89 W	28 W/66 W
Disipación térmica del sistema	143/314 (BTU/h)	303 (BTU/h)	95/225 (BTU/h)
Consumo eléctrico con PoE	600 W	920 W	300 W
Disipación térmica con PoE	2047 (BTU/h)	3140 (BTU/h)	1023 (BTU/h)
Ruido (dB) a 27 C*	37-54 (dBA)	45-55 (dBA)	45-55 (dBA)
MTBF (horas)	372k/352k	296k	363k/337k
Altura	4,4 cm (1,73 pulg.)	4,4 cm (1,73 pulg.)	4,4 cm (1,73 pulg.)
Ancho	44 cm (17,33 pulg.)	44 cm (17,33 pulg.)	44 cm (17,33 pulg.)
Profundidad	35 cm (13,78 pulg.)	35 cm (13,78 pulg.)	35 cm (13,78 pulg.)
Peso	4,58 kg (10,1 lb)	4,67 kg (10,3 lb)	4,58 kg (10,1 lb)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)	De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Humedad (en funcionamiento)	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación	Entre el 5 % y el 95 % sin condensación

(*) Nota: solo disponible en el número de pieza OS6560-P48Z16 (904044-90)

Ficha técnica

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560

OmniSwitch 6560

Especificaciones y fuente de alimentación auxiliar 6560

Los modelos de OmniSwitch 6560 con 24 y 48 puertos ofrecen una configuración de alimentación de seguridad interna 1RU en la que la alimentación redundante está instalada en un compartimento para fuente de alimentación en la parte posterior de la unidad.

Modelos PS	OS6560-BP	OS6560-BP-P	OS6560-BP-PH	OS6560-BP-PX
Descripción	Fuente de alimentación de 150W CA modular. Proporciona energía del sistema a un conmutador sin PoE	Fuente de alimentación de 300-W CA modular. Proporciona energía del sistema y PoE a un conmutador PoE de 24 puertos	Fuente de alimentación PoE de 600-W CA modular. Proporciona energía del sistema y PoE a un conmutador PoE de 24 puertos	Fuente de alimentación PoE de 920-W CA modular. Proporciona energía del sistema y PoE a un conmutador PoE de 48 puertos
Dimensiones	4,0 cm x 7,3 cm x 18,5 cm (1,57 pulg. x 2,87 pulg. x 7,28 pulg.)	4,0 cm x 7,3 cm x 18,5 cm (1,57 pulg. x 2,87 pulg. x 7,28 pulg.)	4,0 cm x 7,3 cm x 18,5 cm (1,57 pulg. x 2,87 pulg. x 7,28 pulg.)	4,0 cm x 7,3 cm x 18,5 cm (1,57 pulg. x 2,87 pulg. x 7,28 pulg.)
Peso	0,5 kg (1,11 lb)	1,00 kg (2,2 lb)	1,02 kg (2,25 lb)	1,05 kg (2,32 lb)
Máx. con 1 fuente de alimentación	N/A	215 W de PoE	474 W de PoE	810 W de PoE
Máx. con 2 fuentes de alimentación	N/A	515 W de PoE	1074 W de PoE	1730 W de PoE
Corriente/tensión de entrada	De 90 V a 136 V CA/ de 3 A 180 V a 264 V CA/1,5 A	De 90 V a 136 V CA/2,65 A De 180 V a 264 V CA/1,5 A	De 90 V a 136 V CA/8,5 A De 180 V a 264 V CA/4,25 A	De 90 V a 136 V CA/13 A De 180 V a 264 V CA/6,5 A
Corriente/potencia de salida máx.	150 W/12,5 A	300 W/5,5 A	600 W/11 A	920 W/16,88 A
Eficiencia de la fuente de alimentación	90 %	92 %	92 %	89 %
Ventiladores	1	1	1	1

Referencias comerciales

Modelos OmniSwitch 6560 Gigabit	
OS6560-24X4	Chasis fijo Gigabit de tamaño 1RU. Incluye puertos de enlace/apilamiento (24 RJ-45 10/100/1G BaseT, 2 SFP(1G) y 4 SFP+ (1G/10G)), suministro de CA interno, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-P24X4	Chasis fijo Gigabit de tamaño 1RU. Incluye puertos de enlace/apilamiento (24 RJ-45 10/100/1G BaseT PoE+, 2 SFP(1G) y 4 SFP+ (1G/10G)), suministro de 600 W de CA, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-48X4	Chasis fijo Gigabit de tamaño 1RU. Incluye puertos de enlace/apilamiento (48 RJ-45 10/100/1G BaseT, 2 SFP(1G) y 4 SFP+ (1G/10G)), suministro de CA interno, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-P48X4	Chasis fijo Gigabit de tamaño 1RU. Incluye puertos de enlace/apilamiento (48 RJ-45 10/100/1G BaseT PoE+, 2 SFP(1G) y 4 SFP+ (1G/10G)), suministro de 920 W de CA, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-X10	Chasis fijo 10GigE 8 SFP+ 10GigE, 2 puertos de apilamiento QSFP+ (20G). Tamaño 1RU, suministro de alimentación de CA interno. Incluye cable de alimentación, guías y hardware de montaje en bastidor de 19".

Modelos OmniSwitch 6560 Gigabit

OS6560-24Z8	Chasis fijo Multi-GigE de tamaño 1RU. Incluye 8 puertos RJ-45 100/1G/2.5G BaseT, 16 puertos RJ-45 10/100/1G BaseT y 2 puertos SFP+ (1G/10G), suministro de CA de 150 W, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-P24Z8	Chasis fijo Multi-GigE de tamaño 1RU. Incluye 8 puertos RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE, 16 puertos RJ-45 10/100/1G BaseT PoE y 2 puertos SFP+ (1G/10G), suministro de CA de 300 W, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-24Z24	Chasis fijo Multi-GigE de tamaño 1RU. Incluye puertos de apilamiento (24 RJ-45 100/1G/2.5G BaseT, 4 SFP+ (1G/10G) y 2 20G), suministro de CA de 150 W, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-P24Z24	Chasis fijo Multi-GigE de tamaño 1RU. Incluye puertos de apilamiento (24 RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE, 4 SFP+ (1G/10G) y 2 20G), suministro de CA de 600 W, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-PXZ24	Un paquete de OS6560-P24Z24 con una fuente de alimentación de 920 W. Chasis fijo Multi-GigE de tamaño 1RU. Incluye puertos de apilamiento (24 RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE, 4 SFP+ (1G/10G) y 2 20G), suministro de CA de 920 W, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-P48Z16	Chasis fijo Multi-GigE de tamaño 1RU. Incluye puertos de apilamiento (16 RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE, 32 RJ-45 10/100/1G BaseT PoE, 4 SFP+(1G/10G) y 2 20G), suministro de CA de 920 W, cable de alimentación, guías de usuario y hardware de montaje en bastidor de 19".
OS6560-BP	Fuente de alimentación auxiliar sin PoE de CA de 150 W modular OS6560-BP. Proporciona energía auxiliar del sistema a un conmutador sin PoE de OS6560. Cable de alimentación incluido en la entrega.
OS6560-BP-P	Fuente de alimentación auxiliar con PoE de CA de 300 W modular OS6560-BP-P. Proporciona energía auxiliar del sistema y PoE a un conmutador con PoE de OS6560. Cable de alimentación incluido en la entrega.
OS6560-BP-PH	Fuente de alimentación auxiliar con PoE de CA de 600 W modular OS6560-BP-PH. Proporciona energía auxiliar del sistema y PoE a un conmutador con PoE de OS6560. Cable de alimentación incluido en la entrega.
OS6560-BP-PX	Fuente de alimentación auxiliar con PoE de CA de 920 W modular OS6560-BP-PX. Proporciona energía auxiliar del sistema y PoE a un conmutador con PoE de OS6560. Cable de alimentación incluido en la entrega.

Opciones de licencia de OmniSwitch 6560

OS6560-SW-PERF	Licencia de software de rendimiento compatible con 2 puertos SFP+ fijos adicionales para un funcionamiento a una velocidad 10G para un total de 6 puertos SFP+ 10G.
----------------	---

Transceptores y cables de OmniSwitch 6560

OS6560-CBL-40	Cable de cobre de apilamiento de conexión directa OS6560 20 Gigabit (40 cm, QSFP+)
OS6560-CBL-100	Cable de cobre de apilamiento de conexión directa OS6560 20 Gigabit (100 cm, QSFP+)
OS6560-CBL-300	Cable de cobre de apilamiento de conexión directa OS6560 20 Gigabit (300 cm, QSFP+)
SFP-10G-C1M	Cable de cobre de enlace/apilamiento de conexión directa 10 Gigabit (1 m, SFP+)
SFP-10G-C3M	Cable de cobre de enlace/apilamiento de conexión directa 10 Gigabit (3 m, SFP+)
SFP-10G-C7M	Cable de cobre de enlace/apilamiento de conexión directa 10 Gigabit (7 m, SFP+)
SFP-GIG-T	Transceptor Gigabit Ethernet 1000Base-T (SFP MSA). SFP funciona a una velocidad de 1000 Mb/s y en modo dúplex completo.
SFP-GIG-SX	Transceptor óptico Gigabit Ethernet 1000Base-SX (SFP MSA)
SFP-GIG-LX	Transceptor óptico Gigabit Ethernet 1000Base-LX (SFP MSA)

Transceptores y cables de OmniSwitch 6560 (continuación)

SFP-GIG-LH40	Transceptor óptico Gigabit Ethernet 1000Base-LH (SFP MSA). Alcance estándar de 40 km en adelante SMF de 9/125 µm
SFP-GIG-LH70	Transceptor óptico Gigabit Ethernet 1000Base-LH (SFP MSA). Alcance estándar de 70 km en adelante SMF de 9/125 µm

Modelos OmniSwitch 6560 Gigabit

SFP-10G-SR	Transceptor óptico de 10 Gigabit (SFP+). Admite fibra multimodo en una longitud de onda de 850 nm (nominal) con conector LC. Alcance estándar de 300 m
SFP-10G-LR	Transceptor óptico de 10 Gigabit (SFP+). Admite fibra monomodo en una longitud de onda de 1310 nm (nominal) con conector LC. Alcance estándar de 10 km.

Modelos OmniSwitch 6560 Gigabit

SFP-10G-ZR	Transceptor óptico de 10 Gigabit (SFP+). Admite transmisión de datos a 1550 nm hasta una distancia de 80 km en fibra monomodo. Conector tipo LC.
SFP-10G-ER	Transceptor óptico de 10 Gigabit (SFP+). Admite fibra monomodo en una longitud de onda de 1550 nm (nominal) con conector LC. Alcance estándar de 40 km.

Garantía

La gama OmniSwitch 6560 incluye una garantía vitalicia limitada.

Características detalladas del producto

Gestión simplificada

- Interfaz CLI en un entorno BASH que permite definir secuencias de comandos mediante consola, Telnet o Secure Shell (SSH) v2 sobre IPv4/IPv6
- Potente interfaz web gráfica WebView a través de HTTP y HTTPS sobre IPv4/ IPv6+
- Interfaz de servicios web RESTful totalmente programable compatible con XML y JSON. API permite acceso a la CLI y objetos MIB individuales
- Integrado con productos Alcatel-Lucent OmniVista® para gestión de red
- Configuración e informes completos usando SNMPv1/2/3 para facilitar la gestión de redes de terceros sobre IPv4/IPv6
- Carga de archivos mediante USB, TFTP, FTP, SFTP o SCP utilizando IPv4/IPv6
- Archivos de configuración ASCII legibles para su edición fuera del conmutador, configuración masiva y provisión automática de uso inmediato
- Agente OpenFlow 1.3.1 y 1.0 totalmente programable para control de puertos OpenFlow nativos e híbridos
- Soporte de varias imágenes de microcódigo con recuperación de emergencia
- Relé de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB Link Layer Discover Protocol (LLDP) con extensiones Media Endpoint Discover (MED)

- Protocolo de hora de red (NTP, Network Time Protocol)
- Servidor DHCPv4 y DHCPv6 gestionado mediante gestión de direcciones IP DNS/DHCP de Alcatel-Lucent VitalQIP®

Supervisión y resolución de problemas

- Almacenamiento de registros en el servidor local (en memoria flash) y remoto (Syslog): registro de eventos y comandos
- Herramientas IP: Ping y Traceroute
- Soporte Dying Gasp a través de SNMP y mensajes Syslog
- Soporte de direcciones IP en bucle para administración por servicio
- Duplicación según políticas y puertos
- Duplicación de puertos remota
- sFlow v5 y supervisión remota (RMON)
- Detección de enlace unidireccional (UDLD), monitorización de diagnóstico digital (DDM) y reflectometría de dominio del tiempo (TDR)

Configuración de red

- Función de descarga de configuración automática remota
- Los puertos 10/100/1000 con negociación automática configuran automáticamente la velocidad de los puertos y el modo dúplex
- Auto MDI/MDIX configura automáticamente señales de recepción y emisión para soportar cableado cruzado y directo
- El cliente BOOTP/DHCP permite la configuración automática de la información IP del conmutador para simplificar la implantación
- Relé DHCP para reenviar las solicitudes del cliente a un servidor DHCP

- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) con extensiones MED para la detección automática de dispositivos
- Protocolo de registro de VLAN múltiple (MVRP) para pruning VLAN conforme con IEEE 802.1Q y creación de VLAN dinámicas
- QoS automático para tráfico gestionado por conmutadores y tráfico desde teléfonos IP Alcatel-Lucent
- Network Time Protocol (NTP) para sincronizar la hora en toda la red
- Chasis virtual hasta 8 unidades

Robustez y alta disponibilidad

- Tecnología de gestión unificada, control y chasis virtual • Administrador de supervisión redundante de chasis virtual 1+N
- Actualización de software en servicio (ISSU) para chasis virtual
- Tecnología de conmutación continua inteligente
- ITU-T G.8032/Y1344 2010: Ethernet Ring Protection
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) abarca IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Spanning Tree por VLAN (PVST+) y modo 1x1 STP
- Protocolo IEEE 802.3ad/802.1AX Link Aggregation Control Protocol (LACP) y grupos LAG estáticos entre módulos
- Protocolo de redundancia de router virtual (VRRP) con capacidades de seguimiento
- Autodescubrimiento IEEE de protocolos
- Detección de desvíos bidireccionales (BFD) para la rápida detección de fallos y la reducción de los tiempos de reconvergencia en un entorno enrutado

- Fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente
- Protección integrada en la CPU contra ataques maliciosos
- Protección frente a división de chasis virtual: detección automática y recuperación de la división de chasis virtual debida a fallos de uno o varios VFL o elementos de la pila

Seguridad avanzada

Control de acceso

- Marco Access Guardian de Alcatel-Lucent para un NAC basado en políticas del usuario
- Detección automática 802.1X multicliente, compatibilidad multi-VLAN
- Autenticación basada en MAC para host no IEEE 802.1X
- Autenticación basada en web (portal cautivo): un portal web personalizable que reside en el conmutador
- El perfil de usuario virtual (UNP) simplifica el NAC ofreciendo de forma dinámica una configuración de políticas predefinida a los clientes autenticados (VLAN, ACL, BW)
- Shell seguro (SSH) con soporte PKI (infraestructura de clave pública)
- Cliente de sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales plus (TACACS+)
- Autenticación de administrador de servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) y protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)
- RADIUS centralizado para autenticación de dispositivos y autorización del control de acceso a la red
- Learned Port Security (LPS) o bloqueo de direcciones MAC
- Listas de control de acceso (ACL); filtrado basado en flujos por hardware (capa 1 a capa 4)
- Snooping DHCP, protección contra manipulación DHCP IP y protocolo de resolución de direcciones (ARP)
- Detección de contaminación ARP
- Filtrado de direcciones IP de origen para proteger de forma eficaz contra los ataques de ARP

- BYoD (traiga su propio dispositivo) proporciona conexión de dispositivos de huéspedes, corporativos o ajenos, y dispositivos silenciosos. Restricción/rectificación del tráfico de dispositivos no compatibles. Utiliza cambio dinámico de autenticación (CoA) RADIUS para aplicar dinámicamente perfiles de usuario virtual basados en la autenticación, configuración y revisión de estado de dispositivos.*

*con Aruba ClearPass

Redes convergentes

PoE

- Los modelos PoE son compatibles con los teléfonos IP y los puntos de acceso WLAN de Alcatel-Lucent, así como con cualquier dispositivo terminal conforme con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at o 802.3bt
- Prioridad PoE por puertos configurable y máxima capacidad para la asignación de potencia
- Asignación dinámica de PoE: solo proporciona la potencia que necesitan los dispositivos alimentados (PD) hasta la alimentación nominal total para un consumo energético óptimo

Calidad de servicio (QoS)

- Colas prioritarias: ocho colas por puerto basadas en hardware para gestión de QoS flexible
- Priorización de tráfico: QoS basado en flujos con priorización externa e interna (también conocida como remarcado)
- Gestión de ancho de banda: gestión del ancho de banda basada en flujos, limitación de velocidad de entrada; gestión de velocidad de salida por puerto
- Gestión de colas: algoritmos de programación configurables, como Strict Priority Queuing (SPQ) y Weighted Round Robin (WRR)
- Prevención de congestión: compatibilidad con protección de bloqueo End-to-End Head-Of-Line (E2E-HOL)
- QoS automático para tráfico gestionado por conmutadores y tráfico desde teléfonos IP Alcatel-Lucent

- Marcador de tres colores: velocidad única/dual*
- políticas con Commit BW, Excess BW, Burst Size*

Software Defined Networking (SDN)

- API AOS RESTful programable
- Agente OpenFlow 1.3.1 y 1.0 totalmente programable para control de puertos OpenFlow nativos e híbridos*
- Módulo conectable para redes OpenStack*

Multicast y enrutamiento de capa 2, capa 3

Conmutación de capa 2

- Hasta 16k direcciones MAC
- Hasta 4000 VLAN
- Hasta 1,5k políticas de sistema global
- Latencia: < 4 µs
- Trama máx.: 9216 bytes (jumbo)

IPv4 e IPv6

- Enrutamiento estático para IPv4 e IPv6
- RIP v1 y v2 para IPv4; RIPng para IPv6
- Enrutamientos RIP y estáticos de hasta 256 IPv4 y 128 IPv6
- Hasta 128 interfaces IPv4 y 16 IPv6
- Compatible con el área de rutas internas OSPFv2

Multicast

- IGMPv1/v2/v3 Snooping para optimizar el tráfico multicast
- Snooping+ Multicast Listener Discovery (MLD) v1/v2
- Hasta 1000 grupos multicast
- VLAN multicast IP (IPMVLAN) para optimizar la replicación multicast en el extremo, ahorrando recursos de núcleo de red

Protocolos de red

- Relé DHCP (incluido relé UDP genérico)
- ARP
- Relé de protocolo de datagrama de usuario genérico (UDP) por VLAN
- DHCP Option 82: información de agentes de relé configurable

*Desarrollo de software futuro

Indicadores

LED del sistema

- Sistema (OK) (estado HW/SW del chasis)
- PWR (estado de la fuente de alimentación principal)
- VC (chasis virtual principal)
- La pantalla de segmentos LED indica el ID de chasis virtual de la unidad dentro de la pila: 1 a 2

LED por puerto

- 10/100/1000: PoE, enlace/actividad
- 100/1000/2.5GE: enlace/actividad
- 100/1000/2.5GE: estado de PoE
- SFP: enlace/actividad
- Chasis virtual (VFL): enlace/actividad

Conformidad y certificaciones

Comercial EMI/EMC

- 47 CRF FCC parte 15: 2015 suparte B (clase A)
- VCCI (límites de clase A. Nota: clase A con cables UTP)
- ICES-003:2012 edición 5, clase A
- AS/NZS 3548 (clase A) - C-Tick
- AS/NZS 3548 (límites de clase A. Nota: clase A con cables UTP)
- Marcado CE: marcado para los países europeos (límites de clase A. Nota: clase A con cables UTP)
- La emisión CE consta de:
 - EN 50581: Norma de documentación técnica para refundición de RoHS
 - EN 55022 (requisito de EMI y EMC)
 - EN 55024: 2010 (características de inmunidad ITE)
 - EN 61000-3-2 (límites para las emisiones de corriente armónica)
 - EN 61000-3-3
 - EN 61000-4-2
 - EN 61000-4-3
 - EN 61000-4-4
 - EN 61000-4-5
 - EN 61000-4-6
 - EN 61000-4-8
 - EN 61000-4-11
 - IEEE802.3: Hi-Pot Test (2250 V CC en todos los puertos Ethernet)

Homologaciones de seguridad

- Láser CDRH
- De conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas y sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- EN 60825-1 Láser
- EN 60825-2 Láser
- UL 60950-1, 2ª Edición, equipos de tecnología de la información
- CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-07, 2ª Edición, equipos de tecnología de la información
- IEC 60950-1, con todas las variantes nacionales
 - UL-AR, Argentina
 - AS/NZ TS-001 y 60950, Australia
 - ANATEL, Brasil
 - CCC, China
 - Marca UL-GS, Alemania
 - KCC, Corea
 - NOM-019 SCFI, México
 - CU, EAC, Rusia
 - BSMI, Taiwán

Normas admitidas

Normas IEEE

- IEEE 802.1D (STP)
- IEEE 802.1p (CoS)
- IEEE 802.1Q (VLANs)
- IEEE 802.1ad (puente de proveedor) Q-in-Q (apilamiento VLAN)*
- IEEE 802.1s (MSTP)
- IEEE 802.1w (RSTP)
- IEEE 802.1AE Seguridad del MAC
- IEEE 802.1X (Protocolo de acceso a la red basado en puertos)
- IEEE 802.3i (10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Control de flujo)
- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T)
- IEEE 802.3ac (Etiquetado de VLAN)
- IEEE 802.3ad (Agregación de enlaces)
- IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3af (Alimentación por Ethernet)
- IEEE 802.3at (Alimentación por Ethernet)
- IEEE 802.3bt (Alimentación por Ethernet)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

- IEEE 802.3bz (2.5GE Multi-Gigabit Ethernet)

Recomendaciones de ITU-T

- TU-T G.8032/Y.1344 2010: Ethernet Ring Protection (ERPV2)

RFC de IETF

RIP

- RFC 1058 RIP v1
- RFC 1722/1723/1724/2453 RIP v2 y MIB
- RFC 1812/2644 Requisito de enrutador IPv4
- RFC 2080 RIPng para IPv6

OSPF

- RFC 1850/2328 OSPF v2 y MIB
- RFC 2154 Firma MD5 OSPF
- RFC 2370/3630 LSA opaco OSPF
- RFC 3623 Reinicio seguro OSPF

Multicast IP

- RFC 1112 IGMP v1
- RFC 2236/2933 IGMP v2 y MIB
- RFC 2365 Multicast
- RFC 3376 IGMPv3 para IPv6

IPv6

- RFC 1886 DNS para IPv6
- RFC 2292/2373/2374/2460/2462
- RFC 2461 NDP
- RFC 2463/2466 ICMP v6 y MIB
- RFC 2452/2454 IPv6 TCP/UDP MIB
- RFC 2464/2553/2893/3493/3513
- RFC 3056 Túnel IPv6
- RFC 3542/3587 IPv6
- RFC 4007 IPv6 Scoped Address Architecture
- RFC 4193 Direcciones unicast únicas locales IPv6

Facilidad de gestión

- RFC 854/855 Telnet y opciones Telnet
- RFC 959/2640 FTP
- RFC 1350 Protocolo TFTP
- RFC 1155/2578-2580 SMI v1 y SMI v2
- RFC 1157/2271 SNMP
- RFC 1212/2737 MIB y MIB-II
- RFC 1213/2011-2013 SNMP v2 MIB
- RFC 1215 Convención para traps SNMP
- RFC 1573/2233/2863 MIB de interfaz privada
- RFC 1643/2665 Ethernet MIB
- RFC 1867 Carga de archivos basada en formularios en HTML

- RFC 1901-1908/3416-3418 SNMP v2c
- RFC 2096 IP MIB
- RFC 2131 Servidor/cliente DHCP
- RFC 2388 Retorno de valores de formularios: multipart/form-data
- RFC 2396 Identificadores uniformes de recursos (URI): sintaxis genérica
- RFC 2570-2576/3410-3415/3584 SNMP v3
- RFC 2616 /2854 HTTP y HTML
- RFC 2667 Túnel IP MIB
- RFC 2668/3636 IEEE 802.3 MAU MIB
- RFC 2674 VLAN MIB
- RFC 3023 Tipos de medios XML
- RFC 3414 Modelo de seguridad basado en usuarios
- RFC 3826 (AES) Algoritmo de cifrado en el modelo de seguridad basado en usuarios SNMP
- RFC 4122 Identificador único universal (UUID) Espacio de nombres URN
- RFC 4234 BNF aumentado para especificaciones de sintaxis: ABNF
- RFC 4251 Arquitectura de protocolo Secure Shell
- RFC 4252 El protocolo de autenticación de Shell seguro (SSH)

- RFC 4627 Notación de objetos JavaScript (JSON)
- RFC 5424 El protocolo Syslog
- RFC 6585 Códigos de estado HTTP adicionales

Seguridad

- RFC 1321 MD5
- RFC 1826/1827/4303/4305 Algoritmos de cifrado y encapsulado de carga (ESP)
- RFC 2104 HMAC Autenticación de mensajes
- RFC 2138/2865/2868/3575/2618 Autenticación RADIUS y MIB cliente
- RFC 2139/2866/2867/2620 Seguimiento RADIUS y MIB cliente
- RFC 2228 Extensiones de seguridad FTP
- RFC 2284 PPP EAP
- RFC 2869/2869bis Extensión RADIUS
- RFC 4301 Arquitectura de seguridad para IP

Calidad de servicio

- RFC 896 Control de congestión
- RFC 1122 Hosts de Internet
- RFC 2474/2475/2597/3168/3246 DiffServ
- RFC 3635 Control de pausas
- RFC 2697 srTCM*
- RFC 2698 trTCM*

Otros

- RFC 791/894/1024/1349 IP e IP/ Ethernet
- RFC 792 ICMP
- RFC 768 UDP
- RFC 793/1156 TCP/IP y MIB
- RFC 826 ARP
- RFC 919/922 Difusión de datagramas de Internet
- RFC 925/1027 Multi-LAN ARP/ Proxy ARP
- RFC 950 Subredes
- RFC 951 BOOTP
- RFC 1151 RDP
- RFC 1191 Detección de ruta de acceso MTU
- RFC 1256 Detección de router ICMP
- RFC 1305/2030 NTP v3 y NTP simple
- RFC 1493 Pasarela MIB
- RFC 1518/1519 CIDR
- RFC 1541/1542/2131/3396/3442 DHCP
- RFC 1757/2819 RMON y MIB
- RFC 2131/3046 DHCP/Relé Bootp
- RFC 2132 Opciones DHCP
- RFC 2251 LDAP v3
- RFC 2338/3768/2787 VRRP y MIB
- RFC 3021 Uso de prefijos de 31 bits
- RFC 3060 Núcleo de políticas
- RFC 3176 sFlow

*Función por desarrollar del software AOS

Servicios y asistencia

Si desea más información sobre nuestros servicios profesionales, servicios de asistencia y servicios gestionados, entre en <http://enterprise.alcatel-lucent.com/?services=EnterpriseServices&page=directory>.