

阿尔卡特朗讯 OmniSwitch 6560

可堆叠多速率以太网 LAN 交换机系列

[阿尔卡特朗讯 OmniSwitch™ 6560](#) 可堆叠多速率千兆以太网级 LAN 交换机系列是面向企业网络的业界领先的园区访问解决方案。OmniSwitch 6560 具有面向高速 IEEE 802.11ac 设备的多速率端口、10GigE 上行链路和 20GigE 堆叠端口，是下一代网络的理想选择。

OmniSwitch 6560 采用针对高灵活性、可扩展性及低功耗的优化设计，是具有突出优势的解决方案。它使用阿尔卡特朗讯经过实践验证的操作系统(AOS) 提供高度可用、安全、自保护、易于管理和环保的网络。

阿尔卡特朗讯 OmniSwitch 6560 系列嵌入了最新的技术创新，并提供最大的投资保护。

OmniSwitch 6560 系列最适合部署在以下地方：

- 小到中型网络边缘
- 企业分支办事处和校园工作组
- 住宅和商业管理的服 务应用

关键特性

- 24 端口和 48 端口，以太网供电 (PoE)，用于固定小型可插拔 (SFP+) 10G 就绪接口的非 PoE
- 部分型号支持 1G/2.5G 多速率端口，可用于连接高性能无线 AP 等对带宽要求较高的的设备。PoE 机型部分端口支持高功率 PoE，可以为大功率室外无线 AP，云台摄像机等设备供电
- 支持 10 GigE 堆叠 或 20 GigE 堆叠
- 支持符合 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 和 IEEE802.3bt 标准的 PoES
- 内部模块化交流冗余电源
- 通过行业标准协议 ITU G.8032 提供冗余环网拓扑
- 可编程的 AOS RESTful API
- 完全可编程的 OpenFlow 1.3.1 和 1.0 代理，用于控制本机 OpenFlow 和混合端口
- OpenStack 网络插件



OmniSwitch 6560-48X4/-P48X4



OmniSwitch 6560-24X4/-P24X4



OmniSwitch 6560-24Z8/-P24Z8



OmniSwitch 6560-24Z24/-P24Z24



OmniSwitch 6560-P48Z16



OmniSwitch 6560-X10

管理

- 通过 Web 界面 (WebView)、命令行接口 (CLI) 和简单网络管理协议 (SNMP) 进行管理的经现场验证的 AOS 软件
- 支持可编程的 AOS OpenFlow，用于创建专门服务
- 以太网运营和管理 (OA & M) 特性，支持服务配置和监控
- 阿尔卡特朗讯 OmniVista™ 2500 网络管理系统 (NMS) 支持

安全性

- 通过主机完整性检查 (HIC) 实施的阿尔卡特朗讯接入监控 (IEEE 802.1x/MAC/强制门户)，支持灵活的设备认证
- 允许在企业网络中部署全面安全的 BYOD 服务，如访客管理、设备注册、设备 posturing、应用管理和动态变更认证 (CoA)
- 用于流量控制的高级服务质量 (QoS) 和访问控制列表 (ACL)，包括嵌入式拒绝服务 (DoS) 引擎，以过滤掉不良流量攻击
- 广泛支持面向用户的特性，如自学习端口安全 (LPS)、端口映射、动态主机配置协议 (DHCP) 绑定表和用户网络配置文件 (UNP)

性能和冗余

- 具有同时面向 IPv4 和 IPv6 的基本第3层路由功能的高级 L2+ 特性*
- 多速率 (10/100/1G/2.5G) 用户接口和支持 1000Base-X 或 10GBase-X 光收发器的光纤接口 (SFP)
- 10G 上行链路
- 线速交换和路由性能
- 具有虚拟机箱概念的高可用性、冗余堆叠链路、主/备单元故障切换、热插拔电源选项和配置回退

融合

- 基于策略的 QoS，增强 IP 语音 (VoIP) 和视频性能
- 通过线速组播提供多媒体应用未来就绪支持
- 用于 Bonjour 语音设备的 Airgroup™ 网络服务在无线和有线网络上提供一致的体验
- 面向 IP 电话、无线局域网 (WLAN) 接入点和摄像机的 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 和 IEEE802.3bt PoE 支持

关键优势

- 满足客户配置需求，提供卓越的投资保护和灵活性，易于部署、操作和维护
- 提供卓越的性能来支持面向可扩展融合网络的实时语音、数据和视频应用
- 低功耗和动态 PoE 分配仅提供接电设备所需的电力，确保高效的电源管理、降低后期运营成本 (OPEX) 和总体拥有成本 (TCO)
- 可现场升级的解决方案，实现网络高可用性并降低 OPEX
- 全面保护边缘网络，无需额外的费用
- 硬件整合可在不安装额外硬件的情况下实现网络分段和安全性，实现全企业的成本节约
- 自动交换机设置和配置以及端到端虚拟 LAN (VLAN) 配置，支持经济高效的安装和部署

表1. OmniSwitch 6560 的现有机型

千兆端口型号	10/100/1000 RJ-45 端口	千兆 SFP+ 端口	1GE/10GE SFP+ 上行/堆叠端口	20 GE 堆叠端口	主电源	备份电源
OS6560-24X4	24	2*	4	0	固定内部交流电	模块化内部交流/直流电
OS6560-P24X4	24	2*	4	0	模块化内部交流电	模块化内部交流电
OS6560-48X4	48	2*	4	0	固定内部交流电	模块化内部交流/直流电
OS6560-P48X4	48	2*	4	0	模块化内部交流电	模块化内部交流电
OS6560-X10	0	0	8	2	固定内部交流电	模块化内部交流/直流电

多速率 PoE 型号	10/100/1000 RJ-45 端口	多速率端口	1 GE/10 GE SFP+ 上行/堆叠端口	20 GE 堆叠端口	主电源 (模块化)	备份电源 (模块化)
OS6560-24Z8/-P24Z8	24	8	2	0	内部交流电	内部交流电
OS6560-24Z24/-P24Z24	24	24	4	2	内部交流电	内部交流电
OS6560-P48Z16	48	16	4	2	内部交流电	内部交流电

注：• 所有的 OmniSwitch 多千兆位 PoE 端口均符合 IEEE 802.3bt 和 IEEE 802.3bz 标准

• 所有的 Z 系列包含 10GE 上行链路，Z16 和 Z24 机型上包括含 20GE 堆叠端口

技术规格

千兆端口型号	OS6560-24X4	OS6560-P24X4	OS6560-48X4	OS6560-P48X4	OS6560-X10
千兆 RJ-45 端口数	24	24 PoE+	48	48 PoE+	0
千兆 SFP 端口	2*	2*	2*	2*	0
1G/10G SFP+	4	4	4	4	8
20G QSFP+ 堆叠端口	0	0	0	0	2
MACSec 端口	All 1G RJ45	All 1G RJ45	All 1G RJ45 2 x 1G SFP 2 x 10 SFP+	All 1G RJ45 2 x 1G SFP 2 x 10 SFP+	8 x 10G SFP+
USB 端口	1	1	1	1	1
控制台端口	1	1	1	1	1
主用滑入式电源插槽	Fixed	1	Fixed	1	Fixed
备份滑入式电源插槽	1	1	1	1	1
风扇	1	2	2	2	2
文件系统闪存	1 GB	1 GB	2 GB	2 GB	2 GB
RAM	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
交换容量	2.56Tbps	2.56Tbps	2.56Tbps	2.56Tbps	2.56Tbps
包转发率	196Mpps	196Mpps	277Mpps	277Mpps	178Mpps
最大堆叠台	8	8	8	8	8
系统功耗	36 W	42 W	87 W	104 W	49 W
系统散热	123 (BTU/h)	143 (BTU/h)	297 (BTU/h)	355 (BTU/h)	167 (BTU/h)
功耗, 带PoE	N/A	600 W	N/A	920 W	N/A
散热, 带PoE	N/A	2047 (BTU/h)	N/A	3139 (BTU/h)	N/A
噪音 (dB) @27C*	43-54 (dBA)	45-54 (dBA)	43-54 (dBA)	45-54 (dBA)	45-54 (dBA)
MTBF (小时)	372 k	352 k	665 k	339 k	885 k
高	4.4 cm (1.73 in)	4.4 cm (1.73 in)	4.4 cm (1.73 in)	4.4 cm (1.73 in)	4.4 cm (1.73 in)
宽	44 cm (17.33 in)	44 cm (17.33 in)	44 cm (17.33 in)	44 cm (17.33 in)	44 cm (17.33 in)
深	35 cm (13.78 in)	35 cm (13.78 in)	35 cm (13.78 in)	35 cm (13.78 in)	35 cm (13.78 in)
重	4.7 kg (10.4 lb)	4.88 kg (10.75 lb)	4.54 kg (10.0 lb)	4.68 kg (10.3 lb)	4.04 kg (8.91 lb)
运行温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)	0° C to 45° C (32° F to 113° F)	0° C to 45° C (32° F to 113° F)	0° C to 45° C (32° F to 113° F)	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
储存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度 (运行)	5% to 95% 非冷凝	5% to 95% 非冷凝	5% to 95% 非冷凝	5% to 95% 非冷凝	5% to 95% 非冷凝

*需要 OS6560 SW-PERF 许可证, 仅在 X4 型号上启用两个额外的 10G 上行链路

多速率型号	OS6560-24Z24/-P24Z24	OS6560-P48Z16	OS6560-24Z8/-P24Z8
千兆 PoE 端口	24	48	24
多速率端口数	24	16	8
1G/10G SFP+	4	4	2
20G QSFP+ 堆叠端口	2	2	0
MACSec 端口	0	All 1G/2.5G RJ45 2 x 1G SFP 2 x 10 SFP+ (*)	0
USB 端口	1	1	1
控制台端口	1	1	1
主用滑入式电源插	1	1	1
备份滑入式电源插	1	1	1
风扇	2	2	2
文件系统闪存	2 GB	2 GB	2 GB

多速率型号	OS6560-24Z24/-P24Z24	OS6560-P48Z16	OS6560-24Z8/-P24Z8
RAM	2 GB	2 GB	2 GB
交换容量	2.56Tbps	2.56Tbps	2.56Tbps
包转发率	270Mpps	288Mpps	84Mpps
最大堆叠台	8	8	8
系统功耗	42 W/92 W	89 W	28 W/66 W
系统散热	143/314 (BTU/h)	303 (BTU/h)	95/225 (BTU/h)
功耗, 带PoE	600 W	920 W	300 W
散热, 带PoE	2047 (BTU/h)	3140 (BTU/h)	1023 (BTU/h)
噪音 (dB) @27C*	37-54 (dBA)	45-55 (dBA)	45-55 (dBA)
MTBF (小时)	372k/352k	296k	363k/337k
高	4.4 cm (1.73 in)	4.4 cm (1.73 in)	4.4 cm (1.73 in)
宽	44 cm (17.33 in)	44 cm (17.33 in)	44 cm (17.33 in)
深	35 cm (13.78 in)	35 cm (13.78 in)	35 cm (13.78 in)
重	4.58 kg (10.1 lb)	4.67 kg (10.3 lb)	4.58 kg (10.1 lb)
运行温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)	0° C to 45° C (32° F to 113° F)	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
储存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度 (运行)	5% to 95% 非冷凝	5% to 95% 非冷凝	5% to 95% 非冷凝

(*) 仅适用于零件号为OS6560-P48Z16 (904044-90)的产品。

OmniSwitch 6560

6560 备用电源和规格

OmniSwitch 6560 24 和 48 端口机型提供 1RU 内置备用电源配置，其中冗余电源安装在设备背面的电源槽中。

电源型号	OS6560-BP	OS6560-BP-P	OS6560-BP-PH	OS6560-BP-PX
描述	OS6560 150瓦交流备用电源模块，为OS6560提供系统和备用电源，包括电源线	OS6560 300瓦交流PoE备用电源模块，为OS6560提供系统和PoE备用电源，包括电源线	OS6560 600瓦交流PoE备用电源模块，为OS6560提供系统和PoE备用电源，包括电源线	OS6560 920瓦交流PoE备用电源模块，为OS6560提供系统和PoE备用电源，包括电源线
尺寸 (高x宽x长)	4.0 cm x 7.3 cm x 18.5 cm (1.57 in x 2.87 in x 7.28 in)	4.0 cm x 7.3 cm x 18.5 cm (1.57 in x 2.87 in x 7.28 in)	4.0 cm x 7.3 cm x 18.5 cm (1.57 in x 2.87 in x 7.28 in)	4.0 cm x 7.3 cm x 18.5 cm (1.57 in x 2.87 in x 7.28 in)
重	0.5 kg (1.11 lb)	1.00 kg (2.2 lb)	1.02 kg (2.25 lb)	1.05 kg (2.32 lb)
带1个电源时的最大供电量	N/A	Up to 245 W	Up to 532 W	Up to 815 W
带2个电源时的最大供电量	N/A	Up to 532 W	Up to 1085 W	Up to 1645 W
输入电压/ 电流	90 V to 136 V AC/3 A 180 V to 264 VAC/1.5 A	90 V to 136 V AC/2.65 A 180 V to 264 VAC/1.5 A	90 V to 136 V AC/8.5 A 180 V to 264 V AC/ 4.25 A	90 V to 136 V AC/13 A 180 V to 264 V AC/ 6.5 A
最大输出电压/ 电流	150 W/12.5 A	300 W/5.5 A	600 W/11 A	920 W/16.88 A
电源效率	90%	92%	92%	89%
风扇	1	1	1	1

** PoE 预算和负载取决于 OS6560 PoE 型号。

有关交换机型号、电源和可用电源预算组合的详细信息，请参见 OS6560 硬件用户指南。

商业参考

OmniSwitch 6560 千兆型号	
OS6560-24X4	OS6560-24X4: 千兆以太网固定配置机箱, 1U规格, 有24个RJ-45 10/100/1000 Base-T 端口、2个固定SFP(1G)端口, 4个固定SFP+ (1G/10G) 上联或堆叠端口。包括内置AC电源、指定国家的电源线、用户手册卡、安装在19"机架上所需的硬件。
OS6560-P24X4	OS6560-P24X4: 千兆以太网固定配置机箱, 1U规格, 有24个RJ-45 10/100/1000 Base-T PoE端口、2个固定SFP(1G)端口, 4个固定SFP+ (1G/10G) 上联或堆叠端口。包括一个600w poe电源、指定国家的电源线、用户手册卡、安装在19"机架上所需的硬件。
OS6560-48X4	OS6560-48X4: 千兆以太网固定配置机箱, 48个RJ-45 10/100/1000 Base-T 端口、2个固定SFP(1G)端口, 4个固定SFP+ (1G/10G) 上联或堆叠端口。1U规格, 内置AC电源、指定国家的电源线、用户手册卡、安装在19"机架上所需的硬件。
OS6560-P48X4	OS6560-P48X4: 千兆以太网固定配置机箱, 48个RJ-45 10/100/1000 Base-T POE端口、2个固定SFP(1G)端口, 4个固定SFP+ (1G/10G) 上联或堆叠端口。1U规格, 900瓦内置AC电源、指定国家的电源线、用户手册卡、安装在19"机架上所需的硬件。
OS6560-X10	OS6560-X10: 万兆以太网固定配置机箱, 8个固定SFP+ 10G端口, 2个QSFP+(20G)堆叠端口。1U规格, 内置AC电源、指定国家的电源线、用户手册卡、安装在19"机架上所需的硬件。
OS6560-24Z8	多速率千兆1U交换机, 提供8个RJ-45 100/1G/2.5G BaseT端口, 16个RJ4510/100/1G BaseT端口, 2个SFP+ 1G/10G端口, 包括150瓦AC电源, 电源线, 用户手册和19寸机架安装件。
OS6560-P24Z8	多速率千兆1U交换机, 提供8个RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE端口, 16个RJ4510/100/1G BaseT PoE端口, 2个SFP+ 1G/10G端口, 包括300瓦AC电源, 电源线, 用户手册和19寸机架安装件
OS6560-24Z24	多速率千兆1U交换机, 提供24个RJ-45 100/1G/2.5G BaseT端口, 4个SFP+ 1G/10G端口, 2个20G堆叠端口, 包括150瓦AC电源, 电源线, 用户手册和19寸机架安装件
OS6560-P24Z24	多速率千兆1U交换机, 提供24个RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE端口, 4个SFP+ 1G/10G端口, 2个20G堆叠端口, 包括600瓦AC电源, 电源线, 用户手册和19寸机架安装件
OS6560-PXZ24	OS6560-PXZ24: 多速率千兆1U交换机, 提供24个RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE端口, 4个SFP+ 1G/10G端口, 2个20G堆叠端口, 包括920瓦AC电源, 电源线, 用户手册和19寸机架安装件
OS6560-P48Z16	多速率千兆1U交换机, 提供16个RJ-45 100/1G/2.5G BaseT HPoE端口, 32个RJ4510/100/1G BaseT PoE端口, 4个SFP+ 1G/10G端口, 2个20G堆叠端口, 包括920瓦AC电源, 电源线, 用户手册和19寸机架安装件
OmniSwitch 6560 电源	
OS6560-BP	OS6560 150瓦交流备用电源模块, 为OS6560提供系统和备用电源, 包括电源线
OS6560-BP-P	OS6560 300瓦交流PoE备用电源模块, 为OS6560提供系统和PoE备用电源, 包括电源线
OS6560-BP-PH	OS6560 600瓦交流PoE备用电源模块, 为OS6560提供系统和PoE备用电源, 包括电源线
OS6560-BP-PX	OS6560 920瓦交流PoE备用电源模块, 为OS6560提供系统和PoE备用电源, 包括电源线
OmniSwitch 6560 许可证	
OS6560-SW-PERF	性能软件许可证, 允许2个固定SFP+端口以10G速度运行。
OmniSwitch 6560 收发器和线缆	
OS6560-CBL-40	OS6560 20 Gigabit 直连堆叠电缆 (40厘米, QSFP+)
OS6560-CBL-100	OS6560 20 Gigabit 直连堆叠电缆 (100厘米, QSFP+)
OS6560-CBL-300	OS6560 20 Gigabit 直连堆叠电缆 (300厘米, QSFP+)
SFP-10G-C1M	10G直连铜缆 (DAC, uplink/stacking), 1m, SFP+
SFP-10G-C3M	10G直连铜缆 (DAC, uplink/stacking) 3m, SFP+
SFP-10G-C7M	10G直连铜缆 (DAC, uplink/stacking) 7m, SFP+
SFP-GIG-T	1000Base-T工业级千兆以太网可选光纤收发器 (SFP MSA), 支持5, 5E和6类铜缆, 可达100m。SFP 支持 10/100/1000Mb/s 和全双工模式
SFP-GIG-SX	1000 BaseSX 工业级千兆以太网可选光纤收发器 (SFP MSA), 支持850 n m 波长多模光纤, LC 接头。62.5 /125 um MMF可传输10 Km或50/125 um MMF可传输550m。
SFP-GIG-LX	1 000 BaseLX 工业级千兆以太网可选光纤收发器 (SFP) MSA 支持1310 n m 波长单模光纤, LC 接头。9/125 um SMF可传输10 Km。
SFP-GIG-LH40	1000Base-LH 千兆以太网光纤收发器 (SFP MSA)。支持波长为1310nm以上单模光纤, LC接头。9/125 μm SMF传输距离40Km。
SFP-GIG-LH70	1000Base-LH 千兆以太网光纤收发器 (SFP MSA)。支持波长为1550nm以上单模光纤, LC接头。9/125 μm SMF传输距离70Km。
SFP-10G-SR	10G光收发器 (SFP+)。使用LC连接器, 支持850nm波长的多模光纤。可达300m
SFP-10G-LR	10G光收发器 (SFP+)。使用LC连接器, 支持1310nm波长的单模光纤。可达10Km
SFP-10G-ZR	10G光收发器 (SFP+)。使用LC连接器, 支持1550nm波长的单模光纤。可达80Km
SFP-10G-ER	10G光收发器 (SFP+)。使用LC连接器, 支持1550nm波长的单模光纤。可达40Km

保修

OmniSwitch 6560 系列享有有限终身保修。

产品功能详情

简化管理

- 在可脚本化 BASH 环境中提供直观 CLI，通过控制台、Telnet 或基于 IPv4/IPv6 的安全外壳 (SSH) v2 实现
- 在 IPv4/IPv6 上通过 HTTP 和 HTTPS，提供强大的 WebView 图形 Web 界面*
- 完全可编程的 RESTful Web 服务接口，支持 XML 和 JSON。API 允许访问 CLI 和单个 mib 对象
- 与阿尔卡特朗讯 OmniVista® 产品集成，用于网络管理
- 可通过 SNMPv1/2/3 进行配置和制作报告，在 IPv4/IPv6 上实现第三方网络管理
- 使用 USB、TFTP、FTP、SFTP 或 SCP 通过 IPv4/IPv6 进行文件上传
- 基于 ASCII 的人类可读配置文件方便离线编辑和批量配置，以及即开即用的自动部署
- 可编程的 OpenFlow 1.3.1 和 1.0 代理，用来控制 OpenFlow 和混合端口
- 支持多个微码映像文件，具有回退恢复功能
- IPv4/IPv6 的动态主机配置协议 (DHCP) 中继
- IEEE 802.1AB 链路层发现协议 (LLDP)，带媒体端点发现 (MED) 扩展
- 网络时间协议 (NTP)
- DHCPv4 和 DHCPv6 服务器，由阿尔卡特朗讯 VitalQIP®DNS/DHCP IP 地址管理功能管理

监控和排错

- 本地(在闪存上)和远程服务器日志 (Syslog): 事件和命令日志
- IP 工具: ping 和 trace 路由
- 通过 SNMP 和 syslog 消息支持 Dying Gasp
- 环回 IP 地址，支持每服务管理
- 支持管理虚拟路由和转发 (VRF)
- 基于策略和端口的镜像
- 远程端口镜像
- sFlow v5 和远程监控 (RMON)
- 单向链路检测 (UDLD)、数字诊断监控 (DDM) 和时域反射 (TDR)

网络配置

- 远程自动配置下载功能
- 自适应 10/100/1000 端口自动配置端口速率和双工模式
- 自适应 MDI/MDIX 自动配置收发信号以支持直通线和交叉线
- BOOTP/DHCP 客户端允许交换机 IP 信息自动配置，简化部署
- DHCP 中继转发客户端的请求到 DHCP 服务器
- IEEE 802.1AB 链路层发现协议 (LLDP) 具有 MED 扩展，可支持自动设备发现
- 多 VLAN 登记协议 (MVRP) 可实现兼容 IEEE 802.1Q 的 VLAN 裁剪和动态 VLAN 创建
- 交换机管理和阿尔卡特朗讯 IP 电话流量的自动 QoS
- 网络时间协议 (NTP) 实现全网络时间同步
- 最多可容纳 2 个单元的虚拟机箱

高可用性

- 统一管理，控制和虚拟机箱技术
- 虚拟机箱 1+N 冗余监管程序管理器
- 虚拟机箱运行中软件升级 (ISSU)
- 智能连续交换技术
- ITU-T G.8032/Y1344 2010: 以太网环保护
- IEEE 802.1s 多生成树协议 (MSTP) 包括 IEEE802.1D 生成树协议 (STP) 和 802.1w 快速生成树协议 (RSTP)
- 每 VLAN 生成树 (PVST+) 和 1x1 STP 模式
- 跨模块的 IEEE 802.3ad/802.1AX 链路聚合控制协议 (LACP) 和静态 LAG 组
- 虚拟路由器冗余协议 (VRRP)，具有跟踪功能
- IEEE 协议自动发现
- 双向转发检测 (BFD) 实现路由环境的快速故障检测，并减少收敛时间
- 冗余和热插拔电源
- 内置 CPU 保护，防止恶意攻击
- 虚拟机箱拆分保护: 发生一个或多个 VFL 或堆叠元件故障时，自动检测并恢复虚拟机箱拆分功能

高级安全性

接入控制

- 阿尔卡特朗讯访问防护框架，支持复杂的基于用户策略的 NAC
- 支持自动感知 802.1x 多客户，多 VLAN
- 非 802.1x 主机 MAC 认证
- 基于 WEB 的认证(强制网络门户): 交换机上可定制的门户页面
- 用户网络配置 (UNP) 通过为认证客户动态提供预定义策略配置—VLAN、ACL、BW 简化了 NAC
- 安全外壳 (SSH)，支持公钥基础设施 (PKI)
- 终端访问控制器访问控制系统+ (TACACS+)客户端
- 支持集中的远程访问拨入用户服务 (RADIUS) 和轻量级目录访问协议 (LDAP) 管理员认证
- 集中的 RADIUS，用于设备认证和网络访问控制授权
- 自学习端口安全 (LPS) 或 MAC 地址锁定
- 访问控制列表 (ACL); 基于流的硬件过滤 (第1层到第4层)
- DHCP 监听，DHCP IP 和地址解析协议 (ARP) 欺骗保护
- ARP 病毒检测
- IP 源过滤，预防性的防 ARP 攻击的有效机制
- 自带设备 (BYOD) 提供访客注册、IT/ 非 IT 发布的设备和静默设备。限制/ 修复不合规设备的流量。使用 RADIUS CoA 根据设备的认证、配置、Posture 检查动态执行用户网络配置文件。*

*with Aruba ClearPass

融合网络

PoE

- PoE 型号支持阿尔卡特朗讯 IP 电话和 WLAN 无线接入点，也支持任何兼容 802.3af、EEE 802.3at 或 802.3bt 的终端设备
- 电源分配时，可配置每端口的 PoE 优先级和最大电源
- 动态 PoE 分配: 只为上电设备 (PD) 传送不超过总体功率预算的所需电力，实现最高能效

QoS

- 优先队列：每个端口 8 个硬件队列，支持灵活的 QoS 管理
- 流量优先级：基于流的 QoS，支持内部和外部优先级 (即重标记)
- 带宽管理：基于流的带宽管理，入口限速；每端口进行输出速率整形
- 队列管理：可配置调度算法—严格优先队列 (SPQ)，加权循环 (WRR) 和差额循环 (DRR)
- 拥塞避免：支持端到端- 列头 (E2E-HOL) 阻塞预防
- 对交换机管理流量和阿尔卡特朗讯 IP 电话的流量，支持自动 QoS
- 三色标记：单/ 双速率- 承诺带宽、超量带宽和突发带宽警管 Round Robin (WRR)

第 2 层、第 3 层路由和组播

第 2 层切换

- 最多 16k MAC 地址
- 最多 4000 个 VLAN
- 最多 1500 个 ACL
- 延迟：<4 微秒
- 最大帧：9216 字节 (巨型)

IPv4 和 IPv6

- 静态路由，用于 IPv4 和 IPv6*
- RIP v1 和 v2 用于 IPv4；RIPng 用于 IPv6*
- 最多 256 个 IPv4 和 128 个 IPv6* 静态和 RIP 路由
- 最多 128 个 IPv4 和 16 个 IPv6* 接口

组播

- IGMPv1/v2/v3 监听，优化组播流量
- 组播侦听器发现 (MLD)v1/v2 侦听*
- 最多 1000 个组播组
- IP 组播 VLAN (IPMVLAN)，用于在边缘优化组播复制，节省网络核心资源

网络协议

- DHCP 中继 (包括通用 UDP 中继)
- ARP
- 动态主机配置协议 (DHCP) 中继
- DHCP 中继将客户端请求转发给 DHCP 服务器
- 逐个 VLAN 使用通用用户数据报协议 (UDP) 中继
- DHCP 选项 82- 可配置的中继代理信息

*未来软件版本的新功能

指示灯

系统 LED 指示灯

- 系统 (OK) (交换机硬件/ 软件状态)
- PWR (主用电源状态)
- VC (主虚拟机箱)
- LED 段显示器显示堆叠单元的虚拟机箱 ID: 1 到 2(24/48 端口型号)

每端口 LED 指示灯

- 10/100/1000: PoE, link/activity
- 100/1000/2.5GE: link/activity
- 100/1000/2.5GE: PoE 状态
- SFP: link/activity
- 虚拟机箱 (VFL): link/activity

合规和认证

商业 EMI/EMC

- 47 CRF FCC Part 15: 2015 Subpart B (A类)
- VCCI (A类限制。
注：带 UTP 电缆的 A 类)
- ICES-003:2012 Issue 5, A 类
- AS/NZS 3548 (A类限制。
注：带 UTP 电缆的 A 类)
- CE-Mark: 欧洲国家标记 (A 类限制。
注意：带 UTP 电缆的 A 类)
- CE 排放包括：
 - EN 50581: RoHS recast 技术文档标准
 - EN 55022 (EMI 和 EMC 要求)
 - EN 55024: 2010 (ITE 抗扰度特性)
 - EN 61000-3-2 (谐波电流发射限制)
 - EN 61000-3-3
 - EN 61000-4-2
 - EN 61000-4-3
 - EN 61000-4-4
 - EN 61000-4-5
 - EN 61000-4-6
 - EN 61000-4-8
 - EN 61000-4-11
 - IEC 60950-1: Hi-Pot 测试 (所有以太网端口均为 2250 V DC)

安全代理认证

- CDRH Laser
- 符合有害物质限制 (RoHS) 和废弃电气电子设备 (WEEE) 指令
- EN 60825-1 Laser
- EN 60825-2 Laser
- UL 60950-1, 第 2 版, 信息技术设备
- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 第 2 版, 信息技术设备

- IEC 60950-1, with all National Deviations
 - UL-AR, 阿根廷
 - AS/NZ TS-001 和 60950, 澳大利亚
 - ANATEL, 巴西
 - CCC, 中国
 - UL-GS Mark, 德国
 - KCC, 韩国
 - NOM-019 SCFI, 墨西哥
 - CU, EAC, 俄罗斯
 - BSMI, 台湾省

支持的标准

IEEE 标准

- IEEE 802.1D (STP)
- IEEE 802.1p (CoS)
- IEEE 802.1Q (VLANs)
- IEEE 802.1ad (运营商桥接 Q-in-Q (VLAN 堆叠)*
- IEEE 802.1s (MSTP)
- IEEE 802.1w (RSTP)
- IEEE 802.1AE MAC Security
- IEEE 802.1X (基于端口的网络接入协议)
- IEEE 802.3i (10Base-T)
- IEEE 802.3u (快速以太网)
- IEEE 802.3x (流量控制)
- IEEE 802.3z (千兆以太网)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T)
- IEEE 802.3ac (VLAN 标签)
- IEEE 802.3ad (链路聚合)
- IEEE 802.3ae (万兆以太网)
- IEEE 802.3af (以太网供电)
- IEEE 802.3at (以太网供电)
- IEEE 802.3bt (以太网供电)
- IEEE 802.3az (节能以太网)
- IEEE 802.3bz (2.5GE 多千兆以太网)

ITU-T 建议

- TU-T G.8032/Y.1344 2010: 以太环网保护 (ERPV2)

IETF RFC

RIP

- RFC 1058 RIP v1
- RFC 1722/1723/1724/2453 RIP v2 和 MIB
- RFC 1812/2644 IPv4 路由器要求
- RFC 2080 适用于 IPv6 的 RIPng

OSPF

- RFC 1850/2328 OSPF v2 和 MIB
- RFC 2154 OSPF MD5 Signature
- RFC 2370/3630 OSPF Opaque LSA
- RFC 3623 OSPF Graceful Restart

IP 组播

- RFC 1112 IGMP v1
- RFC 2236/2933 IGMP v2 和 MIB
- RFC 2365 组播
- RFC 3376 适用于 IPv6 的 IGMPv3

IPv6

- RFC 1886 适用于 IPv6 的 DNS
- RFC 2292/2373/2374/2460/2462
- RFC 2461 NDP
- RFC 2463/2466 ICMP v6 和 MIB
- RFC 2452/2454 IPv6 TCP/UDP MIB
- RFC 2464/2553/2893/3493/3513
- RFC 3056 IPv6 隧道
- RFC 3542/3587 IPv6
- RFC 4007 IPv6 作用域地址体系结构
- RFC 4193 唯一本地 IPv6 单播地址

管理性

- RFC 854/855 Telnet 和 Telnet 选项
- RFC 959/2640 FTP
- RFC 1350 TFTP 协议
- RFC 1155/2578-2580 SMI v1 和 SMI v2
- RFC 1157/2271 SNMP
- RFC 1212/2737 MIB 和 MIB-II
- RFC 1213/2011-2013 SNMP v2 MIB
- RFC 1215 为使用 SNMP 定义 Trap 惯例
- RFC 1573/2233/2863 专有接口 MIB
- RFC 1643/2665 以太网 MIB
- RFC 1867 在 HTML 中基于表单的文件上传
- RFC 1901-1908/3416-3418 SNMPv2c
- RFC 2096 IP MIB
- RFC 2131 DHCP 服务器/客户端

- RFC 2388 表单返回值: multipart/form-data
- RFC 2396 统一资源标识符 (URI): 通用语法
- RFC 2570-2576/3410-3415/3584 SNMP v3
- RFC 2616/2854 HTTP 和 HTML
- RFC 2667 IP 隧道 MIB
- RFC 2668/3636 IEEE 802.3 MAU MIB
- RFC 2674 VLAN MIB
- RFC 3023 XML 媒体类型
- RFC 3414 基于用户的安全模型
- RFC 3826 (AES) 基于 SNMP 用户的安全模型中的密码算法
- RFC 4122 通用唯一标识符 (UUID) URN 命名空间
- RFC 4234 语法规则的扩展 BNF: ABNF
- RFC 4251 Secure Shell 协议架构
- RFC 4252 安全外壳 (SSH) 认证协议
- RFC 4627 JavaScript JavaScript 对象表示法 (JSON)
- RFC 5424 Syslog 协议
- RFC 6585 其他 HTTP 状态码

安全性

- RFC 1321 MD5
- RFC 1826/1827/4303/4305 封装有效载荷 (ESP) 和加密算法
- RFC 2104 HMAC 消息认证
- RFC 2138/2865/2868/3575/2618 RADIUS 认证和客户端 MIB
- RFC 2139/2866/2867/2620 RADIUS 计费 and 客户端 MIB
- RFC 2228 FTP 安全扩展
- RFC 2284 PPP EAP
- RFC 2869/2869bis RADIUS 扩展
- RFC 4301 IP 安全架构

服务质量

- RFC 896 拥塞控制
- RFC 1122 Internet Hosts
- RFC 2474/2475/2597/3168/3246 DiffServ
- RFC 3635 暂停控制
- RFC 2697 srTCM
- RFC 2698 trTCM

其他

- RFC 791/894/1024/1349 IP 和 IP/以太网
- RFC 792 ICMP
- RFC 768 UDP
- RFC 793/1156 TCP/I 和 MIB
- RFC 826 ARP
- RFC 919/922 互联网广播数据报
- RFC 925/1027 多 LAN ARP/代理 ARP
- RFC 950 分网
- RFC 951 BOOTP
- RFC 1151 RDP
- RFC 1191 路径 MTU 发现
- RFC 1256 ICMP 路由发现
- RFC 1305/2030 NTP v3 和简单 NTP
- RFC 149 网桥管理信息库
- RFC 1518/1519 CIDR
- RFC 1541/1542/2131/3396/3442 DHCP
- RFC 1757/2819 RMON 和 MIB
- RFC 2131/3046 DHCP/BootP 中继
- RFC 2132 DHCP Options
- RFC 2251 LDAP v3
- RFC 2338/3768/2787 VRRP 和 MIB
- RFC 3021 使用 31bit 前缀
- RFC 3060 策略核心
- RFC 3176 sFlow

*未来软件版本的新功能

服务和支持

有关我们的专业服务、支持服务和管理型服务的更多信息，请访问：<http://enterprise.alcatel-lucent.com/?services=EnterpriseServices&page=directory>