

Alcatel-Lucent Combiné DECT 8234

Le combiné [DECT 8234 d'Alcatel-Lucent](#) est un combiné compact offrant des fonctions de communications professionnelles. Avec le protocole AGAP (Alcatel-Lucent Generic Access Profile), les utilisateurs peuvent accéder au répertoire de l'entreprise et coupler le combiné avec les téléphones de bureau ALE afin de ne manquer aucun appel.

Le design compact, l'écran couleur et le bouton de navigation permettent un usage intuitif au quotidien. Contacter des collègues est simple et rapide. D'un seul coup d'œil, vous consultez les appels ou les messages manqués à l'aide du tool-tip, et accédez aux journaux d'une simple pression sur un bouton.

Compatible avec les combinés ALE DECT, le combiné DECT 8234 offre un excellent audio et un clip de ceinture renforcé.

Élégant et robuste, le combiné DECT 8234 répond aux besoins des employés de bureau ou en milieu industriel. Il est compatible avec les bornes DECT TDM et IP d'ALE, pour tirer profit de l'infrastructure existante et pérenniser vos investissements.



Caractéristiques	Avantages
Protocole de téléphonie Alcatel-Lucent (AGAP)	Profitez des fonctions de communication d'entreprise, notamment l'accès facile à l'annuaire d'entreprise et le couplage avec les téléphones de bureau ALE DeskPhone.
Une expérience conviviale	Naviguez facilement à l'aide de l'écran couleur et accédez rapidement aux journaux grâce aux tool-tips dédiés (infos-bulle).
Conception robuste IP 40	Un combiné mobile robuste pour les environnements exigeants. Il comprend un clip ceinture vissé.
Confort audio	Prenez vos appels en mode mains libres ou avec un casque. Profitez de 20h d'autonomie en conversation. Le 8234 comprend également le mode muet.
Prise en charge des configurations de campus de l'OmniPCX®Enterprise Communication Server (OXE) d'Alcatel-Lucent Enterprise et compatibilité avec les bornes IP-xBS	Facile à déployer. Economisez du temps et de l'argent, même dans des environnements complexes et vastes.
SUOTA à travers toutes les stations de base ALE DECT	Bénéficiez de la mise à jour logicielle par liaison radio (SUOTA) pour tous les combinés.

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Le combiné 8234 DECT est livré avec : le combiné, la batterie, le clip de ceinture et la fiche sécurité
- Couleur : bleu
- Affichage graphique : 1.8 in, 128 x 160 pixels, 65 000 couleurs
- Rétro-éclairage de l'écran : Blanc
- Rétro-éclairage du clavier : Blanc
- Mains libres, muet
- Vibreur
- Casque d'écoute : Jack 3,5 mm, conforme au TRRS 1
- Côté gauche
 - Touches de contrôle du volume + et -
 - Verrouiller le clavier
- Front
 - 3 clés contextuelles
 - Touches de réponse, de raccrochage et d'arrêt
 - Navigation à 4 voies, touche OK

Dimensions

- Hauteur : 119 mm (4,68 in)
- Largeur : 48,5 mm (1,91 in)
- Profondeur : 21 mm (0,83 in)
- Poids : 117g (4,13 oz)

Batterie DECT 8234

- Batterie au lithium-ion de 1 100 mAh, facilement remplaçable
- Autonomie en conversation : jusqu'à 20 heures
- Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures
- Temps de charge : moins de 3 heures

Spécifications radio

- Bande de fréquences DECT
 - DECT Europe : 1880 MHz à 1900 MHz
 - DECT 6.0 Amérique du Nord : 1920 MHz à 1930 MHz
 - DECT Amérique latine : 1910 MHz à 1930 MHz, sauf au Brésil 1910 MHz à 1920 MHz
 - DECT Asie : 1900 MHz à 1920 MHz
- Transfert (handover) : Porteur, connexion, externe
- Signalisation hors couverture
- Diversité des antennes
- Commutation automatique de bande pour les applications sur les navires de croisière

Sécurité sans fil

- Identité
- Authentification
- Cryptage

Enregistrement

- Jusqu'à quatre systèmes
- Sélection manuelle
- Sélection automatique

CODEC audio

- G726

Caractéristiques détaillées

- Langues du système : Dépendant du serveur de communication
- Mains libres, microphone muet
- LED pour l'indication du statut : Trois couleurs (vert/orange/rouge) pour l'état de la batterie, les appels manqués, les messages
- Sonneries et mode vibreur
 - Six tonalités polyphoniques sélectionnables par l'utilisateur
 - Contrôle du volume : Quatre valeurs, mode de réunion
- Supporte toutes les fonctionnalités AGAP sur les serveurs d'appel de communication Alcatel-Lucent avec une infrastructure IP-xBS
- Appel par le nom : répertoire personnel et système sur le serveur
- Journal des appels centralisé :
 - Tous, répondu, composé, manqué
 - Jusqu'à 50 journaux d'appels
- Signalisation par message audio et LED
- Contrôle automatique des gains

Services

- Outil d'étude de couverture sur site
- Mode diagnostic
- Mise à jour du logiciel Over the Air (SUOTA)

Outil de gestion logicielle

- Outil de téléchargement USB
 - Outil de support unifié pour les combinés DECT

Température de fonctionnement

- -15°C à + 55°C (5°F à 131°F)

Température de charge

- +5°C à + 40°C (41°F à 104°F)

Tests de chute libre

- Produit standard IEC 60068-2-32, procédure 1, chute 12 fois sur un plancher en bois dur, extension à 2 mètres

Test de résistance chimique

- Concentration de 85% d'éthanol méthylé
- 95% d'alcool éthylique
- 85% de concentration d'alcool isopropylique
- Eau de Javel/hypochlorite de sodium (1:50)
- Lingettes de désinfection Clorox (Contient de l'ammonium chloride)
- Peroxyde d'hydrogène 3
- 60% chlorhexidine 0,5 mg/ml
- Acide chlorhydrique à 3
- Liquide sudoral PH 2,5
- Liquide sudoral PH 8,6
- Nivea crème pour les mains SPF 15
- Polish pour mobilier Johnson Pledge
- Détergent pour lave-vaisselle non dilué
- Huile moteur

Règlement

- Directives UE
 - Directive sur les équipements radio ; 2014/53/UE
 - ROHS 2011/65/UE et 2015/863/UE
 - Directive européenne 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique
 - WEEE 2012/19/EU
- Sécurité
 - IEC 62368-1
 - EN 62368-1
 - UL 62368-1 2e édition
 - CAN/CSA-C22.2 n° 62368-1-14
- EMC
 - EN 301 489-01 V2.2.2
 - EN 301 489-06 V2.2.1
 - EN 301 489-17 V3.2.2
 - IEC61000-4-2 Niveau 3, critères B
 - EN61000-4-3 Niveau 3, critères A
 - AU : EN 55032
 - EN 55035
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000 -3-3
 - AU : AS/NZS CISPR32
 - États-Unis : 47 CFR FCC part 15, Subpart B
 - CAN : ICES-003 Numéro 6
- Radio DECT
 - UE : EN 301 406
 - ÉTATS-UNIS : FCC CFR47 Partie 15D
 - CAN : IC RSS-213 Numéro 3

SAR

- UE : EN62209-1 /EN62209-2
- ÉTATS-UNIS : FCC 47 CFR partie 2.1093
- CAN : RSS-102
- AU/NZS 2772.1 ; 2772.2
- SAR Europe/Australie
 - 0.035 W/kg 10g tête
 - 0.024 W/kg 10g corps
- SAR États-Unis/Canada
 - 0.04 W/kg 1g tête
 - 0.02 W/kg 1g corps

Aide auditive

- États-Unis/Canada : Section 68.316 et 68.317 de la FCC 47 C.F.R.
- Australie/Nouvelle-Zélande : AS/ACIF S040

Spécifications du protocole DECT

- Conformité aux normes GAP de l'ETSI
- Le protocole AGAP d'Alcatel-Lucent
- Sécurité DECT, cryptage DECT
- Itinérance et transfert fluide
- ETSI TS 102 841 (sécurité) : Prise en charge complète de la norme DECT Security EN300 444, caractéristiques N35 et N36, comme spécifié par le forum DECT

Environnement

- ETS
 - Fonctionnement : ETSI EN 300 019-1-7 classe 7.3 ; Température : -15°C à + 55°C (5°F à 131°F)
 - Stockage : ETSI EN 300 019-1-1-classe 1.2 ; Température : -25°C à + 55°C (-13°F à 131°F)
 - Transport : ETSI EN 300-019-1-2 classe 2.3 ; Température : -40°C à + 70°C (-40°F à 158°F)
- Classe IP
 - Classe IP (IEC 60529) : IP40

Informations pour la commande

Combiné

- 3BN67378AA Combiné DECT 8234

Accessoires

- 3BN67371AA Chargeur de bureau pour combiné DECT 82x4
- 3BN67372AA Double chargeur de bureau pour combiné DECT 82x4
- 3BN67382AA Chargeur rack pour combiné DECT 82x4

- 3BN67353AA Bloc d'alimentation universel de chargeur rack pour combiné DECT
- 3BN67379AA Pochette verticale pour combiné DECT 8234
- 3BN67383AA Couverture de batterie pour combiné DECT 8234 (x10)
- 3BN67374AA Clip de ceinture pour combiné DECT 82x4
- 3BN67375AA Clip pivotant pour combiné DECT 82x4
- 3BN67376AA Couverture de clip de ceinture pour combiné DECT 82x4

Accessoires DECT communs

- 3BN67332AA batterie combiné DECT
- 3BN67335AA DECT Chargeur de bureau PSU Europe
- 3BN67336AA DECT Chargeur de bureau PSU WW
- 3BN67377AA DECT Chargeur de bureau Inde
- 3BN67339AB Interface DECT pour la mise à jour du firmware