Alcatel-Lucent Teléfono 8234 SIP-DECT



El teléfono SIP-DECT 8234 de Alcatel-Lucent es un terminal compacto que ofrece funciones de comunicación empresarial a través de una infraestructura SIP-DECT.

El teléfono 8234 SIP-DECT cuenta con una pantalla a color, una calidad de audio superior y control automático de ganancia (AGC) para gestionar las conversaciones incluso en entornos ruidosos.

Su diseño compacto, su amplia pantalla a color y su botón de navegación hacen que el teléfono 8234 SIP-DECT sea fácil de usar, por lo que ponerse en contacto con los compañeros es sencillo y rápido. Su excelente calidad de audio y su clip de cinturón atornillado mejorado aportan comodidad y durabilidad en el día a día.

Elegante y robusto, el teléfono SIP-DECT 8234 de Alcatel-Lucent es compatible con las estaciones base SIP-DECT 8328 y 8368 de Alcatel-Lucent.

Funciones de comunicación	Ventajas
Características	Disfruta de todas las funciones de comunicación empresarial en la infraestructura SIP-DECT de Alcatel-Lucent (estaciones base 8328 y 8368)
Experiencia de uso intuitiva	Navega fácilmente con la pantalla a color retroiluminada; accede rápidamente a los registros gracias a las sugerencias de ayuda específicas
Diseño robusto con clasificación IP40	Un terminal móvil robusto para entornos exigentes, con clip para el cinturón atornillado incluido
Comodidad	Responde a las llamadas en modo manos libres o con auriculares; hasta 20 h de tiempo de conversación; incluye función de silenciamiento del micrófono
Mensajes de texto	Envía y recibe mensajes entre teléfonos sin necesidad de un servidor externo
SUOTA a través de todas las estaciones base SIP-DECT de Alcatel-Lucent	Mantén el teléfono actualizado mediante la actualización de software inalámbrica (SUOTA) para todos los dispositivos

Especificaciones técnicas

Características físicas
- La caja del terminal SIP-DECT 8234 contiene el terminal, la batería, el clip para el cinturón y la hoja de seguridad
- Color: azul
- Pantalla gráfica: 1,8 pulgadas, 128×160 píxeles, 65 000 colores
- Retroiluminación de la pantalla: blanca
- Retroiluminación del teclado: blanca
- Modo manos libres, silencio
- Vibrador
- Auriculares: conector de 3,5 mm, compatible con TRRS
- Lado izquierdo
  - ¬ Teclas de control de volumen «+» y «–»
  - ¬ Teclado de bloqueo
- Parte delantera
  - ¬ 3 teclas contextuales
  - ¬ Teclas de respuesta y colgar/apagar
  - ¬ Tecla de navegación de 4 direcciones y tecla «OK»
  - ¬ Tecla «Atrás» del menú

Dimensiones
- Altura: 119 mm (4,68 pulgadas)
- Ancho: 48,5 mm (1,91 pulgadas)
- Profundidad: 21 mm (0,83 pulgadas)
- Peso: 117 g (4,13 oz)

Batería
- Batería de iones de litio de 1.100 mAh, fácilmente sustituible
- Tiempo de conversación: hasta 20 horas
- En espera: hasta 200 horas
- Carga: menos de 3 horas

Especificaciones de radio
- Banda de frecuencia DECT
  - ¬ Europa: 1880–1900 MHz
  - ¬ América del Norte: 1920–1930 MHz
  - ¬ América Latina: 1910–1930 MHz
  - ¬ Asia: 1900–1920 MHz
- Transferencia: portadora, conexión, externa
- Señalización fuera de cobertura
- Diversidad de antenas
- Cambio automático de banda para cruceros

Seguridad inalámbrica
- Identidad
- Autenticación
- Cifrado Paso C (DSC2)

Registro
- Hasta 4 sistemas
- Selección manual
- Selección automática

Códecs de audio
- G.726, G.722

Facilidad de mantenimiento
- Herramienta de estudio de la instalación
- Modo de diagnóstico
- Actualización de software por aire (SUOTA)

Herramientas de gestión de software
- Herramienta de descarga por USB
- Herramienta de soporte unificado para terminales DECT

Características detalladas
- Idiomas de la interfaz de usuario (MMI): EN, FR, DE, ES, IT, NL, PT, DK, SV, NO, TR, PL, RU, HR, SR, SL
- Modo manos libres, silenciamiento del micrófono
- LED: verde/naranja/rojo para batería, llamadas perdidas y mensajes
- Tonos de llamada y modo de vibración
  - ¬ 12 tonos polifónicos seleccionables por el usuario
  - ¬ Control de volumen: 6 niveles
- Fecha y hora
- CAT-IQ con estaciones base SIP-DECT de Alcatel-Lucent
- Registro de llamadas: Registro de llamadas locales
  - ¬ Todas, contestadas, realizadas, perdidas
  - ¬ Hasta 100 entradas en el registro de llamadas
- Mensajes
  - ¬ Longitud del mensaje: 140 caracteres
  - ¬ Lista de llamadas: hasta 50
- Hasta 50 contactos, con 4 números cada uno
- Agenda central a través de la estación base
- Llamada por nombre
- 9 teclas de marcación rápida
- Reducción del ruido ambiental
- Bloqueo del teclado

Notificaciones
- Llamada de estado (informa del estado de encendido/apagado)
- Mensajes de notificación: Normal, Urgente, Muy urgente, con solicitud de devolución de llamada
- 6 tonos de llamada específicos para notificaciones
- Confirmación de notificación
- Compatible con varios servidores de alarma
- Registro de llamadas de notificación: hasta 50 mensajes

Entorno operativo
- Temperatura de funcionamiento
  - ¬ de -10 °C a +50 °C (de 14 °F a +122 °F (restricciones de la clase 7.3; véase (*) en «Condiciones ambientales»)
  - ¬ De +5 °C a +40 °C (de 41 °F a +104 °F) para la carga
- Temperatura de almacenamiento
  - ¬ De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)
- Temperatura de transporte
  - ¬ De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)

Pruebas de caída libre
- Producto conforme a la norma IEC 60068-2-32, procedimiento 1: 12 caídas sobre suelo de madera, desde una altura de 2 m

Prueba de resistencia química
- Etanol metilado al 85 %
- 95 % de alcohol etílico
- Alcohol isopropílico al 85 %
- Lejía/hipoclorito de sodio (1:50)
- Toallitas desinfectantes Clorox
- Peróxido de hidrógeno al 3 %
- Clorhexidina al 60 % (0,5 mg/ml)
- Ácido clorhídrico al 3 %
- Detergente para lavavajillas sin diluir

Normativa
- Directivas de la UE
  - ¬ 2014/53/UE (RED)
  - ¬ 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS)
  - ¬ 94/62/CE (Envases y residuos de envases)
- Reglamentos de la UE
  - ¬ 2023/1542 (Baterías)
  - ¬ 2023/1670 (Diseño ecológico)
- Seguridad
  - ¬ IEC/UL/CSA/EN 62368-1

- Normas de compatibilidad electromagnética
  - ¬ EN 301 489-1
  - ¬ EN 301 489-6
  - ¬ EN 301 489-17
  - ¬ IEC/EN 61000-4-2 (Nivel 3, criterio A)
- SAR
  - ¬ UE: EN 62209-1/EN 62209-2
  - ¬ EE. UU.: FCC 47 CFR parte 2.1093
  - ¬ Canadá: RSS-102
  - ¬ AU/NZS 2772.1; 2772.2
  - ¬ SAR Europa/Australia
    - 0,035 W/kg, cabeza de 10 g
    - 0,024 W/kg por cada 10 g de peso corporal
  - ¬ SAR EE. UU./Canadá
    - 0,04 W/kg por cada 1 g de cabeza
    - 0,02 W/kg por cada 1 g de cuerpo
- Choque acústico
  - ¬ Europa: EG 202 518
- Audio, audífonos
  - ¬ EE. UU.: FCC, partes 68.316 y 68.317
  - ¬ Canadá: CS-03, parte V
  - ¬ Australia/Nueva Zelanda: AS/ACIF S040
  - ¬ Australia: AS/ACIF S004

Radiofrecuencia

- CAT-iq 2.0, que incluye
  - ¬ EN 300 176-2 (audio)
  - ¬ ETSI TBR22/A1 (GAP)
  - ¬ ETSI TS 102 841 (Prueba de perfil)
  - ¬ Compatibilidad total con el nivel de seguridad C de DECT, según lo especificado por el Foro DECT
- Normas de radio DECT
  - ¬ EN 301 406
  - ¬ FCC 47 CFR Parte 15 - Subparte D
  - ¬ RSS-213

Medio ambiente

- Funcionamiento (*): ETS 300 019, clase 7.3
- Almacenamiento: ETS 300 019, clase 1.2
- Transporte: ETS 300 019, clase 2.3
- Clase IP: EN 60529 IP40

Información para realizar pedidos

Terminal

- 3BN67397AA 8234 SIP-DECT

Accesorios

- 3BN67371AA Cargador de sobremesa para terminal DECT 82x4
- 3BN67372AA Cargador de sobremesa doble para terminal DECT 82x4
- 3BN67382AA Cargador de rack para terminal DECT 82x4
- 3BN67374AA Clip para cinturón para terminal DECT 82x4
- 3BN67375AA Clip giratorio para terminal DECT 82x4
- 3BN67376AA Cubierta para el clip de cinturón del terminal DECT 82x4
- 3BN67383AA Tapa de la batería para terminal DECT 8234 (x10)
- 3BN67379AA Terminal DECT 8234 Funda vertical
- Accesorios habituales para DECT
- 3BN67332AA Batería para terminal DECT
- 3BN67335AA Fuente de alimentación para cargador de sobremesa DECT (Europa)
- 3BN67336AA Fuente de alimentación para cargador de sobremesa DECT (mundial)
- 3BN67377AA Fuente de alimentación para cargador de sobremesa DECT (India)

© 2026 ALE International, ALE USA Inc. Todos los derechos reservados en todos los países. El nombre y el logotipo Alcatel-Lucent son marcas registradas de Nokia que se usan bajo licencia por ALE. Para saber de otras marcas con titularidad exclusiva de ALE, visite www.al-enterprise.com/es-es/legal/marcas-comerciales-copyright. Algunas imágenes de este documento pueden haber sido generadas mediante inteligencia artificial y tienen únicamente fines ilustrativos.
DID26070721EN (Noviembre de 2026)