Alcatel-Lucent Combiné SIP-DECT 8234



Le combiné SIP-DECT 8234 d'Alcatel-Lucent est un combiné compact offrant des fonctionnalités de communication d'entreprise sur une infrastructure SIP-DECT.

Il offre un écran couleur, une qualité audio supérieure et un contrôle automatique de gain (AGC) pour des conversations claires même dans des environnements bruyants.

Grâce à son design compact, son grand écran couleur et sa touche de navigation, le combiné SIP-DECT 8234 est facile à utiliser. Il permet de contacter ses collègues et ses contacts rapidement et simplement. Confort et durabilité sont garantis pour une utilisation au quotidien avec le clip de ceinture.

Élégant et robuste, le combiné SIP-DECT 8234 est compatible avec les bornes SIP-DECT 8328 et 8368 d'Alcatel-Lucent.

Caractéristiques	Avantages
SIP-DECT avec protocole CAT-iq	Bénéficiez de toutes les fonctionnalités de communication d'entreprise sur l'infrastructure SIP-DECT d'Alcatel-Lucent (bornes 8328 et 8368)
Expérience conviviale	Naviguez facilement grâce à l'écran couleur rétroéclairé ; accédez rapidement aux journaux d'appels grâce aux info-bulles dédiées
Conception robuste IP40	Un combiné mobile robuste adapté aux environnements exigeants, livré avec un clip de ceinture vissé
Confort audio	Prenez vos appels en mode mains libres ou avec un casque ; jusqu'à 20 h d'autonomie en conversation ; mode silencieux du microphone inclus
Messagerie texte	Envoyez et recevez des messages entre terminaux sans serveur externe
Mise à jour logicielle à travers les bornes SIP-DECT	Maintenez vos combinés Alcatel-Lucent à jour par liaison radio (SUOTA)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques
- Coffret du combiné SIP-DECT 8234 comprenant combiné, batterie, clip ceinture et fiche de sécurité
- Couleur : bleu
- Affichage graphique : 1,8 pouces, 128 × 160 px, 65 000 couleurs
- Rétroéclairage de l'écran : blanc
- Rétroéclairage du clavier : blanc
- Mains libres, muet
- Vibreur
- Écouteurs : prise jack 3,5 mm, compatible TRRS
- Côté gauche
  - ¬ Touches de contrôle du volume + et –
  - ¬ Verrouillage du clavier
- Façade
  - ¬ 3 touches contextuelles
  - ¬ Touches « Répondre » et « Raccrocher/Arrêt »
  - ¬ Touche de navigation à 4 directions, touche OK
  - ¬ Touche « Retour au menu »

Dimensions
- Hauteur : 119 mm (4,68 pouces)
- Largeur : 48,5 mm (1,91 pouces)
- Profondeur : 21 mm (0,83 pouce)
- Poids : 117 g (4,13 oz)

Batterie
- Batterie lithium-ion de 1 100 mAh, facilement remplaçable
- Autonomie en conversation : jusqu'à 20 heures
- Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures
- Charge : moins de 3 heures

Spécifications radio
- Bande de fréquences DECT
  - ¬ Europe : 1 880 à 1 900 MHz
  - ¬ Amérique du Nord : 1 920 à 1 930 MHz
  - ¬ Amérique latine : 1 910 à 1 930 MHz
  - ¬ Asie : 1 900 à 1 920 MHz
- Handover : porteur, connexion, externe
- Signalisation hors couverture
- Diversité des antennes
- Commutation automatique de bande pour les applications sur les navires de croisière

Sécurité sans fil
- Identité
- Authentification
- Chiffrement étape C (DSC2)

Enregistrement
- Jusqu'à quatre systèmes
- Sélection manuelle
- Sélection automatique

CODECs audio
- G.726, G.722

Services
- Outil d'audit de site
- Mode diagnostic
- Mise à jour logicielle par liaison radio (SUOTA)

Outils de gestion logicielle
- Outil de téléchargement USB
- Outil de support unifié des combinés DECT

Fonctionnalités détaillées
- Langues de l'interface utilisateur : EN, FR, DE, ES, IT, NL, PT, DK, SV, NO, TR, PL, RU, HR, SR, SL
- Mains libres et mode silencieux
- LED : verte/orange/rouge pour la batterie, les appels manqués, les messages
- Sonneries et mode vibreur
  - ¬ 12 sonneries polyphoniques sélectionnables par l'utilisateur
  - ¬ Réglage du volume : 6 niveaux
- Date et heure
- CAT-iq avec les bornes SIP-DECT d'Alcatel-Lucent
- Journal des appels locaux
  - ¬ Tous les appels, appels répondus, appels émis, appels manqués
  - ¬ Jusqu'à 100 entrées dans le journal des appels
- Messages
  - ¬ Longueur des messages : 140 caractères
  - ¬ Journal des messages : jusqu'à 50
- Jusqu'à 50 contacts, 4 numéros chacun
- Répertoire central via la borne
- Appel par nom
- 9 touches de numérotation abrégée
- Réduction du bruit ambiant
- Verrouillage du clavier

Notifications
- Appel d'état (signale l'état activé/désactivé)
- Messages de notification : Normal, Urgent, Très urgent, avec demande de rappel
- 6 sonneries de notification spécifiques
- Accusé de réception des notifications
- Compatible avec plusieurs serveurs d'alarme
- Journal des appels de notification : jusqu'à 50 messages

Environnement d'exploitation
- Température de fonctionnement
  - ¬ de -10 °C à +50 °C (de 14 °F à +122 °F) (restrictions de la classe 7.3, voir (*) sous « Environnement »)
- Température de charge
  - ¬ de +5 °C à +40 °C (de 41 °F à +104 °F)
- Température de stockage
  - ¬ de -25 °C à +55 °C (de -13 °F à +131 °F)
- Température de transport
  - ¬ de -40 °C à +70 °C (de -40 °F à +158 °F)

Tests de chute libre
- Produit conforme à la norme IEC 60068-2-32, procédure 1 : 12 chutes sur un parquet en bois dur, d'une hauteur de 2 m

Tests de résistance chimique
- Alcool méthylé à 85 %
- Alcool éthylique à 95 %
- Alcool isopropylique à 85 %
- Eau de Javel/hypochlorite de sodium (1:50)
- Lingettes désinfectantes Clorox
- Peroxyde d'hydrogène à 3 %
- Chlorhexidine à 60 % 0,5 mg/ml
- Acide chlorhydrique à 3 %
- Détergent pour lave-vaisselle non dilué

Réglementations
- Directives de l'UE
  - ¬ 2014/53/UE (RED)
  - ¬ 2011/65/UE et 2015/863 (RoHS)
  - ¬ 94/62/CE (emballages et déchets d'emballages)
- Règlements de l'UE
  - ¬ 2023/1542 (Piles et accumulateurs)
  - ¬ 2023/1670 (Écoconception)

- Sécurité
  - ¬ CEI/UL/CSA/EN 62368-1
- Normes CEM
  - ¬ EN 301 489-1
  - ¬ EN 301 489-6
  - ¬ EN 301 489-17
  - ¬ CEI/EN 61000-4-2 (critères de niveau 3, catégorie A)
- SAR
  - ¬ UE : EN 62209-1/EN 62209-2
  - ¬ États-Unis : FCC 47 CFR partie 2.1093
  - ¬ CAN : RSS-102
  - ¬ AU/NZS 2772.1 ; 2772.2
  - ¬ Europe/Australie
    - 0,035 W/kg pour une tête de 10 g
    - 0,024 W/kg pour 10 g de masse corporelle
  - ¬ États-Unis/Canada
    - 0,04 W/kg pour 1 g de tête
    - 0,02 W/kg pour 1 g de corps
- Choc acoustique
  - ¬ Europe : EG 202 518
- Audio, appareils auditifs
  - ¬ États-Unis : FCC parties 68.316 et 68.317
  - ¬ Canada : CS-03, partie V
  - ¬ Australie/Nouvelle-Zélande : AS/ACIF S040
  - ¬ Australie : AS/ACIF S004

Radiofréquence

- CAT-iq 2.0, y compris
  - ¬ EN 300 176-2 (audio)
  - ¬ ETSI TBR22/A1 (GAP)
  - ¬ ETSI TS 102 841 (test de profil)
  - ¬ Prise en charge complète du niveau de sécurité C du DECT, tel que spécifié par le Forum DECT
- Radio DECT
  - ¬ EN 301 406
  - ¬ FCC 47 CFR Partie 15 - Sous-partie D
  - ¬ RSS-213

Environnement

- Fonctionnement (*) : ETS 300 019 classe 7.3
- Stockage : ETS 300 019 classe 1.2
- Transport : ETS 300 019 classe 2.3
- Classe IP : EN 60529 IP40

Informations pour la commande

Combiné

- 3BN67397AA Combiné SIP-DECT 8234

Accessoires

- 3BN67371AA Chargeur de bureau pour combiné DECT 82x4
- 3BN67372AA Chargeur de bureau double pour combinés DECT 82x4
- 3BN67382AA Chargeur Rack pour combiné DECT 82x4
- 3BN67374AA Clip de ceinture pour combiné DECT 82x4
- 3BN67375AA Clip pivotant pour combiné DECT 82x4
- 3BN67376AA Couvercle de clip de ceinture pour combiné DECT 82x4
- 3BN67383AA Couvercle de batterie pour combiné DECT 8234 (x10)
- 3BN67379AA Etui vertical pour combiné DECT 8234

Accessoires DECT communs

- 3BN67332AA Batterie pour combiné DECT
- 3BN67335AA Adaptateur secteur pour chargeur de bureau DECT (Europe)
- 3BN67336AA Adaptateur secteur pour chargeur de bureau DECT (universel)
- 3BN67377AA Adaptateur secteur pour chargeur de bureau DECT (Inde)

www.al-enterprise.com
© 2026 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés pour tous pays. Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour voir la liste des marques de commerce d'ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. Certaines images contenues dans ce document peuvent avoir été générées à l'aide d'une intelligence artificielle et sont fournies à titre indicatif uniquement. DID26070721FR (Septembre 2026)