

Combiné SIP-DECT 8244 Alcatel-Lucent

Le [combiné SIP-DECT 8244 Alcatel-Lucent](#) est un combiné robuste qui offre des fonctionnalités de communication professionnelle enrichies ainsi que des services d'appel d'urgence.

Le combiné SIP-DECT 8244 possède un écran couleur extra-large, une excellente qualité audio et une fonction de réduction du bruit pour gérer les conversations même dans les environnements bruyants.

Ce combiné sans fil inclut la connectivité Bluetooth pour le casque afin que les utilisateurs puissent garder les mains libres et passer des appels en toute sécurité.

Ses utilisateurs en environnement industriel, de la santé et de bureau apprécieront une excellente prise en main grâce au revêtement en caoutchouc situé à l'arrière du combiné.

Le bouton d'alarme et le clip de ceinture vissé robuste offrent un confort supplémentaire aux travailleurs isolés.

La fonction de géolocalisation offerte par la technologie Bluetooth Low Energy (BTLE) et ses balises offre une précision de localisation de 10 mètres. De précieuses secondes peuvent sauver une vie lorsqu'une équipe de secours est envoyée au bon étage.

Le combiné SIP-DECT 8244 Alcatel-Lucent est compatible avec les bornes SIP-DECT 8328 et 8368 Alcatel-Lucent.



Fonctionnalités	Avantages
Fonctionnalités riches de téléphonie d'entreprise	Bénéficiez de toutes les fonctionnalités de communication d'entreprise et de la connexion Bluetooth
Grand écran couleur	Naviguez et contactez vos collègues et vos clients en toute simplicité
Qualité audio HD dans les environnement bruyants	Menez vos conversations avec aisance et précision
Design solide et élégant	Meilleure prise en main pour une utilisation intensive au quotidien et design moderne à l'usage de la clientèle
Bouton d'alarme d'urgence	Appelez à l'aide rapidement grâce aux boutons d'alarme et à la géolocalisation par balises BTLE

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Boîte du combiné SIP-DECT 8244 comprenant combiné, batterie, clip ceinture et fiche de sécurité
- Couleur : bleu
- Affichage graphique : 2,4 pouces ; 320 x 240 pixels ; 65 000 couleurs
- Rétro-éclairage de l'écran : blanc
- Rétro-éclairage de l'écran du clavier : blanc
- Fonctions mains libres et muet
- Vibreur
- Prise casque : jack 3,5 mm, conforme au TRRS 1
- Côté gauche
 - Touches de contrôle du volume + et -
 - Verrouillage du clavier
- Façade
 - 3 touches contextuelles
 - Touches de réponse, de raccrochage et d'arrêt
 - Navigation à 4 voies, touche OK
 - 2 touches programmables et une touche d'accueil
- Dessus
 - Bouton d'alarme

Dimensions

- Hauteur : 140 mm (5,59 in)
- Largeur : 48,5 mm (1,91 in)
- Profondeur : 21 mm (0,83 in)
- Poids : 155 g (5,46 oz)

Batterie pour DECT 8244

- Batterie lithium-ion de 1 100 mAh facilement remplaçable
- Temps de conversation : jusqu'à 17 heures
- Temps de veille : jusqu'à 160 heures
- Temps de chargement : moins de 3 heures

Spécifications radio

- Bande de fréquences DECT
 - DECT Europe : 1 880 MHz à 1 900 MHz
 - DECT 6.0 Amérique du Nord : 1 920 MHz à 1 930 MHz
 - DECT Amérique du Sud : 1 910 MHz à 1 930 MHz, sauf Brésil : 1 910 MHz à 1 920 MHz
 - DECT Asie : 1 900 MHz à 1 920 MHz
- Handover : porteur, connexion, externe
- Signalisation hors couverture

- Diversité des antennes
- Commutation automatique de bande pour les applications sur les navires de croisière

Sécurité sans fil

- Identité
- Authentification
- Chiffrement étape C (DSC2)

Bluetooth 5.1

- Profil casque
- Profil mains libres
- Profil proximité

Enregistrement

- Jusqu'à quatre systèmes
- Sélection manuelle
- Sélection automatique

CODEC audio

- G726, G722

Caractéristiques détaillées

- Langues de l'interface du combiné : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, danois, suédois, norvégien, turc, polonais, russe, croate, serbe, slovène
- Mains libres, microphone muet
- LED pour l'indication du statut : trois couleurs (vert/orange/rouge) pour l'état de la batterie, les appels manqués et les messages
- Sonneries et mode vibreur
 - 12 sonneries polyphoniques sélectionnables par l'utilisateur
 - Contrôle du volume : six valeurs
- Date et heure
- Support du protocole CAT-IQ avec les bornes SIP-DECT Alcatel-Lucent
- Contacts : jusqu'à 200 avec 4 numéros par contact
- Répertoire central via la borne SIP-DECT
- Appel par nom à l'aide du répertoire des contacts et du répertoire central
- Journal des appels locaux :
 - Tous les appels, appels répondus, composés, manqués
 - Jusqu'à 100 entrées de journaux d'appels
- Messages
 - Longueur du message : 160 caractères
 - Journal des appels : jusqu'à 150 messages

- 9 touches de numérotation rapide et 2 programmables : touches P1/P2
- Réduction du bruit ambiant
- Verrouillage du clavier
- Gestion de plusieurs lignes et de plusieurs comptes SIP
- Fonction Push-To-Talk

Notifications et alarmes

- Appel via le bouton d'alarme et messages (longue pression ou pressions multiples)
- Détection de balise Bluetooth Low Energy (BTLE)
- Appel de « statut » (signale si le combiné est allumé ou éteint)
- Messages de notification : normal, urgent, très urgent, avec demande de rappel
- 6 sonneries de notification spécifiques
- Confirmation d'alarme
- Compatible avec plusieurs serveurs d'alarme
- Journal des appels de notification : jusqu'à 200 messages
- Gestion de la préalarme
- Signal audio strident pour la localisation du combiné

Localisation

- Triangulation avec les bornes SIP-DECT
- Localisation grâce aux balises BTLE
- Serveur externe nécessaire

Services

- Outil d'audit sur site
- Mode Diagnostic
- Mises à jour logicielles par liaison radio (SUOTA)

Outil de gestion logicielle

- Outil de téléchargement USB
- Outil de support unifié pour les combinés DECT

Environnement d'exploitation

- Température de fonctionnement
 - -10 °C à +50 °C (14 °F à +122 °F) (restrictions de la classe 7.3, voir (*) sous « Environnement »)
 - +5 °C à +40 °C (41 °F à +104 °F) pour la charge
- Température de stockage
 - -25 °C à +55 °C (-13 °F à +131 °F)
- Température de transport
 - -40 à +70 °C (-40 °F à +158 °F)

Fiche technique

Combiné SIP-DECT 8244 Alcatel-Lucent

Tests de chute libre

- Produit standard IEC 60068-2-32, procédure 1 chute 12 fois sur le sol en béton, extension à 2 mètres
- Chute 5 fois de chaque côté à partir de 1,2 m

Test de résistance chimique

- Concentration de 85 % d'éthanol méthylé
- 95 % d'alcool éthylique
- 85 % de concentration d'alcool isopropyl
- Eau de Javel/hypochlorite de sodium (1:50)
- Lingettes de désinfection Clorox (contient du chlorure d'ammonium)
- 3 % de peroxyde d'hydrogène
- 60 % de chlorhexidine 0,5 mg/ml
- 3 % d'acide chlorhydrique
- Liquide sudoral PH 2,5
- Liquide sudoral PH 8,6
- Crèmes Nivea pour les mains SPF 15
- Cire pour meubles Johnson Pledge
- Détergent pour lave-vaisselle non dilué
- Huile moteur

Règlementation

- Directives UE
 - 2014/53/EU (RED)
 - 2011/65/EU et 2015/863 (RoHS)
 - 94/62/CE (emballages et déchets d'emballages)
- Règlements UE
 - 2023/1542 (Batterie)
 - 2023/1670 (Éco-conception)
- Sécurité
 - IEC/UL/CSA/EN 62368-1
- Normes EMC
 - EN 301 489-1
 - EN 301 489-6
 - EN 301 489-17
 - IEC/EN 61000-4-2 (Niveau 3 critères A)
- SAR
 - Europe : EN 50360 et EN 50566
 - Canada : RSS-102
 - Australie/NZ : EN62209-1/EN62209-2
 - États-Unis : procédures IEEE 1528 et KDB (DECT + Bluetooth)
 - 0,016 W/kg 10 g tête
 - 0,004 W/kg 10 g corps

- SAR USA/Canada (DECT)
 - 0,024 W/kg 1 g tête
 - 0,008 W/kg, 1 g corps
- SAR USA/Canada (Bluetooth)
 - 0,038 W/kg 1 g tête
 - 0,104 W/kg, 1 g corps
- SAR USA/Canada (DECT + Bluetooth)
 - 0,062 W/kg 1 g tête
 - 0,112 W/kg, 1 g corps
- Choc acoustique
 - Europe : EG 202 518
- Aide auditive
 - États-Unis : FCC partie 68.316 et 68.317
 - Canada : CS-03 partie V
 - Australie/NZ : AS/ACIF S040
 - Australie : AS/ACIF S004

Fréquences radio

- DECT
 - CAT-iq 2.0 comprenant
 - EN 300 176-2 (audio)
 - ETSI TBR22/A1 (GAP)
 - ETSI TS 102 841 (test de profil)
 - Support complet de la norme DECT Security étape C, comme spécifié par le forum DECT
- Normes radio DECT
 - EN 301 406
 - FCC 47 CFR partie 15 - Sous-partie D
 - RSS-213
- Normes radio Bluetooth
 - EN 300 328
 - FCC 47 CFR partie 15 - Sous-partie C
 - RSS-247
 - AS/NZS 4268

Environnement

- Opération : (*) ETS 300 019 parties 1-7, catégorie 7.3 (avec restrictions) : emplacements partiellement protégés et non protégés contre les intempéries
- Stockage : ETS 300 019 partie 1-1 catégorie 1.2 : emplacements de stockage protégés des intempéries et à température non contrôlée
- Transport : ETS 300 019 partie 1-2, catégorie 2.3 : transport public Classe IP
- Classe IP (IEC 60529) : IP40

Informations pour la commande

Combiné

- 3BN67398AA Combiné SIP-DECT 8244

Accessoires

- 3BN67371AA Chargeur de bureau pour combiné DECT 82x4
- 3BN67372AA Double chargeur de bureau pour combiné DECT 82x4
- 3BN67382AA Chargeur de bureau pour combiné DECT 82x4
- 3BN67374AA Clip de ceinture pour combiné DECT 82x4
- 3BN67375AA Clip pivotant pour combiné DECT 82x4
- 3BN67376AA Couvercle de clip de ceinture pour combiné DECT 82x4
- 3BN67385AA 8244 Couvercle de batterie pour combiné DECT 8244 (x10)
- 3BN67381AA Étui vertical pour combiné DECT 8244

Accessoires communs DECT

- 3BN67332AA Batterie pour combiné DECT
- 3BN67335AA Adaptateur Europe pour chargeur de bureau DECT
- 3BN67336AA Adaptateur universel pour chargeur de bureau DECT
- 3BN67377AA Alimentation électrique Inde pour chargeur de bureau DECT

Casques Bluetooth recommandés

- 3MH37051AA Casque DECT monaural AD51
- 3MH37052AA Casque DECT binaural AD52