

阿尔卡特朗讯 H2P 桌面话机

阿尔卡特朗讯 H2P 桌面话机是一款简约入门型有线话机，支持 Open SIP 协议，外观设计时尚大方，不仅为用户提供丰富的通讯功能，并且价格极具竞争力，能满足各行各业用户的办公通信需求。

H2P 桌面话机通过专业的音色优化，提供全双工高清宽频通话，能让您与客户沟通时聆听到清晰自然的通话音质。H2P 配置 2.3 寸的背光黑白显示屏，可显示 4 行文字，支持多达 1000 个本地联系人目录以及通话记录，以便使用者快速联系到自己的同事与客户。

借助导航键及菜单键，H2P 使用简单直观，给用户带来便捷的操作体验。H2P 还具有可调节的脚架，无论是小型会议室，还是开放式办公室，甚至酒店客房都适合摆放和使用。

H2P 具有极高的兼容性，能广泛兼容市场上的主流 SIP 平台如 Broadsoft, Metaswitch 等。

H2P 支持外接电源供电；H2P 支持以太网供电（PoE，1 级）。



功能	优势
高清音质	听筒和免提模式下均支持宽带音频技术，在免提模式下提供高性能的全双工通话
人性化操作界面	菜单直观，操作便捷，简单易用
2.3英寸背光黑白显示屏	
专用耳机端口	可连接耳机，适应于不同习惯的使用者
紧凑型话机，可调节脚架	完美适用于小型办公桌、酒店客房和医院床头柜的摆放
标准 SIP 协议，支持丰富电话功能	广泛兼容主流市场的 SIP 平台和基于云的 VOIP 服务，提供丰富的业务功能，轻松实现电话呼叫及电话会议
轻松部署	快速重定向平台 (EDS) 和设备管理平台 (EDM) 可快速完成部署、配置，极大地节省实施和管理成本

技术规格

物理参数

- 长： 205mm (8.1 in)
- 宽： 181mm (7.1 in)
- 深： 47mm (1.9 in)
- 重： 700g (1.54 lbs) 含手柄和脚架
- 颜色： 灰色
- 可调节脚架： 45° 和 50°
- 可壁挂式安装

显示屏

- 2.3 寸带背光黑白液晶显示屏，128x64 像素屏幕分辨率

按键

- 2 路带 LED 的线路键
- 4 个菜单键
- 音量键 (+和-)
- 4 向导航及确认键
- 免提、静音和信息键
- 呼叫保持、呼叫转移和重拨键
- 标准拨号键盘

电话功能

- 2 个 SIP 账号
- 呼叫前转，呼叫等待，呼叫转移，呼叫保持/恢复，重拨
- 静音/解除静音，语音信箱，免打扰模式 (DND)，自动应答
- 本地三方会议
- 通话记录 (1000 条)
- 本地联系人 (1000 条)

语音参数

- G.722, OPUS, iLBC,
- G.711 (A-law and Mu-law), G.729AB, G.726
- 静音检测 (VAD)，舒适噪音 (CNG)，自动回声消除 (AEC)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- 听力辅助 (HAC)

电源

- 支持以太网供电 (IEEE 802.3af), 1级
- 空闲/活动模式最大功耗 (POE): 2.31W/9.53W
- 电源适配器: 5V/0.6A (可选配件)

接口规格

- RJ-45 百兆双网口
- RJ-9 手柄接口
- RJ-9 耳机接口

网络、安全和其他协议

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- 静态 IP 和 DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- 身份验证: 基本或 digest 认证
- DoS 攻击保护: Flooding
- 支持 TLS 1.2 和 SRTP
- 出厂时已安装了证书 (X509v3)

配置

- 网页管理
- ALE 设备管理平台 (EDM)
- ALE 快速重定向平台 (EDS)

语言

- 多国语言的菜单: 中文 (简体)、中文 (繁体)、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、匈牙利语、捷克语、斯洛文尼亚语、波兰语、土耳其语、瑞典语、韩语、日语、阿拉伯语、希伯来语、俄语、乌克兰语

监管标准

安全

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- FCC 47 CFR Part 15 B Subpart B
- ICES-003 Issue 6
- Telecom
- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

环保规范

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, 中国 ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: 欧洲法规: N° 1907/2006
- 65 号提案
- 包装: 欧盟指令 94/62/EC

听力辅助

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

环境条件

- 运行温度: -5°C 至 +45°C
- 运行湿度: 5% 至 95%
- 存储及运输温度: -25°C/+70°C
- IP 防护等级: IP52

订购信息

- 3MK27005AA H2P 桌面话机

附件

- 3MK08006EU 外接电源适配器 (EU)
- 3MK08006UK 外接电源适配器 (UK)
- 3MK08006US 外接电源适配器 (US)
- 3MK08006AU 外接电源适配器 (AU)
- 3MK08006IN 外接电源适配器 (IN)
- 3MK08004AA 挂壁件

产品包装附带

- H2P 桌面话机
- 有线高清宽带手柄及手柄线
- 脚架
- 1.5m 网线 (cat5e)
- 安全手册
- 快速使用指南

