

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhone

El H2P DeskPhone es un dispositivo SIP de nuevo diseño que ofrece una rica experiencia de comunicaciones a un precio competitivo, con un diseño moderno.

Este DeskPhone compacto incluye audio de banda ancha con rendimiento de doble conversación ajustado y cancelación de eco. Ofrece una pantalla retroiluminada con 4 líneas de texto, un directorio de hasta 1000 contactos y registros de llamadas que permiten al usuario ponerse en contacto fácilmente con colegas y clientes.

La experiencia del usuario mejora con una navegación y 4 teclas de menú. El DeskPhone H2P también incluye un soporte de pie ajustable que los hace ideales para pequeñas salas de reuniones, oficinas abiertas o habitaciones de hotel.

El protocolo SIP estándar proporciona las ricas funciones de telefonía que soportan los principales servidores SIP abiertos del mercado.

El DeskPhone H2P admite el uso de una alimentación externa y alimentación a través de Ethernet (PoE) (Clase 1).



Funciones	Ventajas
Calidad de audio HD	Calidad de audio de banda ancha tanto en modo de teléfono como de manos libres; Excelente doble discurso
Interfaz fácil de usar y pantalla retroiluminada de 2,3"	Conéctese fácilmente con colegas o clientes
Puerto dedicado para auriculares	Conecte un auricular para mayor comodidad de comunicación
Teléfono compacto con reposapiés ajustable	Perfecto para escritorios pequeños, habitaciones de hotel y cabeceras de hospital
Funciones de telefonía enriquecidas con SIP estándar protocolo	Beneficiarse de las funciones empresariales, como la gestión de llamadas y las conferencias, proporcionadas por su proveedor de PBX en la nube preferido
Utilización sencilla esfuerzo	Compatible con los desarrollados Easy Deployment Server (EDS) y Easy Device Management (EDM) de ALE, lo que permite ahorrar en costes de obra con una configuración y utilización a gran escala sencillas

Ficha técnica

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhone

Especificaciones técnicas

Características físicas

- Altura: 205 mm (8,1 pulgadas)
- Anchura: 181 mm (7,1 pulgadas)
- Profundidad: 47 mm (1,9 pulgadas)
- Peso: 700 g (1,54 libras) (con auricular y soporte)
- Color: Gris
- Soporte de pie ajustable: 45° y 50
- Montaje en pared (accesorio opcional)

Pantalla

- Pantalla en blanco y negro de 2,3 pulgadas y 128 x 64 píxeles con retroiluminación

Teclas

- 2 teclas de línea (Línea 1/2) con LED
- 4 teclas de menú
- Teclas de control de volumen (+ y -)
- Navegador: Navegación en 4 direcciones + OK
- Teclas de manos libres, silencio y mensajes
- Retención de llamada, transferencia de llamada y tecla de rellamada
- Teclado de marcación

Funciones de telefonía

- 2 cuentas SIP
- Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas, retención/reanudación de llamadas, rellamada
- Silenciar/activar silencio, buzón de voz, DND, respuesta automática
- Conferencia tripartita local
- Registro de llamadas (1000)
- Contactos (1000)

Características de audio

- G.722, Opus (NB y WB), iLBC
- G.711 (ley A y ley Mu), G.729AB, G.726
- Detección de actividad vocal (VAD), Generación de ruido de confort (CNG), Cancelación del eco acústico (AEC)
- DTMF: en banda, RFC2833, SIP INFO
- Compatible con audífonos (HAC)

Alimentación

- Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af), Clase 1
- Consumo de energía en reposo/activo: 2,11W/3,22W
- Adaptador de corriente: Salida de CC de 5V/0.6A (opcional)

Conectividad

- RJ-45 LAN: Ethernet 10/100M
- RJ-45 PC a través de conmutador Ethernet 10/100M
- Conector RJ-9 para auricular con cable
- Conector RJ-9 para auriculares

Red, Seguridad, y otros protocolos

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- IP estática y DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: etiquetado 802.1p/Q (VLAN), TOS de capa 3, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Autenticación: Básica o digest
- Protección contra ataques de denegación de servicio (DoS): Inundaciones
- Transporte: TLS 1.2/1.0 y SRTP
- Se envía con el certificado (X509v3) instalado

Configuración

- Gestión por Internet
- ALE Easy Device Management (EDM)
- Servidor ALE Easy Deployment Server (EDS)

Idiomas

- Soporte multilingüe (menú): Alemán, árabe, catalá, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, francés, gallego, hebreo, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, portugués (Brasil y Portugal), ruso, sueco, turco y vasco

Normas reglamentarias

Seguridad

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32

- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- FCC 47 CFR Parte 15 B Subparte B
- CIEM-003 Edición 6
- Telecomunicaciones
- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

Diseño ecológico

- ErP 2009/125/CE, RAEE 2012/19/UE
- ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: Reglamento europeo: N° 1907/2006
- Proposición 65
- Envases: Directiva 94/62/CE de la UE

Compatibilidad con aparatos audífonos

- FCC 47 CFR Parte 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: -5°C a +45°C
- Humedad relativa: 5% a 95%
- Temperatura de almacenamiento/transporte: -25°C/+70°C
- Clase IP: IP52

Información sobre pedidos

- 3MK27005AA H2P DeskPhone

Accesorios

- Adaptador de corriente externo 3MK08006EU (UE)
- Adaptador de corriente externo 3MK08006UK (UK)
- Adaptador de corriente externo 3MK08006US (US)
- Adaptador de corriente externo 3MK08006AU (AU)
- Adaptador de corriente externo 3MK08006IN (IN)
- 3MK08004AA Kit de montaje en pared

Embalaje

- H2P DeskPhone
- Microteléfono de banda ancha con cable
- Soporte para teléfono
- Cable Ethernet de 3 m (cat5e)
- Ficha de seguridad
- Guía rápida del usuario

