

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhone

Le H2P DeskPhone est un terminal SIP offrant une expérience de communication enrichie à un prix compétitif et un design moderne.

Ce téléphone de bureau compact est équipé d'un système audio à large bande, de l'annulation d'écho et supporte deux appels simultanés. Il dispose d'un écran rétroéclairé supportant 4 lignes de texte, d'un annuaire pouvant contenir jusqu'à 1000 contacts, ainsi que de journaux d'appels permettant à l'utilisateur de contacter rapidement des collègues et clients.



L'expérience utilisateur est améliorée grâce à un bouton de navigation et 4 touches de menu. Le H2P DeskPhone offre également un pied réglable, il constitue donc une solution de choix pour les petites salles de réunion, les bureaux ouverts ou les chambres d'hôtel.

Le protocole SIP standard offre des fonctionnalités de téléphonie enrichies prises en charge par les principaux serveurs SIP ouverts du marché.

Le H2P DeskPhone prend en charge l'utilisation d'une alimentation électrique externe et le mode Power over Ethernet (PoE) mode (classe 1).

Caractéristiques	Avantages
Qualité audio HD	Qualité audio à large bande en mode combiné et mains libres ; excellentes performances en double conversation en mode mains libres
Interface conviviale et écran rétroéclairé de 2,3 pouces	Communiquez aisément avec des collègues ou clients
Port de casque dédié	Connectez un casque pour encore plus de confort lors des conversations
Un téléphone compact doté d'un pied réglable	Idéal pour les petits bureaux, les chambres d'hôtel et les lits d'hôpitaux
Fonctionnalités de téléphonie enrichies avec le protocole SIP standard	Bénéficiez de fonctionnalités professionnelles, telles que la gestion des appels et les conférences, fournies par votre fournisseur de PBX cloud préféré
Déploiement sans effort	Bénéficiez du Serveur de déploiement simple ALE (EDS) et de Gestion facile des appareils ALE (EDM), facilitant la configuration et le déploiement du téléphone

Fiche technique

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhone

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Hauteur : 205 mm (8,1 pouces)
- Largeur : 181 mm (7,1 pouces)
- Profondeur : 47 mm (1,9 pouce)
- Poids : 700 g (1.54 lb) avec le combiné et le pied
- Couleur : gris
- Pied réglable : 45° et 50°
- Kit de montage mural (optionnel)

Affichage

- Écran LCD noir et blanc de 2,8 pouces, 132 x 64 pixels avec rétroéclairage

Touches

- 2 touches de ligne (ligne 1/2) avec LED
- 4 touches de menu
- Touches de contrôle du volume (+ et -)
- Touche de navigation : navigation quadridirectionnelle + OK
- Modes mains libres, silence et messagerie
- Mise en attente des appels, transfert d'appel et touche de rappel
- Clavier numérique

Fonctions téléphoniques

- 2 comptes SIP
- Renvoi d'appel, appel en attente, transfert d'appel, mise en attente/ reprise d'appel, rappel
- Activer/désactiver le micro, messagerie vocale, MDN, réponse automatique
- Conférence locale à 3 participants
- Journal d'appels (1000 entrées)
- Contacts (1000 entrées)

Caractéristiques audio

- Codecs : G.722, Opus (NB et WB), iLBC, G.711 (A-law et Mu-law), G.729AB, G.726
- Détection d'activité vocale (VAD), génération bruit de confort (CNG), annulation d'écho acoustique (AEC)
- DTMF : intrabande, RFC2833, INFO SIP
- Compatibilité d'aide auditive (HAC)

Alimentation

- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 1
- Consommation électrique en mode veille/actif : 2,11W/3,22W
- Adaptateur secteur : sortie 5V/0,6A CC (en option)

Connectivité

- RJ-45 LAN : 10/100M Ethernet
- RJ-45 PC via un commutateur Ethernet 10/100M
- Connecteur RJ-9 pour combiné filaire
- Connecteur RJ-9 pour casque

Réseau, sécurité et autres protocoles

- SIP v2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- IP statique et DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED\
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/q tagging (VLAN), layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Authentification : Basic ou Digest
- Prévention des attaques par saturation et par déni de service (DoS)
- Transport : TLS 1.2/1.0 et SRTP
- Livré avec le certificat installé (X509v3)

Configuration

- Administration via le web, depuis le téléphone et configuration automatique
- Serveur de déploiement simple ALE (EDS)
- Gestion facile des appareils ALE (EDM)

Langues

- Support multi-langues (menu) : Allemand, anglais, arabe, basque, catalan, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, français, galicien, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, slovène, suédois, tchèque, turc, ukrainien.

Normes réglementaires sécurité

- IEC 62368-1 : 2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- FCC 47CFR partie 15B, sous-partie B
- ICES-003 Numéro 6
- Télécommunications
- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

ECO conception

- ErP 2009/125/CE, WEEE 2012/19/UE
- RoHS 2011/65/UE
- RoHS Chine 2.0 : GB/T 26572-2011
- REACH (CE1907/2006)
- Proposition 65
- Emballages : directive UE 94/62/CE

Compatibilité avec les appareils auditifs

- FCC 47 CFR Partie 68, Industrie du Canada CS-03, Australie AS/ACIF S040

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : -5 °C à +45 °C
- Humidité relative : 5 % à 95 %
- Température de stockage/de transport : -25 °C à +70 °C
- Classe IP : IP52

Information pour la commande

- 3MK27005AA H2P DeskPhone

Accessories

- 3MK08006EU Adaptateur secteur externe (EU)
- 3MK08006UK Adaptateur secteur externe (UK)
- 3MK08006US Adaptateur secteur externe (US)
- 3MK08006AU Adaptateur secteur externe (AU)
- 3MK08006IN Adaptateur secteur externe (IN)
- 3MK08004AA Kit de montage mural

Conditionnement

- H2P DeskPhone
- Combiné filaire à large bande
- Pied
- Câble Ethernet de 1.5 m (cat5e)
- Fiche de sécurité
- Guide rapide de l'utilisateur

