

Alcatel-Lucent Enterprise H3G DeskPhone

Mit einem kosteneffizienten und hochwertigen großen Display ausgestattet

Das H3G-DeskPhone umfasst ein hochleistungsfähiges, verkabeltes Tischtelefonmodell der Einstiegsklasse. Dank der Unterstützung des offenen SIP-Protokolls bietet das H3G Modell umfangreiche Kommunikationsfunktionen.

Das H3G-DeskPhone verfügt nicht nur über ein elegantes und professionelles Design, sondern stellt mit seinen verbesserten Audioqualität einen weiteren Schritt im Optimierungsprozess von Alcatel-Lucent Enterprise dar. Das Tischtelefon ist mit einer Reihe von Vollduplex- und High-Definition-Breitband-Audiokomponenten ausgestattet, die für ein lebendiges und klares Klangerlebnis sorgen.



Das H3G ist mit einem 2,8 Zoll großen Schwarz-Weiß-Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, das Platz für bis zu 4 Textzeilen bietet, und unterstützt die Speicherung von bis zu 1000 Kontakten bzw. Einträgen in der Anrufliste. Das Telefon verfügt außerdem über einen verstellbaren Mehrwinkel-Standfuß, der für verschiedene Anwendungen perfekt geeignet ist.

Das H3G-DeskPhone ist mit gängigen SIP-Plattformen wie Broadsoft und Metaswitch hoch kompatibel.

Das Telefon kann über ein externes Netzteil oder Power over Ethernet (PoE) (Klasse 1) mit Strom versorgt werden.

Das H3G-DeskPhone ist mit ALE Easy Deployment Server (EDS) sowie ALE Easy Device Management (EDM) kompatibel, wodurch eine einfache Konfiguration und großflächige Bereitstellung ermöglicht werden.

Funktionen	Vorteile
Großes Display	Das 2,8 Zoll große Farbdisplay ist mit einer optimierten Mensch-Maschine-Schnittstelle ausgestattet und bietet somit ein komfortables Benutzererlebnis bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hervorragende Leistung	Der Hochleistungsprozessor ermöglicht das Hochfahren in wenigen Sekunden und 5-Wege-Konferenzen für ein effizienteres Arbeiten.
HD-Audioqualität	Dank der optimierten Komponenten, abgestimmten Parameter, zahlreichen Codecs sowie einer hervorragenden Breitband-Audioqualität sind Gespräche im Hörer-, Freisprech- und Headset-Modus klar hörbar und komfortabel.
Energieeffizient und umweltfreundlich	Dank des schlanken und optimierten Stromversorgungsdesigns mit Unterstützung für PoE-Stromeinsparung werden die Betriebskosten erheblich reduziert.
Mühevolle Bereitstellung	Nutzen Sie den ALE Easy Deployment Server (EDS) und das ALE Easy Device Management (EDM), um die Einrichtung und Bereitstellung des Telefons zu vereinfachen.

Datenblatt

Alcatel-Lucent Enterprise H3G DeskPhone

Technische Daten

Physikalische Merkmale

- Höhe: 191 mm (7.6 Zoll)
- Breite: 214 mm (8.4 Zoll)
- Tiefe: 47 mm (1.85 Zoll)
- Gewicht: 795 g (1.75 lb) inkl. Hörer und Standfuß
- Farbe: Grau
- Einstellbarer Standfuß: 45° und 50°
- Wandmontage möglich (optionales Zubehör)

Display

- 2,8-Zoll 132 x 64 pixel großes Schwarz-Weiß-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Tasten

- 3 Leitungstasten mit LED
- 4 Menütasten (am Display ausgerichtet)
- Lautstärketasten (+ und -)
- 4-Wege-Navigation sowie Zurück- und Bestätigungstaste
- 9 Funktionstasten: Freisprechen, Stummschalten, Info, Headset, Halten, Übertragen, Konferenz, Wahlwiederholung und Auflegen
- Standard-Wähltastatur

Telefonie-Funktionen

- 3 SIP-Konten
- Eingehend/ausgehend/abgelehnt
- Einrichten der Rufumleitung
- Aktivieren der Anklopf-Funktion
- Anruf halten/wiederaufnehmen
- Wahlwiederholung
- Kurzwahl
- Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
- Nicht stören (DND)
- Automatische Anrufbeantwortung
- Voicemail
- Lokale Konferenz mit 6 Teilnehmern
- Anrufliste (1000 Einträge)
- Kontakte (1000 Einträge)

Audioeigenschaften

- Vollduplex-Freisprechen
- High-Definition-Breitband
- Codec: Opus (NB und WB), G.722, ILBC, G.711 (a-law und u-law), G.729AB, G.726
- Sprachaktivitätserkennung (VAD), Komfort-Geräuscherzeugung (CNG), Akustische Echounterdrückung (AEC), Geräuschunterdrückung
- DTMF: In-Band, RFC 2833/4733, SIP-Info
- Hörgerätekompatibel (HAC)

Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 1
- Leistungsaufnahme im Ruhemodus/aktiv: 0,98W/3,2W
- Netzteil: 5V/2A DC Ausgang (optional)

Konnektivität

- RJ-45 LAN: 10/100/1000M Ethernet-Anschluss
- RJ-45 PC über 10/100/1000M Ethernet Switch
- RJ-9 Höreranschluss
- RJ-9 Headset-Anschluss

Netzwerk, Sicherheit und andere Protokolle

- SIP v2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- Statische IP und DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Authentifizierung: Basic oder Digest
- Schutz vor Denial of service (DoS) Angriffen: Flooding
- Übertragung: TLS 1.2/1.0 und SRTP
- Auslieferung mit installiertem Zertifikat (X509v3)

Konfiguration

- Webbasierte Verwaltung, Telefonkonfiguration und automatische Konfiguration
- ALE Easy Deployment Server (EDS)
- ALE Easy Device Management (EDM)

Sprachen

- Mehrsprachige Unterstützung (Menü): Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Isländisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Thailändisch, Türkisch und Ungarisch

Regulierungsstandards Sicherheit

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMV

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- 47 CFR Abschnitt 15 B, Unterabschnitt B
- ICES-003 Ausgabe 6

Telekommunikationsstandards

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

Öko-Design

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU
- China RoHS 2.0: GB/T 26572-2011
- REACH (EC1907/2006)
- Satz 65
- Verpackung: EU 94/62/EC

Hörgerätekompatibilität

- FCC47 CFR teil 68, Industrie Kanada CS-03, Australien AS/ACIF S040

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Lager-/Transporttemperatur: -25 °C / +70 °C
- IP-Klasse: IP52

Informationen zur Bestellung

- 3MK27011AA H3G Deskphone

Zubehör

- 3MK08006EU Externes Netzteil (EU)
- 3MK08006UK Externes Netzteil (UK)
- 3MK08006US Externes Netzteil (US)
- 3MK08006AU Externes Netzteil (AU)
- 3MK08006IN Externes Netzteil (IN)
- 3MK08004AA Wandmontage-Kit
- 3MK08007AB Alcatel-Lucent Enterprise AH 11GA RJ9-Headset
- 3MK08008AB Alcatel-Lucent Enterprise AH 12GA RJ9-Headset

Verpackung

- H3G DeskPhone
- Schnurgebundener Breitband-Hörer und Kabel
- Standfuß
- 1,5 m Ethernet-Kabel (Cat. 5e)
- Kurzanleitung

