

Alcatel-Lucent Enterprise H3G DeskPhone

Un écran de haute qualité

Le H3G DeskPhone est un téléphone de bureau filaire d'entrée de gamme très performant. Le H3G prend en charge le protocole ouvert SIP pour fournir aux utilisateurs des fonctionnalités de communication enrichies.

En plus de son design élégant et professionnel, le H3G représente une nouvelle étape dans la démarche d'Alcatel-Lucent Enterprise visant à améliorer la qualité audio. Le téléphone de bureau est équipé d'une suite de composants audio à large bande en duplex intégral et en haute définition qui offrent une excellente expérience audio.



Le H3G DeskPhone est équipé d'un écran noir et blanc rétroéclairé de 2,8 pouces qui peut contenir jusqu'à 4 lignes de texte et prendre en charge jusqu'à 1000 contacts et journaux d'appels. Le téléphone est également équipé d'un pied réglable à plusieurs angles conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs dans divers scénarios.

Le H3G DeskPhone est compatible avec les principales plateformes SIP.

Le téléphone prend en charge l'utilisation d'une alimentation externe et l'alimentation via Ethernet (PoE) en mode class 1.

Le H3G DeskPhone est compatible avec le serveur de déploiement simple (EDS) et le serveur de gestion facile des appareils (EDM) d'ALE, ce qui facilite la configuration et le déploiement à grande échelle.

Caractéristiques	Avantages
Grand écran	L'Ecran noir et blanc de 2,8 pouces présente une interface homme-machine optimisée pour offrir une expérience utilisateur plus confortable à un excellent rapport qualité-prix
Performances supérieures	Équipé d'un processeur haute performance qui fonctionne de manière fluide, s'allume en quelques secondes et prend en charge les conférences à 5 participants pour une expérience de travail plus efficace
Qualité audio HD	Des composants optimisés, de multiples réglages de codecs et une qualité audio large bande garantissent des appels clairs et confortables en mode combiné, mains libres et casque
Efficacité énergétique et respect de l'environnement	La conception de l'alimentation électrique est rationalisée et optimisée et prend en charge l'économie d'énergie PoE, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance
Déploiement sans effort	Bénéficiez du Serveur de déploiement simple ALE (EDS) et de Gestion facile des appareils ALE (EDM), facilitant la configuration et le déploiement du téléphone

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Hauteur : 191 mm (7,6 pouces)
- Largeur : 214 mm (8,4 pouces)
- Profondeur : 47 mm (1,8 pouce)
- Poids : 795 g (1,75 lb) avec le combiné et le pied
- Couleur : Gris
- Pied réglable : 45° et 50°
- Kit de montage mural (optionnel)

Affichage

- Écran LCD noir et blanc de 2,8 pouces, 132 x 64 pixels avec rétroéclairage blanc

Touches

- 2 touches de ligne avec LEDs + 1 touche de changement de page
- 4 touches de menu (correspondant à l'affichage)
- Touches volume (+ et -)
- Navigation à 4 directions, ainsi que des touches de retour et de confirmation
- 9 touches de fonction : mains libres, silence, informations, casque, suspendre, transfert, conférence, renumérotation et raccrocher
- Pavé numérique standard

Fonctions téléphoniques

- 3 comptes SIP
- Appels entrants/sortants/rejetés
- Renvoi d'appel
- Appel en attente
- Suspendre/reprendre l'appel
- Rappel
- Numérotation abrégée
- Couper/rétablir le son
- Ne pas déranger (NPD)
- Réponse automatique
- Messagerie vocale
- Conférence locale à 6 participants
- Journal d'appels (1 000 entrées)
- Contacts (1 000 entrées)

Caractéristiques audio

- Mains libres en duplex intégral
- Large bande, haute définition
- Codecs : Opus (NB et WB), G.722, ILBC, G.711 (a-law et u-law), G.729AB, G.726
- Détection de l'activité vocale (VAD), Génération de bruit de confort (CNG), Annulation de l'écho acoustique (AEC), suppression de bruit
- DTMF : intrabande, RFC 2833/4733, infos SIP
- Compatible avec les appareils auditifs (HAC)

Alimentation

- Alimentation PoE (IEEE 802.3af), Classe 1
- Consommation électrique H3P en mode veille/actif : 0,98W/3,2W
- Adaptateur secteur : sortie 5V/2A CC (en option)

Connectivité

- Double port Ethernet RJ-45 Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s
- Connecteur RJ-9 pour combiné
- Connecteur RJ-9 pour casque

Réseau, sécurité et autres protocoles

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- IP statique et DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/q tagging (VLAN), layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Authentification : Basic ou Digest
- Prévention des attaques par saturation et par déni de service (DoS)
- Transport : TLS 1.2/1.0 et SRTP
- Livré avec le certificat installé (X509v3)

Configuration

- Administration via le web, depuis le téléphone et configuration automatique
- Serveur de déploiement simple ALE (EDS)
- Gestion facile des appareils ALE (EDM)

Langues

- Support multi-langues (menu) : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, italien, islandais, japonais, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, slovène, suédois, tchèque, thaïlandais et turc

Normes réglementaires Sécurité

- CEI 62368-1 : 2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- 47 CFR Partie 15 B Sous-partie B
- ICES-003 Version 6

Normes de télécommunications

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

ECO conception

- ErP 2009/125/CE, DEEE 2012/19/UE
- RoHS 2011/65/UE
- RoHS Chine 2.0 : GB/T 26572-2011
- REACH (CE1907/2006)
- Proposition 65
- Emballage : directive UE 94/62/CE

Compatibilité avec les appareils auditifs

- FCC 47 CFR Partie 68, Industrie Canada CS-03, Australie AS/ACIF S040

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : -5°C à +45 °C
- Humidité relative : de 5 % à 95 %
- Température de stockage/transport : de -25 °C à +70 °C
- Classe IP : IP52

Information pour la commande

- 3MK27011AA H3G DeskPhone

Accessories

- 3MK08006EU Adaptateur secteur externe (EU)
- 3MK08006UK Adaptateur secteur externe (UK)
- 3MK08006US Adaptateur secteur externe (US)
- 3MK08006AU Adaptateur secteur externe (AU)
- 3MK08006IN Adaptateur secteur externe (IN)
- 3MK08004AA Kit de montage mural
- 3MK08007AB Casque Alcatel-Lucent Enterprise AH 11GA
- 3MK08008AB Casque Alcatel-Lucent Enterprise AH 12GA

Conditionnement

- H3G Deskphone
- Combiné HD large bande filaire et son câble
- Support de téléphone
- Câble Ethernet de 1,5 m (cat5e)
- Guide de démarrage rapide

