

阿尔卡特朗讯 H6 桌面话机

高清彩屏、加强体验

阿尔卡特朗讯 H6 桌面话机是一款高性能的彩屏有线话机，采用 2.8 英寸彩色显示屏，给客户带来极佳的视觉体验。

除了时尚大气的外观设计以外，话机延续阿尔卡特朗讯对音质的极致追求，精选音频元器件，提供全双工高清宽频通话，给用户带来优质的通话体验。

H6 可显示 6 行中文，并可支持多达 1000 个本地联系人目录以及通话记录。通过双角度可调节脚架，满足不同场景下的用户需求。

H6 具有极高的兼容性，能广泛兼容市场上的主流 SIP 平台如 Broadsoft, Metaswitch 等。

H6 同时支持外接电源供电和以太网供电。

H6 完美兼容阿尔卡特朗讯快速重定向平台 (EDS) 和设备管理平台 (EDM)，易于实施大规模的配置和部署。



功能	优势
经济高效的大屏幕显示	高性价比的 2.8 英寸彩色大屏，配合优化的人机操作界面，改善用户体验
高性能处理	选用高性能处理器，快速开机，6 方会议，使办公更加高效
高清音质	优选元器件，调校音频参数，多重编解码，出色的宽带音频质量，无论是在手柄、免提还是耳机模式都能提供舒适的通话效果
节能环保	优化的电源设计，支持 POE Class 2 低功耗运行，空闲模式功耗低至 1.1W
轻松部署	快速重定向平台 (EDS) 和设备管理平台 (EDM) 可快速完成部署、配置，极大地节省实施和管理成本

技术规格

物理参数

- 长： 214mm (8.4 in)
- 宽： 191mm (7.5 in)
- 深： 47mm (1.8 in)
- 重： 795g (1.54 lbs) 含手柄和脚架
- 颜色： 灰色
- 可调节脚架： 45° 和 50°
- 可壁挂式安装

显示屏

- 2.8 寸像素彩色显示屏，
320x240 像素屏幕分辨率

按键

- 3 路带 LED 线路键 + 1 个翻页键
- 4 个菜单键
- 音量键 (+和-)
- 4 向导航及确认键
- 9 个功能键：免提，静音，信息，耳机键，呼叫保持，转移，会议，重拨及挂机键
- 标准拨号键盘

电话功能

- 4 个 SIP 账号
- 呼叫前转，呼叫等待，呼叫转移，呼叫保持/恢复，重拨
- 静音/解除静音，语音信箱，免打扰模式 (DND)，自动应答
- 本地 6 方会议
- 本地通话录音 (USB)
- 通话记录 (1000 条)，本地联系人 (1000 条)

语音参数

- 全双工免提
- G.722, OPUS, iLBC
- G.711 (A-law and Mu-law), G.729AB, G.726
- 静音检测 (VAD)，舒适噪音 (CNG)，自动回声消除 (AEC)，噪声抑制
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- 听力辅助 (HAC)

电源

- 支持以太网供电 (IEEE 802.3af), 2 级
- 电源适配器: 5V/2A (可选配件)
- 空闲/活动模式最大功耗 (POE):
1.1W/4.6W

接口规格

- RJ-45 双千兆网口
- RJ-9 手柄接口
- RJ-9 耳机接口
- USB Type A 接口

网络、安全和其他协议

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- 静态 IP 和 DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- 身份验证: 基本或 digest 认证
- DoS 攻击保护: Flooding
- 支持 TLS 1.2 和 SRTP
- 出厂时已安装了证书 (X509v3)

配置

- 网页管理，话机配置和自动配置
- ALE 快速重定向平台 (EDS)
- ALE 设备管理平台 (EDM)

语言

- 多国语言的菜单：中文（简体）、中文（繁体）、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、匈牙利语、捷克语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、爱沙尼亚语、波兰语、立陶宛语、拉脱维亚语、土耳其语、希腊语、瑞典语、挪威语、丹麦语、芬兰语、冰岛语、韩语、日语、阿拉伯语、希伯来语、俄语、泰语

监管标准

安全

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- FCC 47 CFR Part 15 B Subpart B
- ICES-003 Issue 6
- Telecom
- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

环保规范

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, 中国 ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: 欧洲法规: N° 1907/2006
- 65 号提案
- 包装: 欧盟指令 94/62/EC

听力辅助

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

环境条件

- 运行温度: -5°C 至 +45°C
- 运行湿度: 5% 至 95%
- 存储及运输温度: -25°C/+70°C
- IP 防护等级: IP52

订购信息

- 3MK27012AA H6 桌面话机

附件

- 3MK08006EU 外接电源适配器 (EU)
- 3MK08006UK 外接电源适配器 (UK)
- 3MK08006US 外接电源适配器 (US)
- 3MK08006AU 外接电源适配器 (AU)
- 3MK08006IN 外接电源适配器 (IN)
- 3MK08004AA 挂壁件

产品包装附带

- H6 桌面话机
- 有线高清宽带手柄及手柄线
- 脚架
- 1.5m 网线 (cat5e)
- 安全手册
- 快速使用指南

