Produits de Réseau

Pour plus d'informations, visitez :
www.al-enterprise.com/fr-fr

Alcatel·Lucent

OmniAccess® Stellar

Wi-Fi 7 Extérieur
OmniAccess Stellar 1570

Point d'accès Wi-Fi 7 extérieur milieu de gamme pour environnements difficiles

- 9,328 Gbps • 768 clients • 48 SSID • Radio tri-bande, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2 • USB 2.0 avec port USB-C
- Radio à balayage • 1x10GbE + 1xGbE • MLO
- 320MHz • 4K-QAM • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : -40°C à 65°C
- Puissance max. : 50W • BLE/Zigbee intégré
- TPM 2.0 • Alimentation PoE 802.3at/bt • IP67
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Extérieur
OmniAccess Stellar 1561

Point d'accès Wi-Fi 7 extérieur entrée de gamme pour environnements difficiles

- 9,328 Gbps • 768 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- 1x5GbE • 320MHz • Puissance max. : 23.6W
- 4K-QAM • MLO • OFDMA
- DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : -40°C à 65°C • TPM 2.0
- Alimentation PoE 802.3at • IP67
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur
OmniAccess Stellar 1540

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur haut de gamme

- 18,67 Gbps • 1 536 clients • 48 SSID • Radio tri-bande, 6 GHz 4x4:4, 5 GHz 4x4:4, 2,4 GHz 4x4:4
- USB 2.0 avec port USB-C
- Radio à balayage • BLE/Zigbee intégré
- 1x10GbE + port combo 1x10GbE / SFP/SFP+
- MLO • OFDMA • DL et UL MU-MIMO
- 320MHz • 4K-QAM • WPA3 • Temp. : 0°C à 50°C
- TPM 2.0 • Alimentation PoE 802.3bt
- Alimentation PoE 802.3at • Puissance max. : 51W
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur
OmniAccess Stellar 1521

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur milieu de gamme

- 12,2 Gbps • 1 280 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 4x4:4, 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • Radio à balayage • USB 2.0
- 1 x 10 GbE + 1 x 1 GbE • MLO • 320 MHz
- 4K-QAM • DL et UL MU-MIMO
- Puissance max. : 40.2W • WPA3
- Temp. : 0 °C à 45 °C • BLE/Zigbee intégré
- TPM 2.0 • Alimentation PoE 802.3at/bt
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur
OmniAccess Stellar 1511

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur premium entrée de gamme

- 9,328 Gbps • 768 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • USB 2.0 • 1 x 5 GbE • MLO
- 320 MHz • 4K-QAM • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : 0 °C à 50 °C
- BLE/Zigbee intégré
- Puissance max. : 23.4W
- Alimentation PoE 802.3at/bt
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur
OmniAccess Stellar 1501

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur entrée de gamme

- 9,328 Gbps • 768 clients • 24 SSID
- Radio tri-bande, 2,4GHz 2x2, 5GHz 2x2 et 6GHz 2x2
- Port console USB-C • 1x2,5GbE • MLO
- OFDMA • DL et UL MU-MIMO • 320MHz
- 4K-QAM • WPA3 • Temp. : 0°C à 50°C
- Puissance max. : 22,2W
- Alimentation PoE 802.3at
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur
OmniAccess Stellar 1501S

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur entrée de gamme pour les petites et moyennes entreprises

- 3.5 Gbps
- 256 clients • 16 SSID
- Radio bibande : 2.4GHz 2x2 et 5GHz 2x2
- Jack DC 48V • 1x2,5GbE
- MLO • OFDMA • DL et UL MU-MIMO
- 320MHz • 4K-QAM • WPA3
- Temp. : 0°C à 40°C
- Puissance max. : 13W
- Alimentation PoE IEEE 802.3at
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 6E Intérieur
OmniAccess Stellar 1451

Point d'accès Wi-Fi 6E intérieur premium haut de gamme pour les besoins croissants de l'IoT

- 10 Gbps • 1 536 clients • 48 SSID
- Radio tribande 2,4 GHz 4x4, 5 GHz 8x8 et 6 GHz 4x4 • Radio à balayage
- USB 3.0 • 10GbE+10GbE • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Puissance max. : 49 W
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6E Intérieur
OmniAccess Stellar 1431

Point d'accès Wi-Fi 6E intérieur haut de gamme offrant une efficacité et des performances élevées pour les environnements à forte densité de clients

- 4,2 Gbps • 512 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2 • Puissance max. : 34 W
- USB 3.0 • 2.5GbE+2.5GbE • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Mode Économie d'énergie (TWT - Target wake time)
- Température : 0 °C à 45 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3at • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6 Extérieur
OmniAccess Stellar 1360

Point d'accès Wi-Fi 6 renforcé pour les environnements extérieurs à forte densité

- 3 Gbps • 1 024 clients
- 32 SSID • 2,23 kg • DPI
- Indice de protection IP67
- 3 radios (dont 1 dédiée au balayage)
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : -40 °C à 65 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Puissance maximale : 64 W
- Alimentation PoE 802.3bt/at
- BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6 Intérieur
OmniAccess Stellar 1351

Bande passante et vitesse exceptionnelles pour les environnements très denses

- 10 Gbps • 1 536 clients • 24 SSID • 1200 g
- DPI • WPA3 • Radio tri-bande 2,4 Ghz et Dual 5 Ghz
- 1 radio dédiée au balayage
- DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Puissance max. : 45 W
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6 Intérieur
OmniAccess Stellar 1331

Point d'accès Wi-Fi 6 de milieu de gamme premium pour les grandes entreprises avec une utilisation intensive du Wi-Fi

- 3,55 Gbps • 1 024 clients • 32 SSID • TWT
- WPA3 • 985 g • DPI • Radio bibande
- DL et UL MU-MIMO • 1 radio dédiée au balayage • Temp. : 0 °C à 45 °C
- Alimentation PoE 802.3bt/at
- BLE/Zigbee intégré
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 28 W



Wi-Fi 6 Intérieur
OmniAccess Stellar 1301

Point d'accès Wi-Fi 6 d'entrée de gamme conçu pour l'intérieur ; idéal pour les petites et moyennes entreprises

- 1,77 Gbps • 512 clients • 16 SSID • 574 g
- DPI • Radio bibande • WPA3
- DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 13,1 W
- Alimentation PoE 802.3/af



Wi-Fi 6 Intérieur
OmniAccess Stellar 1301H

Point d'accès Wi-Fi 6 intérieur, conçu pour tout secteur d'activité et les télétravailleurs

- 1,77 Gbps • 1 024 clients • 32 SSID
- 320 g • DPI • Radio bibande • WPA3
- DL et UL MU-MIMO • TWT
- Temp. : 0 °C à 45 °C
- Puissance max. : 25 W
- Alimentation PoE 802.3at/af
- BLE/Zigbee intégré • NDcPP
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Réseau 5G privé

Connectivité avancée pour les opérations stratégiques

- Connectivité LTE/5G sécurisée et à faible latence, en complément du Wi-Fi, conçue pour garantir une qualité de service (QoS), une forte densité d'appareils et une couverture fiable sur des sites vastes et complexes
- Spécialement conçue pour les systèmes stratégiques : jumeaux numériques, IoT, AGV, robotique et vidéosurveillance HD
- S'intègre à OmniAccess® Stellar, OmniSwitch® et OmniVista® : LAN, WLAN et 5G dans un cadre unique et cohérent de politiques
- Authentification par carte SIM complétant l'accès réseau « Zero Trust » (ZTNA) sur l'ensemble des produits

Architecture de contrôle Wi-Fi distribuée

Les produits OmniAccess Stellar d'Alcatel-Lucent intègrent le contrôle du WLAN dans tous les points d'accès (AP) et éliminent ainsi la nécessité de contrôleurs physiques centralisés. Les points d'accès intelligents et avancés Alcatel-Lucent sont gérés en tant que système unique ou en tant que cluster, de manière distribuée et coordonnée. Ultra-performante et hautement évolutive, l'architecture distribuée d'Alcatel-Lucent conjugue haute disponibilité, simplicité d'exploitation et coût total de possession (TCO) réduit.

- Contrôleur WLAN intégré
- Intelligence coordonnée
- Réduction du CAPEX et des coûts d'exploitation
- Amélioration de la résilience
- Élimination des goulots d'étranglement et réduction de la latence
- Évolutivité augmentée

OmniSwitch®

Accès Premium
OmniSwitch 6870

Commutateurs avancés 12/24/32/48 ports 1G à plusieurs gigabits, fibre et 25G pour les réseaux de campus et de data centers

- Tous les ports à plusieurs gigabits sur les modèles PoE, modèles 2,5 G/5 G/10 G complets à sélectionner • Alimentation PoE 802.3bt jusqu'à 95 W par port et 3,3 kW de budget PoE
- PoE avec partage de charge PSU flexible • Les modèles PoE et non PoE sont empilables
- Liaisons ascendantes jusqu'à 100 G et 2x200 G VFL • OmniFabric : SPB, VxLAN-EVPN, MPLS
- MACsec 256 bits sur tous les ports • Télémétrie • Châssis virtuel • Qualité de service
- IPv4/v6 • VRF • Routage avancé • Multicast • UNP



Accès avancé
OmniSwitch 6570M

Commutateur avancé 12/28 ports 1G/10G/25G pour les réseaux d'entreprises et de fournisseurs de services

- Services metro Ethernet activés • Châssis virtuel • VLAN automatique
- QoS avancée • IPv4/v6 • Routage statique/dynamique • Multicast • UNP
- Certification CE 3.0 • Chiffrement MACsec • Jusqu'à 4 chassis virtuels



Accès avancé
OmniSwitch 6560/E

Commutateur d'accès plusieurs gigabits économique de niveau 3 24/48 ports pour les grands réseaux compatibles IoT et le Wi-Fi 6/7

- 802.3bt PoE • Modèles PoE+ et non PoE • 1 port 10 G ou 2 ports de chassis virtuels 20 G
- Ports fibre SFP+ • Alimentations modulaires supportant le partage de charge
- Jusqu'à 95 W/port • Profilage et activation des IoT • QoS avancée • IPv4/v6
- Routage statique/dynamique • UNP • Chiffrement MACsec • VLAN automatique
- QoS contextuelle • Châssis virtuel • JITC • NDcPP • PTP



Accès avancé
OmniSwitch 6370

Commutateur d'accès Gigabit et Multi-Gigabit empilable à 12/24/48 ports, avec PoE de 95W, pour les succursales et les réseaux compatibles IoT

- Modèles PoE+ et non PoE • Modèles PoE multi-gigabit (2,5 G) offrant jusqu'à 95 W par port • Liaisons ascendantes 10G SFP+
- Châssis virtuel jusqu'à 8 unités avec ISSU • PoE perpétuel/rapide sur tous les modèles • Budget PoE jusqu'à 760 W (modèles à 48 ports) • Modèles sans ventilateur (12/24 ports) • Architecture Zero Trust • Secure Boot • Access Guardian
- UNP • Profilage et confinement des appareils IoT • QoS et ACL avancées • Protection DoS • LPS • Snooping DHCP
- Routage statique/dynamique IPv4/v6 (routage avancé via licence logicielle) • Zero-touch provisioning • WebView 2.0
- RESTful API • Conçu pour la certification NDcPP



Accès économique
OmniSwitch 6360

1 Go 10/24/48 ports de niveau 2+ avancé pour les salles de classe, les campus et les petites entreprises/succursales

- Modèles PoE+ et non PoE • Liaisons ascendantes 10G SFP+
- Routage statique IPv4/v6 • UNP • Compatibilité IoT
- Sans ventilateur (10/24 ports) • Châssis virtuel • NDcPP
- PoE perpétuel/rapide • Plusieurs gigabits/HPoE sur le modèle P48X



Commutateur industriel durci avancé
OmniSwitch 6865

Commutateurs Ethernet avancés de niveau 3 sans ventilateur, conçus pour fonctionner dans les environnements industriels les plus difficiles

- Modèles PoE+ et non PoE Liaisons ascendantes SFP+ SPB Châssis virtuel • Temp. : -40 °C à 75 °C • EAL-2/NDcPP
- Empilage et routage avancés • VRF • Multicast • IPv4/v6 • JITC
- UNP • VLAN automatique • L3 avancé • Rapide/perpétuel
- Protection contre les surtensions • 802.3bt PoE
- HPoE jusqu'à 75 W/port • Compatibilité IoT
- FIPS 140-2 • iFab
- Certifié pour : DNV MIL Railway Electric substation TAA NEMA-TS2



Commutateur industriel edge durci
OmniSwitch 6575

Commutateurs Ethernet industriels Niveau 3 avancés, sans ventilateur, offrant une PoE haute puissance, une synchronisation temporelle de précision et une automatisation sécurisée pour les environnements critiques et sévères

- Température de fonctionnement : -40°C à +75°C • Haute tolérance aux chocs, vibrations, surtensions et perturbations EMI/EMC • Conception industrielle sans ventilateur, refroidissement par convection • Montage rail DIN, mural/panneau et rack 19" • Modèles PoE+ et non-PoE • PoE IEEE 802.3bt jusqu'à 90 W par port
- Fast PoE et Perpetual PoE • Uplinks SFP+
- Prise en charge IEEE 1588v2 PTP, G.8275.1/.2 et SyncE
- Synchronisation temporelle sub-microseconde / nanoseconde
- MACsec-256 • Entrées d'alimentation AC/DC redondantes
- Interfaces relais d'alarme intégrées
- Virtual Chassis, SPB, Auto-Fabric et Zero Touch Provisioning
- Fonctionnalités Niveau 3 avancées : VRF, Multicast, routage IPv4/IPv6 • Certifié IEC 61850-3, EN 50155, IEEE 1613, NEMA TS-2, DNV



Commutateur industriel durci
OmniSwitch 6465/6465T

Commutateurs Gigabit Ethernet 8/12/28 ports sans ventilateur, durcis, pour applications industrielles

- Modèles PoE+ et non PoE • 802.3bt PoE
- HPoE jusqu'à 60 W/port • PoE instantané/continu
- Automatisation du réseau • Châssis virtuel
- Protection contre les surtensions
- Montage sur rail DIN • IEC 61850-3
- EN 50155 • MRP • Chiffrement MACsec
- Approvisionnement sans contact
- Compatibilité IoT
- Prise en charge du protocole PTP IEEE 1588v2
- Reprise après sinistre
- Renforcé pour températures étendues



Commutateur cœur modulaire
OmniSwitch 9900

Châssis à forte densité pour les réseaux centraux de campus et les Data Centers

- Châssis modulaire à 7 et 12 slots
- Capacité de commutation agrégée de 25,6 Tb/s (avec deux OS9907-CFM2)
- Jusqu'à 10 800 W de budget PoE
- Châssis virtuel • VRF • Routage avancé
- MACSec • Multicast • IPv4/v6 • FIPS 140-2
- Coeur de réseau et structure de data center à 1 G/10 G/25 G/40 G/100 G
- Programmabilité : Python, RESTful API, OpenStack • EAL-2/NDcPP
- JITC • SPB • UNP



Commutateur cœur / spine fixe
OmniSwitch 6920

Commutateur 400G haute densité pour les architectures cœur/Fabric de Data Center

- Commutateur 1U à configuration fixe • 32 ports QSFP-DD supportant l'Ethernet 400G • Jusqu'à 12,8 Tb/s de bande passante totale
- Commutation ultra-haute densité pour les rôles spine, super-spine et border-leaf • Fabric Data Center pour AI & HPC
- Certifié Microsoft Azure Local • Commutation Niveau 2 et Niveau 3
- Gestion du trafic est-ouest à très haut débit • RoCEv2 et PFC
- Chassis virtuel et SPB load balancing • Secure Boot
- Fabric multi-tenants • Services VPN
- Routage avancé • VRF • Unicast et multicast IPv4/IPv6
- Architecture écoresponsable
- Programmabilité : API REST, JSON/XML, Python, CLI, SNMP, Zero Touch Provisioning, compatible SDN



Commutateur cœur empilable
OmniSwitch 6900

Commutateur haute performance pour les réseaux centraux de campus et data centers

- Commutateurs 1U
- Plusieurs configurations fixes de ports 1/10/25/40/100 G
- Châssis virtuel • Routage avancé • VRF • Multicast
- IPv4/v6 • JITC • ISSU • SPB • UNP • BGP-EVPN-VXLAN
- MPLS • RoCEv2 • Programmabilité : SDN, OpenStack, Python, Rest API, SSH
- FIPS 140-2 • EAL-2/NDcPP • MACSec



Accès PME et WebSmart
OmniSwitch 2260/2360

Commutateur Gigabit Ethernet empilable WebSmart 8/24/48 ports économique

- Châssis virtuel • Autonome • Modèles PoE+ et non PoE
- Routage statique IPv4/v6 • Ports fibre SFP
- Sans ventilateur (10/P10/24 ports)
- PoE perpétuel/rapide
- Auth. 802.1X/MAC
- QoS et ACL avancées
- Liaisons ascendantes 10G SFP+ sur les modèles «X»



Shortest Path Bridging (SPB)

Configuration améliorée du réseau Ethernet : SPB achemine le trafic sur le trajet le plus court possible, ce qui permet la virtualisation et les applications en temps réel.
Il optimise les performances du réseau et minimise les interruptions lors de l'ajout, de la suppression ou du remplacement de périphériques réseau, quelle que soit la conception architecturale physique sous-jacente, qu'il s'agisse d'un châssis virtuel, d'un pod, d'un mesh ou d'une configuration Spine and Leaf.

- Topologie réseau dynamique
- Opérations moins complexes
- Création d'une structure à trajets multiples pour la distribution du trafic
- Configuration automatique
- Capacités plug-and-play
- Gain de temps
- Optimisation de la bande passante disponible

Gestion de réseau et cybersécurité

Alcatel-Lucent OmniVista®
Plateforme de gestion réseau

Gestion unifiée LAN/WLAN avec des options de déploiement flexibles, dans le cloud ou sur site

- Interface utilisateur web
- Prise en charge multi-locataires et gestion multi-clients
- Analytique avancée, assurance de service proactive et contrôle réseau avancé via UPAM
- Indicateurs QoE intelligents, analyse du comportement des utilisateurs et du réseau, et alertes en temps réel avec Rainbow CPaaS
- Efficacité renforcée par l'IA : exploitation d'analyses basées sur l'IA et d'une assistance par chatbot intelligent



Alcatel-Lucent
OmniVista® Lite

Gestion de réseau dans le cloud gratuite pour les PME

- Point d'entrée 100 % gratuit vers la gestion de réseau dans le cloud, sans aucune licence à acheter
- Gestion unifiée pour PME des OmniSwitch® et points d'accès OmniAccess® Stellar depuis une interface unique
- Zero-touch provisioning, supervision en temps réel et visibilité sur les performances jusqu'à 24 heures

Alcatel-Lucent OmniVista®
AI Virtual Assistant

Votre agent IA conversationnel dédié au réseau

- Système d'IA multi-agents combinant l'IA générative (connaissance approfondie des produits), l'IA analytique (analyse des données en temps réel) et le workflow IA (automatisation agentique de tâches)
- Accès conversationnel à une connaissance approfondie des produits et aux données réseau en temps réel pour des analyses intelligentes et un dépannage plus rapide
- Guide les opérations quotidiennes pour établir des rapports sur l'état de santé de votre réseau en s'appuyant sur l'ensemble des données disponibles dans OmniVista
- Intégré nativement à la plateforme OmniVista : pas de console distincte, pas de deuxième login



Alcatel-Lucent OmniVista® Network Advisor

Network Advisor est un compagnon informatique basé sur l'IA qui facilite les opérations quotidiennes des équipes du réseau

- Détection des problèmes de réseau
- Simplification de la résolution des pannes
- Accélérer la détection, la réaction et l'atténuation des menaces de sécurité
- Performances réseau de référence
- Recevoir des alertes sur d'éventuelles erreurs de provisionnement et des propositions de corrections
- Recevoir une vue complète de l'état du réseau



Alcatel-Lucent
Network Fleet Supervision

Inventaire réseau et visibilité du support depuis une plateforme unique

- Outil en ligne gratuit
- Gestion de l'inventaire avec les systèmes de management OmniVista
- Option manuelle pour l'importation des numéros de série
- Visibilité sur le statut des services et du support, le cycle de vie des équipements, la garantie et la version logicielle
- Évaluation et contrôle de la conformité (ex. NIS2)



Systèmes de gestion vidéo Plugin

Plugin OmniSwitch VMS pour solutions Milestone

milestone

Améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité de l'infrastructure de vidéosurveillance

- Il permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de supprimer des commutateurs Alcatel-Lucent connectés aux caméras gérées par le VMS
- L'opérateur VMS peut résoudre à distance jusqu'à 70 % des problèmes liés aux caméras
- Améliore l'efficacité et la réactivité du système de gestion des caméras
- Permet de visualiser les caméras connectées aux standards et de fourni en temps réel l'état des commutateurs et des ports.
- Permet de réinitialiser une caméra et de verrouiller l'adresse MAC d'un port directement à partir du client intelligent.

Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Certaines images contenues dans ce document peuvent avoir été générées à l'aide d'une intelligence artificielle et sont fournies à titre indicatif uniquement. DID2407230IFR (Octobre 2026)

Produits de Communications

Pour plus d'informations, visitez :
www.al-enterprise.com/fr-fr

Alcatel·Lucent

Communications critiques

Plateformes connectées - Cloud hybride

Plateformes connectées sur site aux services cloud (SaaS privés ou publics)
Connectivité hybride/IP/SIP/Digitale

Suite de Communications pour PME
OXO Connect • Communications d'entreprise pour PME • Modèles compacts et petits
OXO Connect Evolution • 100% IP • Passerelle Rainbow WebRTC Gateway embarquée

Suite de Communications pour ETI et grandes entreprises
OmniPCX Enterprise Purple • Campus • Centralisation multi-sites
• Virtualisé ou sur serveur • Chiffrement natif • Single Pair Ethernet
Purple on Demand • Offre par abonnement basé sur la plateforme OmniPCX Enterprise Purple et sa suite d'applications
OmniPCX Open Gateway
• Plateforme d'API REST pour la plateforme OmniPCX Enterprise Purple
OpenTouch® Session Border Controller
• Défense du périmètre SIP pour grandes entreprises

Administration et configuration
OmniVista 8770 NMS • Gestion de réseau modulaire
• Gestion par rôles • Rapports sur la qualité VoIP

Rainbow hybride
• Communications unifiées pour les plateformes connectées (passerelle WebRTC intégrée ou connectée au PBX)
• Multi-terminaux (Bureau, Web, iOS, Android) • Numéro unique • Transfert d'appel • Appels audio/vidéo
• Collaboration d'équipe • Messagerie sécurisée • Partage de fichiers
• Visioconférence enrichie par l'IA jusqu'à 49 participants à l'écran • Équipement des salles de réunion
• Intégration avec Microsoft 365® et Google Suite®
• Connecteurs SaaS (suite Office, CRM, ERP, ITSM)

Abonnements de services Rainbow hybride :
Rainbow hybride s'accompagne d'un abonnement par utilisateur/mois ou année(s) : Business, Enterprise, Enterprise Dial-in, Attendant et options (Connect, Room, Alert).

Des informations complémentaires sont disponibles auprès de votre représentant commercial ou Business Partner.



Cloud privé

Rainbow Edge
• Pour les grandes entreprises qui souhaitent l'hébergement de leurs données sur leur propre instance, dans un cloud privé ou sur site



Purple on Demand
• Communications professionnelles à la demande sous forme d'abonnement
• Hébergé ou sur site
• Basé sur la plateforme OmniPCX Enterprise Purple

Cloud public UCaaS

Rainbow Hub
Solution cloud UCaaS pour les communications professionnelles et la collaboration.
Trafic via Business Partners.

Tout en un : téléphonie, collaboration et visioconférence enrichies par l'IA
Multi-terminaux : application intuitive unique disponible sur PC, tablette et smartphone
Flexible : modèle de paiement par utilisateur avec évolutivité totale
Confiance : une plateforme Cloud souveraine

Abonnements Rainbow Hub :
Rainbow Hub s'accompagne d'un abonnement par utilisateur/mois ou année(s) :
Voice Phone, Voice Business, Voice Enterprise, Voice Premium, Voice Enterprise Dial-in, Voice Attendant et options (AI Smart Routing, Connect, Room, Alert).
Des informations complémentaires sont disponibles auprès de votre représentant commercial ou Business Partner.



Sécurité et conformité

- ANSSI CSPN
- ISO 27001
- RGPD européen
- HIPAA
- BSI C5
- HDS
- ENS
- FERPA
- Chiffrement des communications et des données

Les détails par solution sont disponibles sur notre site web public.

Applications

Centre de contact - Accueil - Enregistrement
Interactions clients

Solutions pour les PME
• **OmniTouch® Call Center Office** • Message d'accueil de l'entreprise • Distribution • Rapports • Statistiques
• **Applications OXO Connect embarquées** • Message d'accueil • Opératrice automatique
• Console d'opérateur • Messagerie vocale • Smart Call Routing (SCR) • Fonctionnalités pour l'hôtellerie
• **PIMphony** • Basic • Pro • Team • Attendant • Gestion personnalisée des appels

Solutions pour ETI et grandes entreprises
• **ALE Connect** • Centre de contact omnicanal (e-mails, chat en direct, réseaux sociaux et téléphone)
• Application agent Web • Service cloud hybride avec OmniTouch Contact Center SE
• **OmniTouch Contact Center SE** • Supervision et distribution des appels
• **Soft Panel Manager** • Affichage en temps réel des statistiques de centre de contact et des données de l'entreprise
• **Visual Automated Attendant** • Accueil et routage automatique des appels 24h/24, 7j/7
• **4059 Extended Edition Attendant Console** • Application d'accueil professionnel pour PC
• **OmniPCX RECORD Suite** • Enregistrement des appels voix/vidéo et capture d'écrans


ALE Connect


Visual Automated Attendant


OmniPCX RECORD Suite

Industries
Secteurs d'activité

Éducation
• Des expériences d'apprentissage innovantes pour une meilleure réussite scolaire

Énergie et services
• Des services plus intelligents, plus sûrs et plus écologiques

Service publics
• Des services publics plus efficaces et plus sûrs pour un parcours citoyen optimisé

Santé
• Un parcours de soins optimisé pour une meilleure expérience patient

Hôtellerie
• Des services numériques innovants pour une expérience client différenciante

Transports
• Des transports connectés vers des transports intelligents

Visual Notification Assistant
• Diffusion de messages vocaux et de SMS vers des téléphones et des applications
• Gestion des situations d'urgence, incluant la géolocalisation des téléphones et softphones Alcatel-Lucent
Dispatch Console • Traitement intelligent des appels pour les communications critiques
Remote Visual Assistance • Connecter visuellement les employés sur le terrain et les experts pour accroître l'excellence opérationnelle
OmniPCX Open Gateway • Intégrer les communications à vos applications métier préférées
Rainbow Hospitality • Transformer les opérations hôtelières grâce à une meilleure communication
Rainbow CPaaS • Connecter les communications en temps réel à votre écosystème d'applications
Rainbow Alert • Messagerie sécurisée, basée sur les priorités, avec des alertes audio persistantes
Rainbow Classroom • Recréer la salle de classe physique grâce à une collaboration en temps réel, avec ou sans plateforme LMS
Rainbow Click-to-Connect • Chat, appel vidéo à partir de n'importe quel site web
Alcatel-Lucent Developer and Solution Partners Program (DSPP)
Veuillez vous référer au programme DSPP pour le développement d'applications spécifiques sur site ou dans le cloud via des API : www.al-enterprise.com/en/partners/dspp


Visual Notification Assistant


Dispatch Console


Rainbow Click-to-Connect


Rainbow Classroom


Rainbow Alert


Remote Visual Assistance

Intégration d'applications métier

Connecteurs pour les applications SaaS les plus populaires :
- Microsoft Teams
- Microsoft Dynamics
- Zendesk
- Zoho
- Jadu
- Pipedrive
- etc.
- Google Suite
- SalesForce
- Servicenow
- Hubspot
- SuiteCRM
- Freshsales

Salle de réunion, conférence et webinaire

Rainbow Webinar
• Créez votre session de webinaire directement à partir du client Rainbow
• Gérez et ajoutez facilement des intervenants et des hôtes
• Optimisez l'expérience avec des vidéos YouTube dans la salle d'attente
• Favorisez l'engagement avec des sondages en direct
• Enregistrez la session du webinaire
• Obtenez des données d'analyse

Téléphones de bureau ALE-400, ALE-500
• Diffusion audio 3D
• Capture audio à 360° avec 3 microphones

Casque AD52
• Casque sans fil confortable pour les réunions à distance (DECT et Bluetooth)

Rainbow Room
• Transformez n'importe quelle salle de réunion en salle de conférence virtuelle









Terminaux connectés

Mobilité sur site
DECT/WLAN

Combinés DECT/SIP-DECT
8262/8262Ex • IP65 • Design industriel
• Téléphonie avancée • Bluetooth • Alarmes
• Protection du travailleur isolé • ATEX
8254 • Design durci IP65
• Plastiques et revêtement antibactériens
• Téléphonie avancée • Grand écran couleur
8244 • Téléphonie avancée • Grand écran couleur
• Bluetooth • Alarmes • Bouton d'alarme en haut
8234 • Téléphonie avancée
8214 • Fonctions essentielles


8214 8234 8244 8254 8262/ 8262Ex

Combinés WLAN
• Conception robuste
• 15 heures d'autonomie en conversation
8158s • SIP/NOE • Téléphonie avancée
• Écran couleur • Bouton d'alarme
8168s • Téléphonie avancée • SIP/NOE
• Audio à large bande • Écran couleur
• Bouton d'alarme • Compatible BTLE


8158s / 8168s

Bornes SIP-DECT, IP-DECT, DECT
8328/8368 SIP-DECT / 8378 IP-xBS
8379 DECT IBS / 8379 DECT IBS ATEX


8328 avec pied 8368/8378 8379 Borne DECT IP-xBS externe avec Adaptateur 10BT-SPE

Téléphones de bureau - Softphones
ALE DeskPhones

ALE DeskPhones : Enterprise
• NOE-IP et OmniPCX Enterprise Purple (SIP)
• Audio Symphonic HD • Barre sonore 3D
• 2 ports USB-C • Double port Gigabit Ethernet
• Téléphonie avancée • Mode partage de bureau
• Client VPN • Kits de personnalisation : 4 coloris
• ALE-108* : module Bluetooth/Wi-Fi
• ALE-100* : clavier alphabétique
• ALE-120* : module d'extension de touches à écran couleur
ALE-500 • Écran tactile de 5,5 pouces
• 3 microphones • Option combiné Bluetooth
ALE-400 • Écran tactile de 4,3 pouces
• Pavé numérique • 3 microphones
• Option combiné Bluetooth
ALE-300 • Écran couleur de 3,5 pouces
• 10 touches contextuelles avec LED

ALE DeskPhones : Essential
• NOE-IP et OmniPCX Enterprise Purple (SIP)
• Audio à large bande • Téléphonie avancée
• Ports USB-A et USB-C • Clavier alphabétique ALE-10*
• Module d'extension couleur EM200*
ALE-30/30h • Écran couleur de 3,5 pouces
• 10 touches contextuelles avec LED
• Double port Gigabet Ethernet (ALE-30)
• Connectique hybride numérique/IP (ALE-30h)
ALE-20/20h • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces
• 6 touches contextuelles avec LED
• Double port Gigabit Ethernet (ALE-20)
• Connectique hybride numérique/IP (ALE-20h)

ALE DeskPhones : Basic
ALE-3 • Écran couleur de 2,8 pouces • 4 touches contextuelles
• SIP • USB-A • Double port Gigabit Ethernet
ALE-2 • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces
• 3 touches contextuelles • SIP
• Double port Gigabit Ethernet

Modèles Enterprise * Optionnel


ALE-500 BT SIP


ALE-108 *


ALE-400 BT SIP


ALE-100 *


ALE-300 SIP


ALE-120 *

Modèles Essential * Optionnel


ALE-30h


ALE-10 *


ALE-30 SIP


EM200 *


ALE-20/ALE-20h


EM200 *

Modèles Basic


ALE-3


ALE-2

IP Desktop SoftPhone
• Téléphonie d'entreprise
• Agent de centre d'appels
• VoIP/LAN/Hors site (VPN)
• PC/Mac/Android

8088 Smart DeskPhone
• Écran tactile de 7 pouces
• Caméra vidéo intégrée
• Fonctionnalités professionnelles avancées
• NOE-IP ou SIP
• Applications Android

DeskPhones 8008G, 8008
• Taille compacte
• Téléphonie avancée
• Double port Gigabit Ethernet (8008G)


IP Desktop SoftPhone


8088 vidéo


8008G/8008

ALE SoftPhone
• SIP • LAN • Hors site (SBC)
• Appel audio et vidéo
• PC • Android • iPhone


ALE SoftPhone



Téléphones SIP
Téléphones SIP ALE

Pour les systèmes de communication SIP tiers
• OpenVPN • PoE • IPv4/IPv6 • 2 ports USB et modules d'extension pour la gamme Myriad (M)
M8 • Écran couleur de 5 pouces • BT 5.2
• Wi-Fi • 20 comptes SIP
M7s pro • Écran couleur de 3,5 pouces
• BT 5.2 • Wi-Fi • 8 comptes SIP
M7s • Écran couleur de 3,5 pouces
• 8 touches programmables
M5s • Écran couleur de 2,8 pouces
• 8 touches programmables
M3s • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces
• 6 touches programmables
H6 • Écran couleur de 2,8 pouces
• 4 touches contextuelles • Port USB-A
ALE-3 • Écran couleur de 2,8 pouces • 4 touches contextuelles
• USB-A • Double port Gigabit Ethernet
ALE-2 • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces • 3 touches contextuelles
• Double port Gigabit Ethernet


M8


M7s Pro

EM200

M7s avec EM200

M5s

M3s

ALE-3

ALE-2

Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Certaines images contenues dans ce document peuvent avoir été générées à l'aide d'une intelligence artificielle et sont fournies à titre indicatif uniquement. DID2407230IFR (Octobre 2026)